PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
ESTADO DO PARANÁ
AV. Princesa Izabel, 320, CEP: 87.230-000
Fone: (44) 3628-1212 | E-mail: gabinete@jussara.pr.gov.br
CNPJ: 75.789.552/0001-20

Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19

Atribuições:

1. Definir diretrizes e princípios para orientar os trabalhos do Comitê, mediante legislação vigente, entre os quais:
a) Garantia do direito à vida;
b) Garantia do direito à educação;
c) Importância do acolhimento ao receber a comunidade escolar;
d) Preservação e valorização da relação e do vínculo professor-aluno;
e) Garantia de recursos orçamentários extraordinários.
2. Planejar as ações a serem realizadas pelo Comitê, estabelecendo cronograma e prazos.
3. Definir a data de retorno das aulas presenciais;
4. Garantir as medidas de segurança para o uso do transporte escolar.
5. Elaborar e aprovar normas e protocolos de segurança sanitária, de higiene, saúde e prevenção para o espaço escolar.
6. Elaborar o plano pedagógico de retorno às aulas, com cronograma de retorno, considerando:
a) Observação e respeito aos marcos legais, normatizações e diretrizes para a organização do processo de retorno às aulas.
b) Garantia de aprendizagem, com acesso e permanência.
c) Planejamento e reorganização dos tempos e espaços escolares, com redefinição do número de crianças e estudantes por sala de aula, escalonamento das crianças e estudantes em aulas presenciais e em atividades não presenciais (complementares).
d) Promoção de busca ativa e combate à evasão escolar.
e) Definição da ordem de retorno das etapas e modalidades de ensino.
f) Levantamento sobre a efetividade da oferta de atividades não presenciais durante o período de suspensão das aulas.
g) Avaliação da possibilidade de, em algumas escolas, permanecer a oferta de aulas presenciais a todos os estudantes ao mesmo tempo.
7. Identificar crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores da educação integrantes de grupos de risco:
a) Definir como será feita a oferta do ensino-aprendizagem a essas crianças e estudantes.
b) Definir como será reorganizado o regime de trabalho desses profissionais e trabalhadores da educação (trabalho remoto).
8. Definir protocolos de atendimento às crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores da educação que se sentirem mal na escola ou no centro de educação infantil, encaminhando casos suspeitos / sintomáticos à área de saúde.
9. Monitorar evolução de número de infectados, internações, óbitos entre os membros da comunidade escolar.
10. Estabelecer protocolos para manuseio dos alimentos e limpeza dos utensílios utilizados na alimentação escolar
11. Definir como será a oferta de alimentações / refeições individuais nas escolas e centros de educação infantil. Se em refeitórios, com distanciamento social, ou em sala de aula.
12. Criar e fortalecer as condições para exercício da gestão democrática, contemplando:
a) Planejamento das ações de maneira articulada;
b) Fortalecimento da relação família-escola;
c) Definição de estratégias e procedimentos com as Comissões Escolares de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19.
13. Organizar reuniões técnicas de gestores, profissionais e trabalhadores da educação referente ao trabalho a ser realizado para o retorno das aulas presenciais.

ASSINATURA DOS MENBROS DO COMITÊ

	NOME:	ASSINATURA:
DIREÇÃO	Cláudia Cristina Guietti Feitoza	
	Lusinete Aparecida Ribeiro Ventaja	
	Vânia Lúcia Preciso Lima	
PEDAGOGAS	Cacilda Terezinha Tachini Garcia	
	Silvia Helena Rigoldi Goldin	
	Rosa Cruz Canavarolo	
DOCENTES	Márcia Regina Fanhani da Silva	
	Maria Goreti Toloni	
	Selma Regina Fanhani Apolinário	
	Ana Paula Celestino Batista	
AGENTE I	Leandro Felis	
	Isabel Cristina Ascêncio Henrique	
	Edilaine Pereira Batista	
AGENTE II	Solange Aparecida Mendes Lucindo	
	Ivanilde Antunes Teixeira Ribeiro	
	Lucélia Pavão da Costa	
CONSELHO ESCOLAR	Carlinda dos Santos Borean	
	Andréia Bragueto Peteck	
	Silvia Helena Rigoldi Goldin	
APMF	Regina Rinaldi da Silva	
	Regiane Vitali Morezzi	
	Viviane Manrique Castilholi	
MEMBROS DA COMUNIDADE	Jessica Ferreira	
	Elaine Pereira Batista Rocha	
	Fernando de Oliveira	
	Osmar José da Silva	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
ESTADO DO PARANÁ
CONTABILIDADE
Av. Princesa Izabel, Nº 320, CEP: 87230-000
Fone: (44) 3628-1212 | E-mail: contabilidade@jussara.pr.gov.br
CNPJ: 75.789.552/0001-20

DECRETO 039/2021 - SC

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL"

O Prefeito do Município de Jussara - Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente no contido na Lei Municipal n.º 1.796 de 13/05/2021.

DECRETA

Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para atendimento das seguintes dotações orçamentárias, a serem criadas:

Des	Órg	Unid	Funcional Progr	Fonte	Nomenclatura	Cat. Eco	Valor
	05	001	2678200032017	31922	Manutenção das Atividades do Serviço Rodoviário	3.3.30.93	5.000,00
	05	001	2678200032017	31922	Manutenção das Atividades do Serviço Rodoviário	4.4.90.52	100.000,00
	08	001	2060600142032	31921	Manutenção das Atividades de Pecuária, Agricultura e Meio Ambiente	3.3.30.93	5.040,56
	08	001	2060600142032	31921	Manutenção das Atividades de Pecuária, Agricultura e Meio Ambiente	3.3.90.30	49.959,44
TOTAL.....							*160.000,00*

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do Provável Excesso de Arrecadação das fontes abaixo:

Fonte de Recurso nº 31921 – Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais – SEAB – Convênio nº 005/2021 – Óleo Diesel.

Fonte de Recurso nº 31922 – Aquisição de Triturador de Galhos – SEDU – Convênio nº 005/2021.

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado, a incluir as referidas dotações orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual – LOA/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2021 e no Plano Plurianual – PPA 2018/2021.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Jussara, 17 de Maio de 2021.

ROBISON PEDROSO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
ESTADO DO PARANÁ
JURÍDICO
Av. Princesa Izabel, 320, CEP: 87230-000
Fone: (44) 3628-1212 | E-mail: juridico@jussara.pr.gov.br
CNPJ: 75.789.552/0001-20

DECRETO Nº 5770 DE 14 DE MAIO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUSSARA, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando as disposições contidas no Decreto Estadual sob nº 7320 de 13 de abril de 2021;

Considerando as disposições contidas no Decreto Municipal sob nº 5701 de 27 de fevereiro de 2021;

D E C R E T A

Art. 1º. O artigo 12, do Decreto Municipal nº 5701, de 27 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 3º.** Durante o período necessário ao enfrentamento da pandemia provocado pelo novo Coronavírus (Covid-19) os estabelecimentos que desenvolvam atividades essenciais e não essenciais entre os dias 14 de maio a 21 de maio de 2021 deverão obedecer às normas contidas neste Decreto, quais sejam:*

***I** – Limitar a entrada de pessoas em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público do estabelecimento ou com restrição do número de clientes, na proporção de 1 (um) cliente para cada 1 (um) funcionário.*

***II** – Controlar o acesso interno e externo ao seu estabelecimento respeitando a distância mínima de 1,5 metro por pessoa;*

***III** – Adotar medidas eficazes de segurança e saúde no trabalho com o objetivo de evitar a transmissão do Covid-19 aos trabalhadores dos estabelecimentos;*

***IV** – Disponibilizar aos clientes álcool líquido 70% ou álcool gel 70% e recomendar a higienização das mãos na entrada e na saída do estabelecimento;*

***V** – Não divulgar promoções que gerem o aumento exagerado da busca pelo estabelecimento;*

***VI** – Fornecer máscaras para a utilização dos funcionários durante o expediente de trabalho.*

Art. 2º. O artigo 14, do Decreto Municipal nº 5701, de 27 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Os cursos presenciais técnicos, profissionalizantes, de idiomas, poderão retomar suas atividades de 14 de maio a 21 de maio de 2021, desde que tenha o limite da capacidade máxima de 50 % do espaço."

Art. 3º. O artigo 15, do Decreto Municipal nº 5701, de 27 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"As academias deverão retomar suas atividades das 5h às 22 horas, de segunda a sábado, com limitação de 50 % de ocupação, de 14 de maio até 21 de maio de 2021. E os clubes recreativos deverão obedecer ao horário das 8h às 23 horas, de segunda a sábado, com limitação de 50 % de ocupação, do dia 14 de maio até 21 de maio de 2021.
"Parágrafo único: Nos clubes recreativos fica vedada a prática de atividades esportivas coletivas (jogos de futebol, vôlei e afins)."

Art. 4º. O artigo 16, do Decreto Municipal nº 5701 de 27 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 16.** Durante o período necessário ao enfrentamento da pandemia provocado pelo novo Coronavírus (Covid-19) os estabelecimentos comerciais essenciais e não essenciais deverão exercer suas atividades de segunda a sábado, de 14 de maio até 21 de maio de 2021, respeitando o horário das 08 horas até as 18 horas, salvo seguintes horários:*

***I** – Os mercados, açougues, padarias e supermercados poderão funcionar conforme horário local de segunda-feira a domingo, desde que os clientes não levem acompanhantes no local;*

***II** – As lanchonetes, restaurantes, bares, lojas de conveniência, pizzarias e sorveterias poderão funcionar:*

***a)** Das 10h até as 23h de segunda-feira a sexta-feira, com limitação de capacidade em 50 % (cinquenta por cento);*

***b)** Até as 00 horas, de segunda a sexta-feira, poderá funcionar a modalidade do "delivery" (entrega);*

***c)** No dia 15 de maio de 2021 poderá funcionar das 09 horas até as 23 horas normalmente, obedecendo às normas de vigilância sanitária e com redução de 50 % (cinquenta por cento). Após este horário, entrega por meio delivery até as 00 horas, inclusive localizadas em clubes de lazer.*

***d)** No dia 16 de maio de 2021 poderão apenas realizar o serviço delivery, salvo os restaurantes e sorveterias que poderão funcionar normalmente com redução de 50 (cinquenta) % do espaço local.*

***III**- Os salões de beleza e as clínicas de estética poderão funcionar de segunda a sábado, das 08 horas até as 20 horas, com redução de 50 % do espaço local;*

Art. 5º. O artigo 19, do Decreto Municipal nº 5701 de 27 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"As celebrações de cultos religiosos, durante o período de 14 de maio até 21 de maio de 2021, deverão obedecer às normas de segurança da vigilância sanitária, bem como suportar a limitação de 50 % (cinquenta por cento) do espaço local e o horário estabelecido no toque de recolher (23h)."

Art. 6º. O artigo 23, do Decreto Municipal nº 5701 de 27 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 23.** Objetivando manter medidas de interesse coletivo para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) com a finalidade de impedir a sua propagação no território no município de Jussara, fica determinado o toque de recolher nos horários compreendidos das 23 h até 05 h do dia seguinte, durante o dia 14 de maio até 21 de maio de 2021.*

***Parágrafo único.** Não incluem no caput deste artigo os trabalhadores que exercem suas atividades em turnos diferenciados, incluindo os agricultores em períodos de safra e plantio e também os entregadores do sistema "delivery", conforme limite de horário disposto no art. 16, inciso II, letras "b e c", do referido Decreto ."*

Art. 7º. O artigo 18, do Decreto Municipal nº 5701 de 27 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 18** – Fica proibido a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas aos finais de semana no município de Jussara-Pr."*

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a partir de 14 de maio de 2021.

Art. 9º. Permanecem inalterados os demais dispositivos do Decreto 5701 de 27 de fevereiro de 2021.

Jussara/Pr, em 14 de maio de 2021.

ROBISON PEDROSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
ESTADO DO PARANÁ
Av. Princesa Izabel, 320, CEP: 87.230-000
Fone: (44) 3628-1212|E-mail: contabilidade@jussara.pr.gov.br
CNPJ: 75.789.552/0001-20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDEB - ABRIL 2021
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Abril de 2021	Fundeb - 70% - Em R$	Fundeb - 30% - Em R$
Transferência - FUNDEB	263.102,49	0,00
Rend. de Aplicação	294,38	0,00
Soma	263.396,87	0,00
TOTAL DOS RECURSOS		263.396,87

Data	Movimentação/ Despesas - Abril - 2021	Valor - Em R$
13/04/2021	Encargos Sociais sobre a Folha de Pagamento - Fundeb 70%	34.559,91
23/04/2021	Aquisição de Mobiliário Escolar - Fundeb 30%	3.939,02
29/04/2021	Repasse de Subvenção Social - APAE - Fundeb 30%	4.967,00
29/04/2021	Folha de Pagamento - Fundeb 70%	186.684,17
29/04/2021	Retenções - Fundeb 70%	79.412,46
TOTAL DAS DESPESAS		309.562,56

RESUMO GERAL DAS RECEITAS E DESPESAS - ABRIL/2021	
Receitas	Valor Em R$
Saldo Inicial 01/04/2021	366.979,60
Transferências de Recursos do FNDE - FUNDEB 70% e FUNDEB 30%	263.102,49
Rendimentos de Aplicação - FUNDEB 70% e FUNDEB 30%	294,38
TOTAL	630.376,47
Despesas	
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 70%	300.656,54
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 30%	8.906,02
TOTAL	309.562,56
SALDO EM 30/04/2021	320.813,91

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA
ESTADO DO PARANÁ
CONTABILIDADE
Av. Princesa Izabel, Nº 320, CEP: 87230-000
Fone: (44) 3628-1212 | E-mail: contabilidade@jussara.pr.gov.br
CNPJ: 75.789.552/0001-20

DECRETO 040/2021 - SC

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL"

O Prefeito do Município de Jussara - Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente no contido na Lei Municipal n.º 1.797 de 13/05/2021.

DECRETA

Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 25.374,57 (vinte e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), para atendimento da seguinte dotação orçamentária, a ser criada:

Des	Órg	Unid	Funcional Progr	Fonte	Nomenclatura	Cat. Eco	Valor
	05	001	1545100032015	33881	Manutenção das Atividades de Obras Públicas	4.4.90.51	25.374,57
TOTAL.....							*25.374,57*

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária:

Des	Órg	Unid	Funcional Progr	Fonte	Nomenclatura	Cat. Eco	Valor
852	05	001	1545100032015	33881	Manutenção das Atividades de Obras Públicas	3.3.90.93	25.374,57
TOTAL.....							*25.374,57*

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado, a incluir/alterar as referidas dotações orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual – LOA/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2021 e no Plano Plurianual – PPA 2018/2021.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Jussara, 17 de Maio de 2021.

ROBISON PEDROSO DA SILVA
Prefeito Municipal

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JUSSARA-PR
CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAR
Rua Sofia Tachini, 237 - Jardim Bela Vista - CXP: 22 – CEP: 87230-000
Fone/Fax: (44) 3628-1401 | E-mail: samaejus@uol.com.br
CNPJ/MF - 80.909.096/0001-44

DECISÃO ADMINISTRATIVA

TOMADA DE PREÇOS 001/2021

1. EXPOSIÇÃO DO ASSUNTO

Trata-se de recurso interposto pela recorrente N.M. DE OLIVEIRA YAMAGURO - ME no qual pediu a inabilitação da recorrida ECOBULK INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA., alegando, para tanto, que a recorrida teria apresentado, em sua proposta de preços, convenção coletiva de trabalho vencida e sem a devida autenticação, alegando descumprimento aos itens 8.1.11, 8.1.6 e 8.1.9 do edital.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Em seguida, será analisada a questão.

2. ANÁLISE

Em verdade, a recorrente cometeu diversos equívocos em suas razões recursais.

De fato, ao invocar a aplicação dos itens 8.1.11, 8.1.6 e 8.1.9 em relação a questões atinentes à proposta, a recorrente o fez de forma equivocada, posto que esse três itens dizem respeito ao item 8, dos documentos de habilitação, salientando-se que, em relação a essa fase, houve a desistência quanto à interposição de recursos por parte dela.

De qualquer forma, analisando as alegações quanto à proposta de preços em si, constata-se que o Item 9.10 exige que a proposta contenha INFORMAÇÕES acerca da convenção coletiva de trabalho e/ou pisos salariais, NÃO SE EXIGINDO a juntada do documento referido.

Em verdade, essa exigência tem por fundamento a observância ao pagamento salarial mínimo devidamente fixado pela entidade sindical referida.

Ora, como na proposta da recorrida houve a menção aos pisos salariais, e como a recorrente não alegou qualquer descumprimento do piso salarial, constata-se que está plenamente adequada a proposta vencedora apresentada.

3. CONCLUSÃO

Isto posto, é a presente para MANTER a decisão desta comissão datada de 16 de abril de 2021, declarando-se vencedora a empresa ECOBULK.

Diante das disposições legais respectivas, os autos serão encaminhados para a Diretoria do SAMAE.

Jussara, 07 de maio de 2021.

João Batista Nazario
Presidente da CPL

Luciana Sordi Dias Barbosa Romagnoli
Membro da CPL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N ° 170/2021 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28 e a empresa **P.B. COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. América, 3250, Zona De Armazém, CEP 87207004, na cidade de CIANORTE, estado do Paraná, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 05.599.918/0001-12.**
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modalidade **Pregão Eletrônico nº 45/2020.**
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias em Geral.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de **R$ 5.938,50 (cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos).**
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/11/2021.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 10 de Maio de 2021.
Marco Antonio Franzato
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N ° 172/2021 - LCT-PMC

PARTES:
MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede ao Centro Cívico nº 100, inscrita no CNPJ/MF nº 76.309.806/0001-28 e a empresa **P.B. COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. América, 3250, Zona De Armazém, CEP 87207004, na cidade de CIANORTE, estado do Paraná, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 05.599.918/0001-12.**
FUNDAMENTO LEGAL: O contrato decorre do processo de licitação modalidade **Pregão Eletrônico nº 45/2020.**
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para as Secretarias em Geral.
VALOR: O presente contrato é firmado pelo valor estimado de **R$ 34.455,04 (trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).**
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2021.
Paço Municipal Wilson Ferreira Varella, em 11 de Maio de 2021.
Marco Antonio Franzato
Prefeito
ORIGINAL ASSINADO NO PROCESSO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Marco Antonio Franzato e o Presidente da Câmara Wilson Luiz Peres Pedrão, convidam os Munícipes para participarem da Audiência Pública sobre os Relatórios da Gestão Fiscal referente à Execução Orçamentária do 1º Quadrimestre do Exercício de 2021.

Tendo em vista as recomendações do OMS sobre a Pandemia do COVID-19, a Audiência Pública do Município de Cianorte, será realizada no dia 28 de maio 2021 às 09:00 horas da manhã na Câmara Municipal, e terá somente a presença dos senhores vereadores e de alguns funcionários do Município.

A População está convidada para participar da Audiência ao vivo de forma Online pelo site da Câmara Municipal

A Audiência será gravada, portanto, para quem desejar poderá assistir posteriormente acessando o Site " WWW.camaracianorte.pr.gov.br ", da Câmara Municipal.

Marco Antonio Franzato
Prefeito Municipal

Wilson Luiz Peres Pedrão
Presidente da Câmara

CISCENOP
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Centro Noroeste do Paraná
CNPJ: 01178931/0001-47
www.ciscenop.com.br

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: CISCENOP- Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Centro Noroeste do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Piratininga, 63 em Cianorte, inscrito no CNPJ sob o nº 01.178.931/0001-47 e a empresa: **DOCTRAM** – Administração de Imóveis Ltda .

NÚMERO DO CONTRATO: Dispensa de Licitação nº 002/2019

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 1° termo aditivo da Dispensa de Licitação nº 002/2021

OBJETO DO CONTRATO: Locação de Imóvel para instalação do CISCENOP.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de licitação nº 002/2019

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de vigência do contrato administrativo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93.

VIGÊNCIA: por 4 (quatro) meses 01 de maio a 30 de agosto

VALOR TOTAL DO ADITAMENTO: R$ 10.000,00 / Mensal

DOTAÇÃO: 02.001.10.301.0001.2.001.33.90.39.00.00- Fonte 01001

Cianorte, 27 de Abril 2021.

MARCO ANTONIO FRANZATO
Presidente CISCENOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA
Estado do Paraná
Rua Pará, 86 – Telefax: (0xx44) 3684 1206 / 3684 1210
CEP 87810-000 – CNPJ/MF 75.378.844/0001-70
e-mail: pmguaporema@uol.com.br

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

Introito: Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. º 12/2021, nos termos do Edital n. º 760//2021.

Preâmbulo: Eu, **Gilberto Castiglioni**, Prefeito Municipal de Guaporema – Estado do Paraná, no uso e gozo de minhas atribuições legais, observando especialmente a Lei Federal n. º 10.520/02 e Decreto Federal n. º 10.024/19.

Considerando, que tomadas as devidas providencias e não havendo interposição recursos e, tendo em vista parecer favorável do assessor jurídico,

RESOLVO:

1 – Homologar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 12/2021, conforme adjudicação do pregoeiro, realizada no dia 27 de abril de 2021 de conformidade com o Edital n.º 760/2021, publicado no jornal Diário Oficial da União, Tribuna de Cianorte e na Internet nos sites: www.pmguaporema.com.br / www.tce.pr.gov.br/www.bll.org.br

2 – Para seguintes Empresas:

FORNECEDOR	CNPJ/CNPF	VALOR RS	
AGS COMERCIAL EIRELI-ME	24.435.379/0001-20	R$ 1.158,85	(Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Reais).
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.	10.210.196/0001-00	R$ 904,00	(Novecentos e Quatro Reais).
J.S.P.R. INFORMATICA & SERVICOS LTDA.	04.964.490/000114	R$ 7.854,40	(Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos).
NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA-ME	10.820.186/0001-89	R$ 11.813,00	(Onze Mil Oitocentos e Treze Reais).

Cidade de Guaporema - PR, 13 de maio de 2021.

Gilberto Castiglioni
Prefeito Municipal

Súmula de Recebimento de Licença de Operação

AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE LTDA, CNPJ 01.682.147/0001-71 torna público que recebeu do IAP – Instituto Ambiental do Paraná, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 168761-R2 para atividade de ABATEDOURO DE AVES, instalada na ESTRADA PARA FÉCULA, KM 04, (LOTES NºS 905 a 910), S/N NO MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR com validade até a data de 17/10/2021.

Súmula de Requerimento de Renovação da Licença de Operação

AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE LTDA, CNPJ 01.682.147/0001-71 torna público que irá requer junto ao Instituto Água e Terra, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 168761-R2 para atividade de ABATEDOURO DE AVES, em funcionamento na ESTRADA PARA FÉCULA, KM 04, (LOTES NºS 905 a 910), S/N NO MUNICÍPIO DE CIANORTE/PR.

CISCENOP
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Centro Noroeste do Paraná

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DO CISCENOP–CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO NOROESTE DO PARANÁ.

O Presidente do Conselho Diretor do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO NOROESTE DO PARANÁ – CISCENOP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias - **CONVOCA**, por meio do presente, todos os **MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISCENOP**, para, através de seus representantes legais ou procuradores formalmente indicados, participarem da **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada na sala de reuniões anfiteatro da Prefeitura Municipal de Cianorte, com endereço na Praça da Republica, nº 100, Centro Cívico – Na cidade de Cianorte/PR, **no dia 19 de maio de 2021, as 09:30 horas para primeira Assembleia** e as **10:00 para eventual segunda Assembleia**, com as seguintes ordens do dia:

- Projeto "Qualificação do Acesso";
- Demais temas a serem incluídos em pauta antes do início da Assembleia.

Ficam cientes os Municípios consorciados que conforme preceitua o art. 56 das disposições Gerais Transitórias do Estatuto Social do CISCENOP, a Assembleia Geral será instalada em primeira convocação a maioria absoluta dos entes consorciados e não havendo este número será convocado uma nova Assembleia, devendo os assuntos tratados serem aprovados pelo voto da maioria simples dos presentes.

Atenciosamente.

Cianorte/Pr, 14 de maio de 2021.

Marco Antonio Franzato
Presidente do CISCENOP
Assinatura lançado no original

Rua Piratininga, 63, Cianorte-Pr. CEP 87200-256
Fone (044) 3018-4200

Prefeitura Municipal de Japurá
Avenida Bolivar, 363 – Centro – Fone: (44) 3635-1327 – Fax: (44) 3635-1300
e-mail: administrador@japnet.com.br – CEP: 87225-000 – CNPJ: 75.788.349/0001-39 – Japurá/Pr.
Estado do Paraná

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021
LICITAÇÃO Nº Processo 43/2021 **- PREGÃO Nº 28/2021**
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAPURÁ
CONTRATADO: JESSIKA MAYARA LEITE AKUCEVIKUS FERREIRA 08112698929 – CNPJ 37.999.882/0001-50
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 E 30.000 BTUS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 202003233-5 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE JAPURÁ-PR..
VALOR GLOBAL: R$ 14.825,00 (Quatorze Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais).

ITENS								
Lote	Item	Cód prod	Descrição do produto/serviço	Marca	Unid	Qtde	Preço unit	Preço total
Lote 001	1	8787	AR CONDICIONADO - SPLIT 22000 BTUS - FRIO C/ CONTROLE REMOTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CONSUL CBN22CBBNA	UNID	3,00	2.549,00	7.647,00
Lote 002	1	13810	AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - FRIO COM CONTROLE REMOTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	PHILCO PAC30000FM9	UNID	2,00	3.589,00	7.178,00
TOTAL								14.825,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 04 (QUATRO) meses, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 17/05/2021

ADRIANA CRISTINA POLIZER
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Japurá
Avenida Bolivar, 363 – Centro – Fone: (44) 3635-1327 – Fax: (44) 3635-1300
e-mail: licitacoespmjapura@hotmail.com – CEP: 87225-000 – CNPJ: 75.788.349/0001-39 – Japurá/Pr.
Estado do Paraná

EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2021
LICITAÇÃO Nº Processo 51/2021 - Processo dispensa Nº 11/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAPURÁ
CONTRATADO: MAXTEC ASSISTENCIA TRECNICA LTDA – CNPJ 39.947.628/0001-34
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE..
VALOR GLOBAL: R$ 1.180,00(Um Mil, Cento e Oitenta Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de **30 (TRINTA)** dias, contados da data de assinatura do contrato.
DATA DE ASSINATURA: 17/05/2021

ADRIANA CRISTINA POLIZER
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANOEL DO PARANA
ESTADO DO PARANÁ
Praça Paraná, 50 - Fone/Fax (044) 3644-1114 e 3644-1100
e-mail: pmsmp@saomanoeldoparana.pr.gov.br – *CGC – 80.909.617/0001-63*
site: www.saomanoeldoparana.pr.gov.br
CEP 87.215-000 - São Manoel do Paraná - Paraná

DECRETO Nº 96/2021
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista autorização do artigo 7º da Lei Municipal nº 19/2020 de 06/11/2020 (LEI ORÇAMENTÁRIA) e o que dispõe o art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica suplementada no Orçamento do exercício financeiro corrente, a seguinte dotação orçamentária:

FONTE (ENTRADA)					
Proj/Ativ	Discriminação	Elem. Desp.	Fonte	Cód. Red.	Valor
10.001.10.122.0009.2039	Enfrentamento da Emergência COVID-19	339030	370	1531	6.189,35
ANULAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO					
10.001.10.122.0009.2039	Enfrentamento da Emergência COVID-19	339039	370	1546	6.189,35

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Manoel do Paraná, 17 de maio de 2021.

AGNALDO TREVISAN
Prefeito Municipal
(assinado no original)

Prefeitura Municipal de Japurá
Avenida Bolivar, 363 – Centro – Fone: (44) 3635-1327 – Fax: (44) 3635-1300
e-mail: administrador@japnet.com.br – CEP: 87225-000 – CNPJ: 75.788.349/0001-39 – Japurá/Pr.
Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO - EXCLUSIVO ME E EPP
LICITAÇÃO Nº 55/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2021

O MUNICÍPIO DE JAPURÁ, ESTADO DO PARANÁ, **TORNA PUBLICO QUE ÀS 09:00 HORAS DO DIA 31/05/2021**, FARÁ REALIZAR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ, À AV. BOLIVAR, 363, **PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS**, CONFORME ESPECIFICA ABAIXO:

DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E ADESIVOS PARA OS DEPARTAMENTOD DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ.**

O CRITÉRIO DE JULGAMENTO SERÁ O MENOR PREÇO Por item.

VALOR MÁXIMO - R$ 21.910,00 (Vinte e Um Mil, Novecentos e Dez Reais).

O EDITAL ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SEÇÃO DE LICITAÇÕES, DA PREFEITURA MUNICIPAL EM DIAS ÚTEIS NO HORÁRIO DAS 07:30 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS. INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELO TELEFONE (44) 3635-1327 OU (44) 3635-1690 OU PELO E-MAIL licitajapura@gmail.com. O MUNICÍPIO NÃO TEM CONTROLE DE RETIRADA DE EDITAL NOS MEIOS ELETRÔNICOS, POR TANTO, NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELO EDITAL, ANEXOS E DEMAIS INFORMAÇÕES OBTIDOS OU CONHECIDOS DE FORMA ADIVERSA OU EM LOCAL DIVERSO DO PUBLICADO. **NÃO HAVENDO PEDIDO FORMALIZADO DE RETIRADA DO EDITAL EXIME A ADMINISTRAÇÃO E O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA COMUNICAÇÃO DE EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS.**

JAPURÁ, 17/05/2021

ELY DE OLIVEIRA JUNIOR
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Japurá
Avenida Bolivar, 363, Centro, CEP: 87225-000, Japurá/Paraná.
Fone: (44) 3635-1327, Fax: (44) 3635-1300 - E-mail: pm@japura.pr.gov.br e/ou licitajapura@gmail.com
CNPJ: 75.788.349/0001-39

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 2/2021
PROCESSO N.º 40/2021

O Município de Japurá, Estado do Paraná, torna público RETIFICAÇÃO DE EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020, que tem por objetivo CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE LOTES NO JARDIM INDUSTRIAL LOURIVAL ALMAGRO MOURA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 13/2021, VISANDO A PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM ESPECIAL DE EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS, INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Fica alterado o texto da Clausula Segunda do Anexo 10 - Minuta do Contrato, passando a ter a seguinte redação

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
A alienação se dá pelo valor de R$ xxxxx, (xxxxxxxxx), conforme proposta vencedora no certame da Concorrência Pública 02/2021 onde a CONTRATADA sagrou-se vencedora.
A liquidação do presente contrato se dará da seguinte forma:
R$ xxxxxx (xxxxxx) pagos em xxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ xxxx (xxxxx), sendo a data da primeira parcela no ato da assinatura deste instrumento contratual.
Parágrafo Primeiro: O saldo devedor do imóvel estipulado neste contrato será reajustado mensalmente, a partir da data da assinatura do contrato, com no IGP-M Índice Geral de Preços do Mercado editado pela Fundação Getúlio Vargas. O valor reajustado será repassado às parcelas anualmente, ou seja, a cada 12 (doze) meses, restaurando e preservando o equilíbrio original e econômico financeiro. O referido índice será apurado cumuladamente incidindo sobre as parcelas vincentas e saldo devedor, consolidado a final de cada exercício.
Parágrafo Segundo: Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço ou nas condições de pagamento.

As demais disposições contidas no Edital da Concorrência Publica n° 2/2021 permanecem inalteradas e mantendo-se data e local de reralização do certame conforme segue:

1- LOCAL.....: Prefeitura Municipal de Japurá, Paraná. Endereçoà Avenida Bolivar, 363, Centro
2- DATA.....: 22/06/2020
3- HORÁRIOS.....: Protocolo de Proposta até às 08hs:59min e abertura da seção às 9 horas.
4- TIPO LICITAÇÃO...: maior oferta, desde que igual ou superior à avaliação mínima.
5- Os itens aqui mencionados serão vendidos no estado e nas condições em que se encontram, pressupondo-se que tenham sido previamente examinados pelos licitantes, não cabendo a respeito dele qualquer reclamação posterior quanto as suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.
6- O EDITAL ESTARÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SEÇÃO DE LICITAÇÕES, DA PREFEITURA MUNICIPAL EM DIAS ÚTEIS NO HORÁRIO DAS 07:30 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS.

INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELO TELEFONE (44) 3635-1327 OU (44) 3635-1690 OU PELO E-MAIL licitajapura@gmail.com. O MUNICÍPIO NÃO TEM CONTROLE DE RETIRADA DE EDITAL NOS MEIOS ELETRÔNICOS, POR TANTO, NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELO EDITAL, ANEXOS E DEMAIS INFORMAÇÕES OBTIDOS OU CONHECIDOS DE FORMA ADIVERSA OU EM LOCAL DIVERSO DO PUBLICADO. NÃO HAVENDO PEDIDO FORMALIZADO DE RETIRADA DO EDITAL EXIME A ADMINISTRAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE EVENTUAIS RETIFICAÇÕES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, BEM COMO DE QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

Japurá, 17/05/2021

ADRIANA CRISTINA POLIZER
Prefeita Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FONE: (44) 3635-1041
E-MAIL: assistenciajapura@outlook.com
RUA CURITIBA, 370 – CEP: 87225-000 – JAPURÁ-PR

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

A Secretária Municipal de Assistência Social de Japurá, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização do Edital de Chamamento Público, para classificação de candidatos visando a contratação temporária de trabalhadores(as) para executar serviços de limpeza, capina, pequenos consertos, desentupimento de bueiros e canalização, varrição de logradouros públicos, entre outros congêneres.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Chamamento Público será regido por este Edital, e será executado por meio da Equipe Técnica da Secretaria Mun. de Assistência Social de Japurá e terá seu prazo de validade de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período enquanto permanecer a demanda de serviços, podendo, ainda ocorrer a rescisão antecipada da contratação caso a avaliação do contratado resulte em desaprovação dos serviços e/ou desaprovação da postura do(a) trabalhador(a), tal avaliação será executada por servidor público responsável pelo encaminho da demanda de serviços.

1.2 A equipe técnica da Secretaria Mun. de Assistência Social de Japurá será responsável pela avaliação dos documentos dos candidatos que se submeterem ao processo de seleção, sendo ainda de sua responsabilidade a entrevista dos candidatos aprovados na avaliação documental e o encaminho destes ao(s) órgão(s) que demandará(ão) o(s) serviço(s).

1.3 Este Edital contém as cláusulas e condições que regem o presente processo seletivo, e o candidato ao se inscrever, declarará aceitação de todas as normas e condições previstas no mesmo.

1.4 É de responsabilidade dos candidatos o envio da documentação exigida nos termos deste edital, os dados para localização do candidato e o acompanhamento do Chamamento Público.

2. DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA, TEMPO DE CONTRATAÇÃO E DA REMUNERAÇÃO

2.1 O contrato será por tempo determinado, de acordo com a demanda de serviços.

2.2 Poderá ocorrer a rescisão do contrato de forma antecipada diante da avaliação de desaprovação da execução do serviço e/ou desaprovação da postura do trabalhador(a) no local de trabalho.

2.3 A contratação não gerará vínculo empregatício com a Prefeitura Mun. de Japurá.

2.4 A remuneração fixada pela prestação dos serviços será de R$60,00 (sessenta) reais por dia trabalhado, sendo paga ao(à) trabalhador(a) de forma semanal, toda sexta-feira de cada semana.

3. DA SELEÇÃO

3.1 A seleção obedecerá a duas etapas, inicialmente será realizada uma avaliação documental, verificando a adesão aos critérios contidos na Lei Municipal nº 005/2021, cuja rege o Programa FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL.

3.2 Após será realizada entrevista presencial com a Equipe Técnica da Secretaria Mun. de Assistência Social, utilizando conhecimentos e critérios da Psicologia Organizacional.

4. DA DOCUMENTAÇÃO

4.1 A documentação para ser possível a inscrição no Programa será a seguinte, que passará por conferência com o original:

a) RG;
b) CPF;
c) Comprovante de Residência atualizado;
d) Folha Resumo do CadÚnico;
e) Carteira de trabalho.

4.2 A ficha se inscrição se encontra em poder da Equipe Técnica da Secretaria Mun. de Assistência Social de Japurá.

4.3 Demais critérios de inscrição e seleção estão contidos na Lei Municipal nº 005/2021.

5. DOS SELECIONADOS

6.1 Os selecionados no programa FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL serão informados através de Edital próprio, publicado no site da prefeitura de Japurá (http://japura.pr.gov.br/) e no Jornal Tribuna de Cianorte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ
Paço Municipal "Manoel Peres Filho"
Fone: (44) 3635-1327 - Fax: (44) 3635-1300 - C.G.C. 75 788 349/0001-39
JAPURA - ESTADO DO PARANA

PORTARIA N.º 124/2021

ADRIANA CRISTINA POLIZER, Prefeita Municipal de Japurá – Comarca de Cianorte - Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **considerando** o contido no Art. 87 e 92 da Lei Municipal N.º 024/2003 de 12 de novembro de 2003.

RESOLVE

CONCEDER, **FÉRIAS REGULAMENTARES** à que tem direito o funcionário Público Municipal, o Sr **RAFAEL LIMA BONIZOL,** lotado no Setor de Saúde, Cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** a partir de 17 de maio de 2021 a 15 de junho de 2021, referentes ao período de trabalho compreendido entre 02 de junho de 2018 a 01 de junho de 2019.

Paço Municipal 'Manoel Peres Filho' de Japurá – Estado do Paraná em 17 de maio de 2021.

ADRIANA CRISTINA POLIZER
Prefeita Municipal

Avenida Bolivar N.º 363, Centro, CEP 87225-000 – e-mail: humanos-pmjapura@japnet.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ
Paço Municipal "Manoel Peres Filho"
Fone: (44) 3635-1327 - Fax: (44) 3635-1300 - C.G.C. 75 788 349/0001-39
JAPURA - ESTADO DO PARANA

PORTARIA N.º 125/2021

ADRIANA CRISTINA POLIZER, Prefeita Municipal de Japurá – Comarca de Cianorte - Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **considerando** o contido no Art. 87 e 92 da Lei Municipal N.º 024/2003 de 12 de novembro de 2003.

RESOLVE

CONCEDER, **FÉRIAS REGULAMENTARES** à que tem direito a funcionária Pública Municipal, a Srª **MARCIA SIMONI RIZATO,** lotada no Setor de Contabilidade, Cargo de **OFICIAL ADMINISTRATIVO,** a partir de 17 de maio de 2021 a 31 de maio de 2021 (1ª parcela), referentes ao período de trabalho compreendido entre 30 de dezembro de 2019 a 29 de dezembro de 2020.

Paço Municipal 'Manoel Peres Filho' de Japurá – Estado do Paraná em 17 de maio de 2021.

ADRIANA CRISTINA POLIZER
Prefeita Municipal

Avenida Bolivar N.º 363, Centro, CEP 87225-000 – e-mail: humanos-pmjapura@japnet.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA
Estado do Paraná
Rua Pará, 86 – Telefax: (0xx44) 3684 1206 / 3684 1210
CEP 87810-000 – CNPJ/MF 75.378.844/0001-70
e-mail: pmguaporema@uol.com.br

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021

Art. 1º - O prefeito Municipal de Guaporema – Pr, no uso de suas atribuições legais, em especial ao contido no Decreto nº 2893/2021, TORNA PÚBLICO o que segue:

I- Considerando o prazo exíguo de 25/03/2021 à 20/04/2021, conforme constou no inciso I, art. 1º do Edital de Concurso Público nº 001/2020 - H, para solicitação da devolução da taxa de inscrição aos candidatos que se inscreveram e efetuaram o pagamento do boleto bancário referente ao Concurso Público nº 001/2020, **fica prorrogado referido prazo até 13/06/2021.**

II- Para solicitar a referida devolução o candidato deverá preencher o "Formulário de Devolução da Taxa de Inscrição" e enviar no seguinte e-mail: klcconsultoria@gmail.com.

III- Considerando o prazo exíguo "até 14/05/2021, conforme constou no inciso III do art. 1º do Edital de Concurso Público nº 001/2020 – H, para realizar a devolução pela empresa KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda do valor pago pelos candidatos de acordo com a modalidade escolhida, **Fica prorrogado referido prazo até 13/07/2021**, sem prejuízo da devolução dos valores das solicitações já feitas pelos candidatos.

IV- Os candidatos que não fizerem a sua solicitação no prazo até 13/06/2021, definido no inciso I, do art. 1º deste edital, perderão o direito à devolução.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Guaporema-Pr, 14 de maio de 2021.

Gilberto Castiglioni
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

EXTRATO DE CONTRATO: Nº 019/2021 - PMSMP
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **11 de maio de 2021**.
CONTRATANTE: Município de São Manoel do Paraná, Estado do Paraná, com sede à Praça Paraná, nº 50, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 80.909.617/0001-63.
CONTRATADA: ROSANGELA MARIA GALINDO 96560827968 – MEI, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º **19.718.615/0001-86**, com sede na Rua da Divisa, n.º 519, bairro Centro, CEP: 87.215-000, Telefone: (44) 3644-1422 ou (44) 99176-3380, no Município de São Manoel do Paraná, Estado do Paraná.
VALOR GLOBAL: R$ 30.709,63 (Trinta mil, setecentos e nove reais e sessenta e três centavos).
OBJETO: É objeto deste instrumento a contratação de empresa **para prestação de serviços em oficinas de teatro, violão e musicalização para a Secretária Municipal de Assistência Social**, de acordo com as condições e especificações constantes do edital de **Pregão Presencial Nº 11/2021 - PMSMP.**
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O período de execução e vigência é até 31/12/2021, contados a partir da data de sua assinatura.

Paço Municipal **"Treze de Setembro"** de São Manoel do Paraná, em **17 de maio de 2021**.

AGNALDO TREVISAN
Prefeito Municipal
(Original Assinado)

MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ
Estado do Paraná
Praça Paraná, 50 - Fone/Fax (044) 3644-1114 e 3644-1100
Site: www.saomanoeldoparana.pr.gov.br e e-mail: compras@saomanoeldoparana.pr.gov.br
CEP 87.215-000 - São Manoel do Paraná - Paraná
C N P J - 80.909.617/0001-63

A V I S O D E E D I T A L
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021– PMSMP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO, POR ITEM.

O presente procedimento licitatório seguirá o rito da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme estabelecido no art. 191 da Lei nº 14.133/2021.

O Município de São Manoel do Paraná, torna público para conhecimentos dos interessados, que se encontra aberta a licitação pelo Edital na forma **Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preço nº 15/2021 – PMSMP**, cujo objeto é o registro de preço para **futuras e eventuais aquisições de gás de cozinha para as secretárias municipais**.

DATA E HORÁRIO: A licitação acontecerá no dia **02/06/2021** através da plataforma BLL www.bll.org.br, a partir das 09:00 horas, horário de Brasília (DF).

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: Informações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal.

VALOR GLOBAL: R$ 21.092,50 (Vinte e um mil e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na Prefeitura Municipal de São Manoel do Paraná, Praça Paraná, nº 50, de segunda a sexta-feira, horário comercial, pelo endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de São Manoel do Paraná www.saomanoeldoparana.pr.gov.br ou pelo site da Bolsa de Licitações e Leilões "BLL" www.bll.org.br.

Paço Municipal "Treze de Setembro" de São Manoel do Paraná, em **13 de maio de 2021**.

AGNALDO TREVISAN
Prefeito Municipal
(Original Assinado)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DE SÃO TOMÉ:

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, com sede em São Tomé, na rua Valdomiro Assalim, nº795, Conjunto Colauto, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por sua Presidente Srª Nair Aparecida Cardoso Aricini, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 35,II, do Estatuto, para fins do artigo 25, I, ***CONVOCA*** através do presente edital, todos os associados e contribuintes da Apae, para ***ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA***, que será realizada na sede da Apae, às 13h:30min (treze horas e trinta minutos) em primeira convocação e às 14:00 (quatorze horas), em segunda convocação a ser realizada na Rua Valdomiro Assalim, 795 do dia 17/06/2021 (dezessete de junho do ano de dois mil e vinte um), quinta-feira, com a seguinte ordem do dia:

1 – Homologar as alterações estatutárias deliberadas pelo Conselho de Administração da Federação Nacional das Apaes em 20 de abril de 2021 para acrescer os incisos VII.A e VII.B no artigo 35 do estatuto padrão das APAES, com a seguinte redação.

Art. 35 compete ao presidente:

VII.A - Os recursos financeiros mencionados no inciso VII deverão ser movimentados por meio de cheques nominais, assinados pelo Presidente e pelo 1º Diretor Financeiro ou por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético.

VII.B - Na hipótese de a movimentação dos recursos efetivar-se por meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado ao Presidente ou ao Tesoureiro a utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras necessárias à movimentação dos valores.

A Assembléia Geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela comparecerem quites com suas obrigações sociais e financeiras (art.23)

Terão direito de votar os associados que comprovem a matrícula e a frequência regular a pelo menos 1 (um) ano, e que estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras (art.23 §1º).

No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o outorgante e o outorgado deverão ser associados da APAE. (art.23, §2º).

Não se admitirá mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte (art.23 §3º).

A Assembléia Geral Extraordinária instalar-se á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, devendo ambas constarem dos editais de convocação, e nos termos do art. 25, I, para a finalidade de homologar as alterações do estatuto, será exigido o voto concorde da maioria simples dos associados da APAE na Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fim.(Art.27, § único).

São Tomé, 18 de maio de 2021.

_____

NAIR APARECIDA CARDOSO ARICINI

Presidente

MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ
Estado do Paraná
Praça Paraná, 50 - Fone/Fax (044) 3644-1114 e 3644-1100
Site: www.saomanoeldoparana.pr.gov.br e e-mail: compras@saomanoeldoparana.pr.gov.br
CEP 87.215-000 - São Manoel do Paraná - Paraná
C N P J - 80.909.617/0001-63

A V I S O D E E D I T A L
EDITAL DE PREGÃO Nº 16/2021 – PMSMP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO, POR ITEM.

O presente procedimento licitatório seguirá o rito da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme estabelecido no art. 191 da Lei nº 14.133/2021.

O Município de São Manoel do Paraná torna Público para conhecimento dos interessados, que estará recebendo os envelopes para a realização de Licitação no dia **01/06/2021**, até às **08h00min**, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Manoel do Paraná, Praça Paraná, nº 50, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** natureza **Registro de Preço** do tipo: **MENOR PREÇO**, Tipo de Apuração: **POR ITEM**, conforme abaixo relacionado:

ESPECIFICAÇOES DOS OBJETOS	Nº DE ITENS	FORMA DE FORNECIMENTO	PRAZO DE FORNECIMENTO	VALOR TOTAL
A presente licitação tem por objeto o registro de preço para **futuras e eventuais aquisições de materiais para instalação de poços artesianos nesta municipalidade**, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.	6	PARCELADO	12 (meses)	R$ 29.272,77

Os itens supramencionados são partes integrantes do **Gabinete do Prefeito**. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço supramencionado no horário comercial e no **Site: www.saomanoeldoparana.pr.gov.br**. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao **Pregoeiro e aos Membros da Equipe de Apoio** no endereço acima mencionado ou pelo telefone **(44) 3644-1100, fax (44) 3644-1114** – "e-mail": compras@saomanoeldoparana.pr.gov.br.

Paço Municipal "**Treze de Setembro**" de São Manoel do Paraná, em **17** de **maio** de **2021**.

AGNALDO TREVISAN
Prefeito Municipal
(Original Assinado)

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
Praça Caramuru, 442 – Centro – CEP 87.235-000 Fone/Fax (44) 3674-1314
CNPJ 01.565.333/0001-20 - E-mail: camara@cmindianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS – ESTADO DO PARANÁ
RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021

O Presidente do Legislativo Municipal de Indianópolis, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que contratou a empresa **LEANDRO RINALDI— LEANDRO FOTOGRAFO** inscrita no CNPJ sob nº 41.255.510/0001-97, situada na Avenida das Fábricas, nº 416, loja 10, Bairro distrito Industrial Mitre Nabhan na cidade de Cianorte, para Aquisição de quadro de legislatura para a galeria de mandatos e prestação de serviços de fotografia, com prazo de execução de 30 (trinta) dias, com garantia de 12 meses e com valor de R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais), mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no inciso II, artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Indianópolis, em 05 de abril de 2021.

Wilson Lopes Sita
PRESIDENTE

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 – 3674 1560 – CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO
MODALIDADE Pregão N.º 20/2021

O Prefeito do Município de Indianópolis, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

Torna Público a Homologação do procedimento administrativo referente ao Edital de Licitação n.º 20/2021 modalidade Pregão tipo Menor Preço, sobre **Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais, equipamentos e serviços de informática**, em favor de:

EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Cabo de rede/lan 4 pares cat5e azul Revestimento: Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor azul; Classificação anti-chama CMX conforme UL444; Tipo: CAT5E. Bitola: 5,0mm; Blindagem: Condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Cor: Azul; Impedância: Resistência ôhmica (20°C) / 100m - 9,38 máx. - Marcação sequêncial métrica - Padrão TIA/EIA-568-B (prevê duas montagens para os cabos denominadas 568A e 568B) - 4 pares, cada via de 24 AWG (0,50 mm2) 10/100 Mbps frequência 100 MHz fast ethernet - Núcleo protegido por uma capa termoplástica	FURUKAWA	CAT5	M	800,00	2,16	1.728,00
1	2	Capa flexível para conector RJ45 macho (unidade) - várias cores	NETWORKBOX	CAT5/CAT6	UNID	400,00	0,49	196,00
1	3	Conector RJ45	MYMAX	,G'Ç-RJ45 CAT5E	UNID	400,00	1,20	480,00
1	4	Drive dvd-rw sata preto gravação 24x/leitura 16x dvd • Read Speed DVD: 16x max. CD: 48x max; • Write Speed DVD-R: 24x max. DVD+R: 24x max.; • DVD-RW: 6x max. DVD+RW: 8x max.; • DVD-R DL: 12x max. DVD+R9: 12x max.; • DVD-RAM: 12x max. • CD-R: 48x max. CD-RW: 32x max; • Access time DVD: 160 ms CD: 140 ms; • Mechanism Motorized tray load mechanism for horizontal and vertical use; • Interface S-ATA; • Burst transfer rate 150 MByte/s • Cache 1 MByte; • Media supported DVD-ROM, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R9, DVD+RW, CD-ROM, CD-R and CD-RW with 80mm and 120mm diameter; • Modes supported DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I Ready, CD-Bridge, PhotoCD, VideoCD, CD-DA, CD Extra, CD Text; • Writing methods DAO, SAO, TAO with zero gap, variable or fixed packet, multisession; • Compatibility MultiRead, PC2001, Microsoft® Windows 7 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	LITE ON	CD DVD	UNID	8,00	139,90	1.119,20
1	5	Fonte atx 500w com cooler de 120mm Especificações: - Dimensões da Fonte: C=150 / L=140 / A=86 mm; - Cor: Preta; - Potência máxima total de pico de 500W; - Potência máxima entre 5V, 3.3V: 260W; - Potência máxima nos 12V: 280W; - Cooler interno de 120 mm; - Comprimento dos cabos internos: 34 cm; - Funciona c/ todas as placas mãe ATX de todos os processadores; - Filtro de linha interno; - Chave manual seletora de tensão; 115/230 V; Conectores: - Possui conector da placa mãe com 20 pinos mais 4 para placas de 24 pinos; - Possui conector auxiliar de 4 pinos para máquinas Pentium 4; - 3 Conectores para disco rígido serial Sata; - 1 Conectores para disco rígido IDE ou CD-ROM; - 1 Conector para drive tipo floppy ou ZIP; - 1 conector para disco rígido Serial ATA; Conteúdo da Embalagem: - 1 Fonte 500W; Garantia: 12 meses de garantia	WICASE	WSCW	UNID	24,00	94,90	2.277,60
1	6	Fonte ATX Com Seleção Automática de Voltagem Corrente de 6/4A, Fonte ATX Com Seleção Automática de Voltagem Corrente de 6/4A, Frequência de 50/60Hz, Potência real de 230W, suportando picos de 450W, Pinagem 20/24 Pinos, Material: Alumínio com Cabo de Força	POSITIVO	127W	UNID	24,00	179,00	4.296,00
1	7	Gabinete Micro ATX Com Fonte 300W Compatível com placa mãe Micro ATX. Bordas internas dobradas. Fácil instalação e manutenção. Fabricado em aço galvanizado. Ventilação lateral TAC 2.0. Sistema para cabo anti-furto. Ventilação (mm) Traseira: 80x80 ou 92x92. Placa mãe: Micro ATX. Portas I/O: 2 portas USB + Audio. Dimensões(mm): 330 (A) x 170 (L) x 350 (P). 2 x baias 5.25" externas; 1 x baia 3.5" externas; 2 x baias 3.5" internas; 4 x slots de expansão	VCOM	RJA70	UNID	8,00	219,90	1.759,20
1	8	Memoria 1gb ddr2 800mhz - Latência: CL6 - Velocidade: DDR2 800MHz - Tensão: 1,8V - Padrão: DDR2-SDRAM (240 pinos) Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	KINGSTONE	KVR800- 1 GB	UNID	20,00	90,00	1.800,00
1	9	Memória 2048mb pc ddr3 1333 mhz Capacidade: 2GB Tecnologia: DDR3 - DIMM Frequência: 1333MHz Numero de Vias: 240-pin CL(IDD): 9 ciclos Potência de operação máxima: 2.100W Temperatura de Operação: 0°C a 85°C Temperatura de armazenamento: -55°C a +100°C Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	MICRON	MVR1333 2 GB	UNID	16,00	134,90	2.158,40
1	10	Memória 4gb Ddr3-1333 RoHS; Padrão DDR3; 4GB de capacidade; Modelo de perfil baixo. - Latência: 9-9-9 - Velocidade: DDR3 1.333MHz - Tensão: 1,5V - Padrão: DDR3-SDRAM (240 pinos) - Outras informações: SPD: 9-9-9 / 1.333MHz / 1,5V Temperatura: 0 ~ 85°C (Em operação) / -55 ~ 100°C (Armazenado) Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	MULTILASER	DDR3 4 GB	UNID	24,00	165,00	3.960,00
1	11	Placa de rede PCI 32 bts chipset 10/100 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	TF3200	UNID	16,00	81,90	1.310,40
1	12	Placa de rede PCI 32 bts chipset realtek 10/100/1000 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	D-LINK	DGE528T	UNID	16,00	104,90	1.678,40
1	13	Placa de rede wireless pci-e 150 mbps Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	WN751ND	UNID	16,00	124,90	1.998,40
1	14	Placa de video 1024mb 1gb e 256bits Desempenho: 112 núcleos de processamento; RAMDAC de 400 MHz; Memória: 1024 MB, 256 bits 1800 MHz (efetivos) 57,6 GB / s de largura de banda da memória; Interface: PCI-E 2.0 16x; DVI-I, DVI-I, HDTV-7; SLI Capable. Resolução e renovação: Taxa de atualização de 240Hz Max 2048x1536 Analog Max 2560x1600 Max. Digital. Suporte ao Sistema Operacional: 32/64 Windows 7, Windows 32/64 Vista, Windows XP 32/64 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	GEFORCE	GT560	UNID	20,00	350,00	7.000,00
1	15	Placa mãe CPUs Compatíveis: - Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Memória: - 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC - Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Gráficos: - Integrated Graphics Processor - Multi-VGA output support : DVI/RGB ports - Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz - Maximum shared memory of 1696 MB Áudio: - Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC - Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Anti-pop Function LAN: - Realtek® 8111F-VB-CG, 1 x Gigabit LAN Controller(s) Slots de Expansão: - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 - 2 x PCIe 2.0 x1 - 1 x PCI Portas USBs: Built-in Controller : - 8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board) Built-in Controller : - 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, , 2 at mid-board) Armazenamento: Intel® B75 chipset : - 5 x SATA 3Gb/s port(s), blue - 1 x SATA 6Gb/s port(s), gray Conectores Internos I/O: - 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) - 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) - 1 x SATA 6Gb/s connector(s) - 5 x SATA 3Gb/s connector(s) - 1 x CPU Fan connector(s) - 1 x Chassis Fan connector(s) - 1 x 24-pin EATX Power connector(s) - 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) - 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) - 1 x Internal speaker connector(s) - 1 x System panel(s) Conectores do Painel Traseiro: - 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) - 1 x DVI-D - 1 x D-Sub - 1 x LAN (RJ45) port(s) - 2 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0 - 3 x Audio jack(s) BIOS: - 128 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2 - ASUS CrashFree BIOS 3 Formato: - mATX Form Factor - 9.6 inch x 6.9 inch (24.4 cm x 17.5 cm) Garantia: 12 meses de garantia Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	GIGABYTE	H61 1155M	UNID	18,00	549,00	9.882,00
1	16	Placa mãe completa Placa mãe atx para processadores pentium core i3/i5/i7, 4x ddr3 2133mhz, som/rede gbe, 4x sata 2, 2x sata 3, raid, hdmi • Soquete: 1155 • Processador: Core™ i7 series/Core™ i5 series/Core™ i3 series • System bus: DMI 20Gb/s • North Bridge: Z68 • Slots memória: 4 DIMM • Capacidade Máxima: 32 GB • Frequência: DDR3, 2133+ • Tipo: Dual Channel DDR3 • Portas SATA 2: 4 • Portas SATA 3: 2 • RAID: 0/1/5/10 • Controlador de video: Integrado a CPU • Saída HDMI: 1 • PCI Express x16 slot: 1 • PCI: 2 • PCI Express x1 slot: 3 • PCI Express x8 slot: 1 • Controlador de audio: Realtek ALC889/(co lay 898) • Canais: 7.1 • Conectores: 6 Conectores de Audio • USB2.0 - Painel Traseiro: 8 - Pinos Internos: 3/suporta 6 portas • USB3.0 - Painel Traseiro: 2 - Pinos Internos: 1/suporta 2 portas • Controlador de rede: Realtek 8111E, 1 • Especificação: Gigabit • Portas: 1 • Formato: ATX • Tamanho: 305x244mm • Porta Serial: 1 (conector Interno) • DualBIOS: SIM • Peso bruto: 1,680Kg Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	AS ROCK	1155 INTEL H61	UNID	16,00	485,00	7.760,00
1	17	Processador 3.0 Ghz - nº of Cores 4 - nº of Threads 4 - Clock Speed 3 GHz - Frequência Maxima Turbo 3.2 GHz - Cache 6 MB - Bus/Core Ratio 30 - DMI 5 GT/s - Instruction Set 64-bit - Instruction Set Extensions SSE4.1/4.2, AVX - Lithography 22 nm - Max TDP 77 W - Especificações de Memória - Tamanho Máximo Memória 32 GB - Tipo Memória DDR3-1333/1600 - nº canais memória 2 - Max Memória Bandwidth 25.6 GB/s - Suporta Memória ECC Sim - Especificações Gráficas - Frequência Gráfica Base 650 MHz - Frequência Gráfica Dinamica Max 1.05 GHz - 3D Technology - Wireless Display - Flexible Display Interface - Clear Video HD Technology - nº monitores suportados 3 - Opções expansão - PCI Express Revisão 3.0 - PCI Express Configurações 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 - Especificações do pacote - Sockets FCLGA1155 - Opções de halogêneo baixa disponível Ver MDDS - Tecnologias avançadas - Tecnologia Turbo Boost 2.0 - Estados ociosos - Tecnologia Monitoração térmica - Acesso rápido de memória - Memória Acesso Flex - Execute Disable Bit; Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	INTEL	I5-3330	UNID	16,00	578,00	9.248,00
1	18	Servidor de impressão com 01 porta paralela + 01 porta usb Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	TL-PS110P	UNID	6,00	359,90	2.159,40
1	19	Servidor de impressão com 01 porta usb Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	TL-PS110U	UNID	6,00	334,00	2.004,00
1	20	SSD 480 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 480GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	KINGSTONE	SA400S37/480	UNID	12,00	549,00	6.588,00
1	21	Ssd kit desktop 120G V300 2.5" SATA II Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	KINGSTONE	SA400S37/120	UNID	20,00	219,90	4.398,00
1	22	Ssd kit desktop 240G V300 2.5" SATA III Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	KINGSTONE	SA400S37/240	UNID	8,00	319,90	2.559,20
2	1	Computador Desktop i7 16GB SSD 960GB Windows 10 original instalado 6 entradas USB, 5 entradas de áudio, Áudio HD 5.1 canais, Saída de vídeo HDMI Full HD, Saída de vídeo VGA. Gabinete de alto padrão com sistema interno de ventilação. Conexões frontais: 2 USB e 2 conexões de áudio (microfone e saída de som). Fonte Premium de alimentação bivolt de 250W de potência reais. Dupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, 5 Conexões de áudio HD: 3x traseiras e 2x frontais, Conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 e Conexão PS2: Para a instalação de mouse e teclado. 12 meses de garantia. Softwares para escritório, segurança, entretenimento, comunicação e redes sociais. Leitor de CD/DVD.	CENTRIUM	ELITE TOP I7 16 GB SSD 960 WINDOW10	UNID	8,00	5.190,00	41.520,00
3	1	Apresentador multimídia wireless com laser com receptor usb possui alcance de até 10 metros, conexão USB e teclas de atalhos Tela Escura e Play/Stop. apontador laser e alojamento interno para o adaptador USB. Totalmente plug-and-play. Conexão: USB - Alimentação: Via porta USB - Cor do Laser: Vermelho - Funções: Tela Escura / Laser Point / Play - Stop Slides / Avançar Slides / Retroceder Slides Transmissor: - Frequência = 2.400GHz2.483GHz - Distância Comunicação = 10 até 15 metros (Max). - Potência de saída RF = 1 mW máx. - Consumo de energia = 30 mA máx. Receiver: - Frequência = 2.400GHz2.483GHz - Interface (Conexão) = USB 1.1 ou USB 2.0 - Alimentação = Via porta USB 5Volts DC Requerimentos do sistema: - 01 Porta USB disponível Sistema operacional: - Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10 - 01 Receptor UltraSlim - 01 Pilha AAA - 01 Manual do usuário	MULTILASER	AC251	UNID	4,00	103,90	415,60
3	2	Banner fotográfico com tripé regulável 1,50m por 1,00m fundo de cor branco fosco; Tripé com regulagem de altura. Porta-Banner tripé, com pintura industrial em Epox de cor preta, hastes duplas e ajustáveis para mídias com a altura de até 2,0 metros. - Tripés de diâmetro ajustável	TBT	TPTPS70	UNID	2,00	479,00	958,00
3	3	Projetor com 3200 ANSI Lumens, HDMI, SVGA e Controle Remoto Resolução SVGA (800 x 600) Luminosidade 3200 ANSI Lumens Contraste 13.000:1 Conexão RGB sim Conexão DVI não Conexão HDMI sim Conexão USB não Conexão mini USB sim Conexão S-Video sim Conexão Video Componente sim Conexão Video Composto sim Sistema de cor NTSC, PAL, SECAM Potência da lâmpada 190W Consumo de energia Normal 270W, Eco 220W, Standby < 0.5W Cor branco Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo: - Protetor de lente - Controle remoto com bateria - Cabo de força - Manual do usuário em CD e Declarações regulamentares - Guia de início rápido - Cartão de garantia - Cabo VGA (D-sub 15pin) Garantia 24 meses Características Gerais - Quantidade de Cores: 1.07 Bilhões de Cores - Lentes: F=2.56-2.8, f=21-23.1mm - Índice de Projeção: 1.86-2.04 (53"@2m) - Tamanho da Imagem: 36"-300" - Zoom: 1.1:1 - Lâmpada: 4500 / 6000 / 6500 / 10000 horas - Correção do Trapézio: 1D, Vertical ± 40 graus - Compensação Projetada (offset): 120% ± 5% - Resolução Suportada: VGA (640 x 480) até UXGA (1600 x 1200) - Frequência Horizontal: 15-102 KHz - Frequência Vertical: 23-120 Hz - HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p - Nível de ruído: 32 / 30 dBA (Modo Normal / Econômico) - Voltagem: AC 100 to 240 V, 50 to 60 Hz - Idiomas do Menu: Árabe, Alemão, Búlgaro, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Coreano, Croata, Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hindu, Holandês, Húngaro, Indonésio, Inglês, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romano, Russo, Sueco, Tcheco, Tailandês, Turco Interface - D-sub in 15pin x 2 - D-sub out 15pin x 1 - Video Componente (RCA) x 1 - S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 - HDMI x 1 - Audio in (Mini Jack) x 1 - Audio out (Mini Jack) x 1 - Speaker 2W x 1 - Mini USB (Type B) x 1 - RS232 (DB-9pin) x 1 - IR Receiver x 1 (Front)	BENQ	MS524B	UNID	2,00	3.248,00	6.496,00
3	4	Projetor multimídia (datashow) Resolução Nativa: SVGA 800 x 600 pixels - Resoluções suportadas: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+; - Brilho de no mínimo 3200 ANSI LUMENS; - Taxa de contraste de 15000:1; -Conectividade wireless; - Conexão HDMI, VGA, USB, S-Video, Video Composto; - Bivolt.	BENQ	MS524B	UNID	2,00	3.480,00	6.960,00
3	5	Tela de projeção retrátil de acionamento manual - Permite fixação do estojo na parede ou no teto; - Mecanismo de travamento do tecido, permitindo o ajuste da altura no ponto desejado; - Acabamento do estojo em pintura eletrostática, conferindo maior resistência a riscos e corrosão; - Superfície de projeção do tipo Matte White (branco opaco) com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes e bordas pretas para realçar o contraste na projeção; - Dimensões mínimas do estojo de proteção 14 x 180 cm (h x l); - Dimensões mínimas da superfície de projeção 180 x 180 cm (h x l) 4:3.	TES	TMM180SC	UNID	8,00	429,00	3.432,00
4	1	Roteador wireless 150 mbps Padrões: Tecnologia: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Segurança Wireless: WEP/WPA/WPA2/WPS. Firewall: SPI firewall e gestão de controle de acesso Internet: PPPoE, Dynamic/Static IP, L2TP/PPTP Client. Qualidade de transmissão: WMM QoS, WDS (Bridge/Repeater). Protocolos: IP, MAC, TCP, UDP, DDNS, NAT/PAT"; Taxa de Transferência: 150Mbps; Portas LAN/Ethernet: 1x Fast-Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45. LAN: 4x Fast-Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45; Canais: Wireless - 2,4GHz, potência 20dBm (100mW), antena onidirecional removível de 5dBi; Wireless; Bivolt; Conteúdo da Embalagem: Roteador, Cabo de Rede Ethernet, Fonte de Alimentação, Antena 5dBi destacada, Manual, CD de Instalação & Termo de Garantia; Peso líq. aproximado do produto (kg): 218g; Garantia: 60 meses	TP-LINK	150 MPS	UNID	8,00	144,90	1.159,20
4	2	Roteador wireless 300 mbps 941ND Padrões: 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g e 802.11n.; Portas LAN/Ethernet: 4 portas LAN; 1 porta WAN 10/100M autonegociáveis MDI/MDIX.; Wireless; Voltagem: 110V; Conteúdo da Embalagem: 1 Roteador, 3 antenas, 1 Fonte de Alimentação, 1 Guia Rápido e Manual de Instruções.; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 2,8x14x20cm; Peso líq. aproximado do produto (kg): 405g Garantia do Fornecedor: 36 meses; Modelo: 802.11N	MERCUSYS	MW305	UNID	8,00	219,90	1.759,20
4	3	Roteador wireless 450Mbps 3 antenas de 8 dbi ? Compatível com redes sem fio nos padrões 802.11b / g / n (2,4GHz), switch integrado com 4 portas Ethernet 10/100Mbps, segurança com firewall SPI e criptografia WEP / WPA / WPA2, suporte as tecnologias UPnP / WPS Velocidade wireless de 450Mbps em banda de 2.4GHz; ? Amplificadores de alta potência independentes com potência transmissão significativamente aumentada com até 1000mw; ? Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps; ? 1 Porta WAN 10/100Mbps; ? Botões: Wireless Liga/Desliga, Botão RE, Botão WPS; ? Botão: Reset e Botão Liga/Desliga; ? Antena: 3 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA); ? Fonte de Alimentação Externa: 12VDC / 1.5°; ? Modo: Roteador, Repetidor de Sinal, Access Point; ? DNS Dinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP; ? VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) ? Redirecionamento de Portas; ? Gerenciamento do roteador ou repetidor através de dispositivos móveis iOS ou Android	TP-LINK	TL-WR949N	UNID	8,00	319,90	2.559,20
4	4	Switch 08 portas 10/100/1000 Mbps - Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; - Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz; - Fan Quantity: Fanless; - Dimensões aprox. do produto: 165 x 108 x 28mm; - Método de Transferência: Armazena e Encaminha; - Tabela de MAC Address: 8K; - Certificações:FCC, CE, RoHs; Funções avançadas: - Economia de energia de até 80% - Controle de Fluxo 802.3x, - Back Pressure - Auto Up em cada porta; Ambiente - Temperatura de Operação: 0? ~ 40? (32? ~ 104?) - Temperatura de armazenamento: -40? ~ 70? (-40 °F ~ 158?) - Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação - Umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação Requisitos do Sistema - Microsoft Windows 98SE - NT / 2000 - XP / Vista ou Windows 7 - MAC OS / NetWare - UNIX ou Linux	TP-LINK	SG800C	UNID	8,00	192,00	1.536,00
4	5	Switch 16 portas gigabit 10/100/1000 - Solução Fast Ethernet para SOHO / SMB; - Auto MDI / MDIX em todas as portas; - Full / half-duplex para velocidades Ethernet / Fast Ethernet; - Controle de Fluxo IEEE 802.3x - Instalação plug-and-play - 3.2 Gbps switching fabric - RAM Buffer: 256K Bytes (2M bits) - Potência: 100 ~ 240V AC 50/60 Hz fonte de alimentação universal interna MTBF: 840.221 horas - Certificações: FCC Classe A, ICES-003 Classe A, CE Classe A, C-Tick Class A, cUL, LVD, todas as 16 portas suportam auto mdi/mdix	TP-LINK	SF1600D	UNID	4,00	519,90	2.079,60
4	6	Switch 24 portas 10/100/1000 Mbps Suporta IEEE 802.3x controle de fluxo para o modo Full Duplex e contrapressão para modo half duplex. Non-blocking arquitetura de comutação que encaminha e filtros de pacotes em plena wire-speed para máximo rendimento. 10K quadro Jumbo melhora o desempenho de grandes transferências de dados. Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos crossover. Suporta MAC address auto-aprendizagem e auto-envelhecimento. Armazenar e sistema de comutação para a frente. Auto-negociação nas portas proporcionam uma integração inteligente entre 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps Hardware. Plug and play com design que simplifica a instalação. Auto Negociação portas RJ45 (Auto MDI / MDIX). Rede 10Base-T de UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m), EIA/TIA-568 100Û STP (maximum 100m), 100Base-Tx de UTP category 5, 5e cable (maximum 100m), EIA/TIA-568 100Û STP (maximum 100m), 1000Base-T de UTP category 5, 5e cable (maximum 100m). Método de transferência de armazenamento e encaminhamento. 802.3X Flow Control, Back Pressure, Auto-Uplink Every Port. Certificação FCC, CE, RoHs. Itens Inclusos: Switch 24 portas gigabit. Adaptador de energia. Guia do usuário. Acompanha suporte. Características: Fonte de alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz Interface: 24 portas 10/100/1000 Mbps Capacidade de comutação: 48 Gbps	TP-LINK	SG2400QR	UNID	8,00	579,90	4.639,20
5	1	Base para mouse com apoio para pulso em gel	MULTILASER	AC021	UNID	80,00	30,00	2.400,00
5	2	Caixa de som 10w rms usb preta Alto Falante: 2x2; RMS: 5Wx2; Resposta de frequência: 200hz - 18khz; Sensibilidade de entrada: 350mV; Voltagem: USB 5V OU DC 5V; Conexão: USB e P2; Voltagem: USB 5V	GENIUS	SW-2.1 385	PAR	24,00	67,90	1.629,60
5	3	Caixa de som 3w rms Compacto com 6.5cm - Conexão USB - Compatível com PC e Notebook - Potência de saída: 1.5 W x 2 RMS - Frequência de resposta: 200 Hz-20000 kHz	GENIUS	SP-U120	PAR	40,00	61,00	2.440,00
5	4	Cartão de memória 16gb com adaptador - Velocidade: taxa de leitura até 6 MB/s - Taxa de gravação até 1,5 MB/s	KINGSTONE	SDC4/16GB	CJ	28,00	35,00	980,00
5	5	Cd-r 80 min/700mb 52x	MULTILASER	CD-R 52X700	UNID	1.000,00	0,85	850,00
5	6	Cd-rw 80 min / 700 mb	ELGIN	CD-RW 12X700 MB	UNID	600,00	3,70	2.220,00
5	7	Dvd-r gravável tubo com 50 unidades Capacidade de gravação: 4,7GB 120 minutos para vídeo Disco para uso em gravadores compatíveis com padrão DVD+RW - Velocidade de gravação: 1-16x	ELGIN	DVD-R	UNID	20,00	66,00	1.320,00
5	8	Dvd-rw tubo com 50 unidades Mídia virgem DVD RW Ridata pino com 50 unidades. DVD RW, pode ser gravado várias vezes, indicado para uso doméstico ou profissional em gravação de dados, imagens, vídeos e multimídia. Capacidade: 4,7 GB de dados e 120 min. de vídeo no formato DVD-Vídeo Pode ser regravado diversas vezes Velocidade de gravação: 1X ~ 4X Pino com 50 unidades de DVD RW	ELGIN	DVD-RW 4,7 GBH	TB	20,00	240,00	4.800,00
5	9	Envelope para cd branco visor em acetato 125x125mm	CELUCAT	126 X 126 MM	UNID	1.000,00	0,20	200,00
5	10	HD externo 1tb usb 3.0 5400 rpm garantia 12 meses	WESTER DIGITAL	HDD EXT 1TB 3.0	UNID	8,00	449,00	3.592,00
5	11	HD externo 2tb portátil usb 3.0	SEAGATE	HDD EXT 2 TB 3.0	UN	4,00	499,00	1.996,00
5	12	HD externo 4tb usb portátil usb 3.0/compatível com usb 2.0 Permite Backup automático, proteção por senha	SEAGATE	HDD EXT 4 TB 3.0	UNID	4,00	874,00	3.496,00
5	13	Mouse óptico 3 Botões Scroll Compatível com Windows 7, Windows Vista, Windows 98/2000/XP/Pro/Home/Media Center Edition/Tablet PC Edition - Interface: USB - Cor: Preto - Botões personalizáveis - Design ergonômico - 3 Botões Scroll	HARDLAINE	FM-04 USB	UNID	100,00	24,90	2.490,00
5	14	Mouse sem fio 3 botões preto Em formato de concha e aderência de borracha arredondada, rastreamento óptico de LED azul e formato para uso ambidestro. Compatibilidade de hardware Windows XP/Vista/7/8/ Mac OSX Resolução: 1.600 dpi	MULTILASER	MO138	UN	60,00	44,90	2.694,00
5	15	Pen drive 04gb conector retrátil ou tampa retrátil	MULTILASER	TWISTE 4 GB 686	UNID	80,00	44,00	3.520,00
5	16	Pen drive 08gb conector retratil ou tampa retratil	MULTILASER	TWISTE 8 GB PD787	UNID	80,00	47,00	3.760,00
5	17	Pen drive 16gb conector retratil ou tampa retratil	MULTILASER	TWISTE 16 GB PD588	UNID	80,00	48,00	3.840,00
5	18	Pen drive 32gb conector retratil ou tampa retratil	MULTILASER	TWISTE 32 GB PD	UNID	80,00	55,00	4.400,00
5	19	Teclado para computador com fio padrão ABNT2, conexão usb na cor preta mínimo 105 teclas sendo obrigatório o "Ç"	K-MEX	KM8B-8B28	UNID	60,00	59,90	3.594,00
5	20	Teclado sem fio 2.4Ghz ABNT2 Preto - Tecnologia: 2.4GHZ - Permite o uso em até 8 metros de distância - Alcance sem fio (metros): 8 - Recursos extras: 1 teclas de atalho - Acesso rápido ao e-mail multimídia e outros - Alimentação: Pilhas AAA - Compatibilidade: Windows - Teclas de perfil baixo Soft Touch com Layout PT Portugues (Brasil) - Dimensões: 380 x 110 x 17 mm - Compacto e elegante	MULTILASER	TC162	UN	40,00	181,60	7.264,00
5	21	Webcam 15mp full hd 1080p Video HD total de 1080p; Compressão AVC H.264; Gravação em Full HD de 1080p; Qualidade de videochamadas HD de 720p; Imagens nítidas e riqueza cromática; Foco automático; - Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) com a versão mais recente do Skype para Windows; - Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte; - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado; - - Compactação de vídeo H.264; - Microfones duais estéreos incríveis com redução de ruído automática; - Correção automática de pouca luz; - USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0); - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT; - Câmara Web com cabo de 1,80 metro	LOGITECH	C920	UN	4,00	684,00	2.736,00
5	22	Webcam digital Resolução real do sensor de captura de vídeo de no mínimo 1080p (até 1920x1080 pixels); gravação de vídeo em FULL HD (até 1920 x 1080 pixels); taxa de quadros de no mínimo 30 fps; compactação de vídeo H.264; correção automática para pouca luz; lente com foco automático; zoom digital por software; microfone embutido; base para fixação em monitores e tripé; compatível com sistema operacional Microsoft Windows 7, 8.1 e 10 de 32/64 bits ou superior. Compatível com DirectX 9 ou superior; Interface USB 2.0 com detecção automática (Plug & Play) com respectivo cabo; Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; Possuir driver compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8.1 e 10 de 32/64 bits ou superior	GENIUS	IDECAM F100	UNID	4,00	319,90	1.279,60
6	1	Impressora jato de tinta térmico para papel A3, 04 cartuchos de tinta Processador de 500 mhz, 4 luzes de cartuchos de tinta, 4 botões com luzes (continuar, sem fio, ePrint e alimentação) e 2 botões (cancelar e configuração)1 luz indicadora de rede; Velocidade de Impressão Preto(geral): Até 33 ppm; Cor(geral): Até 29 ppm; Resolução de Impressão Preto (melhor): Até 600 x 1200 dpi Cor (melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores; volume mensal de 200 a 800 páginas; Ciclo Mensal A4: Até 12.000 páginas Conectividade padrão 1 USB 2.0 1 Ethernet 1 sem fio 802.11b/g Capcidade de Rede Ethernet e sem fio integrados (802.11b/g/n) Bandeja 1: A3+, A3, A4, A5, A6, B4(JIS), B5(JIS), Ficha A4, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, 10x15cm, 13x18cm; Sistemas Operacionais Compatíveis Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows 7 (32 bits e 64 bits), Windows Vista (32 bits e 64 bits), Windows XP (32bits) SP3 ou superior, Windows 10 (64 bits), Mac OSXv10.6, OSX Lion, OSX Mountain Lion, Linux; 110V; 12 meses de garantia. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	HP	OJ7110	UNID	1,00	3.899,00	3.899,00
6	2	Impressora multifuncional jato de tinta 110v Conexões1 USB 2.0 Velocidade em cores até 12 ppm Velocidade em preto até 16 ppm Resolução máxima em preto Em preto-e-branco (melhor): até 600 dpi Resolução máxima em cores Em cores (melhor): até 4800 x 1200 dpi otimizados (a partir de 1200 dpi de entrada quando imprimindo de um computador para papel fotográfico) Consumo 10 watts no máximo Ciclo mensal de trabalho Até 1.000 páginas Capacidade da bandeja Bandeja de entrada para 60 folhas, bandeja de saída para 25 folhas Opções de impressão em frente e verso: Manual (suporte a driver fornecido; Capacidade de entrada: até 60 folhas Carta/Ofício; até 20 cartões; até 5 envelopes; até 10 etiquetas; até 15 transparências; até 20 folhas de papel fotográfico; Capacidade de saída: até 20 folhas Carta/Ofício; até 20 cartões; até 5 envelopes; até 10 etiquetas; até 10 transparências; até 20 folhas de papel fotográfico Tipo do Papel para Impressão Carta, Ofício, 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), envelopes No 10 Suprimentos. Embalagem cartucho preto e colorido, CD com o software, Guia de instalação, fonte de alimentação, cabo de alimentação. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	HP	2136	UN	4,00	449,00	1.796,00
6	3	Impressora multifuncional laser color 110V Porta USB 2.0 de alta velocidade; Porta de rede Fast Ethernet 10/100; Base-TX incorporada; 1 cartucho de cada cor: preto, ciano, magenta, amarelo e 1 tambor de imagem. Ciclo mensal de trabalhoAté 20.000 páginas Tipo do Papel Papel (comum, folheto, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, liso, pré-impresso, perfurado, reciclado, não tratado), cartões postais, transparências, etiquetas, envelopes Sistema Operacional Instalação completa de software suportada em: Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação de driver admitida somente em: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 ou superior), Mac OS X v 10.6.8 ou superior, Linux: consulte o suporte online Requisitos do Sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (Especificações de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD ou Internet; Porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel Core; 500 MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Conteúdo da Embalagem 1 Multifuncional cartuchos introdutórios: preto, ciano, amarelo e magenta pré-instalados; guia de instalação, guia de introdução, guia do usuário, folheto de suporte, guia de garantia, documentação e software da impressora em CD e cabo de alimentação Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	HP	M180NW	UN	6,00	3.200,00	19.200,00
6	4	Impressora multifuncional tanque de tinta wireless Imprima até 8.000 páginas, com um conjunto de frascos em cores, ou até 6.000 páginas, com um frasco de tinta preta. Imprima altos volumes com um custo extremamente baixo por página, graças a este sistema de tanques de tinta de alta capacidade. Sem sujar. Ou desperdiçar. É fácil recarregar o seu sistema de tanques de tinta, com frascos resseláveis que não respingam. Monitore os níveis de tinta facilmente e reabasteça a tinta original quando quiser. Reservatórios de tinta transparentes permitem imprimir com confiança. Qualidade excepcional com um texto mais escuro, mais nítido, sempre. Facilidade de impressão e digitalização móveis. Imprima de seu smartphone e digitalize e compartilhe a partir de praticamente qualquer lugar. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	EPSON	3150	UNID	6,00	1.690,00	10.140,00
7	1	Coletor de assinatura PAD de assinatura eletrônica com captura Touchpad identifica a pressão da ponta da caneta e transmite os dados para o computador de forma fácil e rápida, criando uma assinatura eletrônica mais precisa. Conjunto de softwares inclusos sem nenhum custo. Pacote de Softwares: • Adobe Acrobat • Microsoft Excel •	TOPAZ	T-S460	UN	2,00	2.660,00	5.320,00

		SigPlus Pro Development Tools e outros softwares que fazem todo o processo de análise de assinatura da pessoa. Softwares suportados Desenvolvimento Active X: Java, C++ .NET Plug-Ins: MS Word, Excel Adobe Acrobat pDoc® Signer App for PDFs OPOS Driver Ferramentas de Server/browser: eSign Emcee® SigPlusWeb™ Aplicações e utilidades: SigTool Imager Plus SignMeIn Verificação: SigCompare™ Autenticações: Qualidade forense. Dados SIG capazes de examinar e autenticar. • Interface / Conectividade: USB • Tipo do Sensor: Sensor de Pressão • Tipo da Caneta: Estilo Passivo • Tamanho da Área para Assinatura:110 x 35mm (L x A) • Dimensões (em mm): 152,40 x 17,78 x 93,98 • Conversão de Dados Rate: 377 pontos por segundo • Resolução de PPI: 410 pontos por polegada (reais) • Suporte: As atualizações são fornecidas gratuitamente. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
7	2	Leitor biométrico irradia um atrativo azul luminescente que proporciona uma discreta presença em ambientes de baixa luminosidade e não se assemelha com as cores padrão de sistemas de alarme. Para uma maior clareza, um "flash vermelho" indica que uma imagem da impressão digital foi capturada. O leitor se encarrega de criptografar os dados antes de enviá-los pela interface USB. • LED azul. • Tamanho super compacto	FINGER PRINT	4500	UN	4,00	990,00	3.960,00
		• Excelente qualidade da imagem • Resistência ESD superior • Dados biométricos criptografados • Rejeição de digitais latentes • Rejeição de digitais forjadas • Invariação à rotação do dedo • Robusto • Trabalha bem com digitais secas, úmidas ou ásperas • Compatível com Windows® Vista, XP Professional, 2000 e Windows Server 2000, 2003, 2008 e 10. ESPECIFICAÇÕES • Cor do LED: Azul Resolução: 512 dpi • Área de captura: 14.6 mm x 18.1 mm • Escala 8-bit (256 tons de cinza) • Tamanho: 65 mm x 36 mm x 15.56 mm • Interface: USB 1.0, 1.1 e 2.0 (Full Speed)						
7	3	Leitor de boletos tecnologia laser Captura da chave de acesso do Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica); Capturas em qualquer sistema de automação comercial Empresas de qualquer segmento, para controle patrimonial e inventário dos estoques. Iluminação: Diodo laser (650 nm) Taxa de contraste de impressão: Mínimo de 15% Interfaces de comunicação: USB Iluminação ambiente: 10.000 lux (fluorescente) Condições ambientais: Temperatura de operação: 0° a 50° C Temperatura armazenamento: -40° a 60° C Umidade relativa do ar: 5 a 95% (sem condensação) Decodificação: EAN-13, EAN-8, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Código 128, 2 de 5 Intercalado,2 de 5 Industrial, Código 39, Código 93 e Codabar 125 Resistência a impactos: Suporta quedas de até 1,5 m em chão de	ELGIN	QUICKSCAN 2120	UN	4,00	749,00	2.996,00
		concreto Comprimento do cabo de comunicação: 1,8 m Alimentação de entrada: DC +5 V ± 5% Consumo: 85 - 100 mA (operação) Desempenho de leitura: Resolução: 4 mils (0,10 mm) Velocidade de leitura: 100 scan/seg Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 162 x 68 x 98 mm Peso: 128 g (sem cabo) ou 198 g (com cabo)						
7	4	Leitor de código de barras Destinado à leitura de etiquetas com códigos de barras; tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) em múltiplas densidades e cores; ler código de barras com baixa qualidade e impressos em papel reciclável; Carcaça que resista quedas de no mínimo 1,5m em chão de concreto; apresentar acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes; Carcaça identificada com número de série, marca e modelo; suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho; Tempo médio entre falhas (MTBF) maior que 70.000 horas. Tecnologia Diodo Laser - Class II ou Linear Imager com 650nm +/- 5%; Acionamento através de gatilho e acionamento automático; indicações de leitura: sonora (beep) e luminosa (LED); Taxa de Leitura mínima de 70 scan/s; Condições de Contraste e Reflexão: mínimo de 20%; ler etiqueta impressa de densidade de 3 mils; ler etiqueta impressa com largura do código 1D de 15 cm a uma	MULTILASER	GA126	UNID	4,00	649,00	2.596,00
		distância de 22 cm; alimentação fornecida pelo micro; deverá efetuar leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de 60.000 lux; interface USB compatível com padrões 2.0; cabo do equipamento deverá dispor de cabo de conexão à estação/notebook, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m; O equipamento deverá reconhecer os seguintes formatos de códigos de barras 1D: UPC, EAN 8/13, JAN, Code 25 - Intercalado 2 de 5. Compatível com sistema operacional Linux Kernel 2.6.x, última versão estável disponível; com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 / 8.1 Professional e 10. A homologação da solução será realizada em estação com um dos sistemas operacionais acima, a critério da CONTRATANTE e nas suas instalações; Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; fornecer cabos, softwares, bem como suporte técnico para os mesmos.						
7	5	Scanner Leitor Biométrico compacto, leve e rápido leitor biométrico, para uso em aplicativos integrados e móveis, para coleta e cadastramento de impressões digitais (pousadas ou roladas). O módulo possui certificação PIV-071006 e Apêndice F Mobile ID FAP 45 do FBI. permite capturar impressões digitais simples ou duplas pousadas, ou impressões digitais simples roladas. Completa SDK para ser integrado em	DISGISCAN	4 FINGERS FS	UNID	2,00	5.300,00	10.600,00
		aplicações que exigem imagens de alta qualidade. O módulo de suporte para o sensor está incluído no MegaMatcher 12.1 SDK, MegaMatcher On Card 11.2 SDK e VeriFinger 12.1 SDK. O sensor é baseado na tecnologia proprietária da empresa Light Emitting Sensor (LES), que usa um método de captura patenteado. O fabricante especifica que o sensor tem pacote robusto IP65 e oferece pacote IP67 opcional (resistente a uso externo, exposto ao tempo). cumpre todos os requerimentos para aplicações de 10 digitais. Permite a captura de impressões digitais em aplicativos independentes e em combinação com smartphones e tablets comerciais. • Peso leve máximo 90 gramas com cabo USB curto e 150g com cabo USB de 1,5 metros; Digitalização plana dupla e digitalização de rolo de dedo único; Ideal para uso com computadores móveis ou dispositivos portáteis; Ergonomicamente fácil de usar; Impressões latentes não são reconhecidas; Excelente com dedos secos e sujos; Durável e resistente ao choque; Não gera luz quando usado na escuridão; Opera sob luz solar direta; Sempre em auto calibração automática; Sem membranas. Cabo USB 2.0, de 1,5 metros. Sistemas Operacionais compatíveis : Microsoft Windows (32 bits e 64 bits), Linux (32 bits e 64 bits), Android. Escalas de Cinza : 256 Faixas dinâmicas, em tons de cinza. Velocidade Processador : 10 FPS para Galaxy Nexus 1,2 GHz dual-core ARM						
		Cortex-A9 ou equivalente 17 FPS para processador Intel 2,8 GHz ou processador equivalente. Área de captura de imagem (tamanho do cilindro) : 41 x 38 mm (1,6 "x 1,5") Tamanho da imagem : 800 x 750 pixels Tamanho do sensor : 61 x 60 x 34 mm (2,4 "x 2,4" x 1,3 ")						
8	1	Rack de Parede 19" 05USx370mm INT/EXT BEGE Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,91mm; Porta frontal com estrutura em aço SAE 1020 (espessura 1,20mm) e visor em Poliestireno, com fecho e chave; Laterais removíveis em aço SAE 1010 fixadas através de parafusos; 1 Plano de fixação em aço SAE 1010 (espessura de 1,50 mm) com furação de 9,0 mm para porca gaiola; Venezianas de ventilação nas laterais e fecho rápido; Kit de parafusos (4 furos de 5,00 mm) para fixação na parede; Abertura inferior de 127x25 mm para entrada e saída de cabos; Pintura: epóxi-pó texturizada bege; Dimensões: 39x30x56 (Prof-Alt-Larg);	DICOMP	19 5U X 370	UNID	1,00	319,00	319,00
8	2	Rack de parede 3U 300MM Cores Disponíveis - Preto ou Bege Altura útil 3U = 133,35mm Largura= 600mm Altura Externa =200mm Profundidade Externa =300mm Peso 5,20 Kg Fabricados em chapa Aço SAE 1010/20 #18(1,2mm) e #20(0,9mm). Tampas laterais removíveis por fecho plástico do tipo fenda preto. Porta frontal com abertura de 135° com fechadura e chave do tipo yale e visor em PS cristal	DICOMP	19 3U X 300	UNID	1,00	309,90	309,90
		transparente. Planos de fixação no padrão 19" fabricados em chapa #18 (1,2mm) deslocáveis na profundidade do rack. Aberturas para passagem de cabos na parte superior e inferior. Tampa superior fixa. Acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na parede. Acabamento em pintura eletrostática a pó (bege ou preto).						
8	3	Rack de parede fechado 8 Us x 450 mm profundidade - 19" com Porta Frontal de vidro temperado com fechadura e chave, Pintura epóxi Pó Preto,saída de cabos na parte superior e inferior.	DICOMP	19 8U X 450	UNID	1,00	419,00	419,00
8	4	Rack mini de parede 19 X 7us X 470mm Estrutura soldada em aço SAE 1020 chapa 0,75/0,9mm coluna esp.; Porta frontal com abertura de 135°, armação em aço 0,75mm de esp., com visor fumê 2,0mm de esp., com fecho e chave.; Laterais removíveis 0,75mm de esp. com aletas de ventilação e fecho rápido. Kit de 1º plano móvel 1,2mm de esp. com furos 9x9mm para porca gaiola. Pintura epóxi-pó texturizada Grafite. Medidas: Altura: 341mm Profundidade: 450 mm Largura: 19" Polegadas (Padrão de Todos os Equipamentos) Laterais removíveis, visor fumê, chapa reforçada, pintura epoxi-pó. Cor grafite. Inclui Visor Frontal Fumê Fechadura Integrada Com Duas Chaves Fixador Para Parede	DICOMP	19 7U X 470	UNID	2,00	389,00	778,00
9	1	Nobreak 1200va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada	SMS	STATION 1200	UNID	28,00	899,00	25.172,00
		bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0.5						
9	2	Nobreak 1400va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led	SMS	NET4 1400	UNID	16,00	1.120,00	17.920,00
		bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0,5						
9	3	Nobreak 1800va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 85 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de	SMS	NETWINNER 1800	UNID	6,00	1.500,00	9.000,00
		rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0.7.						
9	4	Nobreak 800va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito	SMS	STATION 800	UNID	24,00	649,00	15.576,00
		no inversor. Fator de potência de saída 0.5.						
10	1	Licença "Kaspersky Endpoint Security Cloud" - 10 pcs - 01 ano Deve ser entregue e instalado pelo proponente, sendo que a instalação poderá ser eventual e fracionada, não obrigatoriamente ser todas licenças instaladas no mesmo momento	KASPERSKY	2021	CX	20,00	799,00	15.980,00
11	1	Fonte carregador universal para notebook 110/220 v contendo no mínimo 01 fonte carregador universal e 09 conectores. Funciona nos aparelhos das seguintes voltagens: 12v, 15v, 16v, 18v, 19v, 20v, 24v	POSITIVO	127W	CJ	24,00	119,90	2.877,60
11	2	Notebook i7 Windows 10 Home Single Language 64 bits em Português Placa de vídeo integrada; Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2400MHz; SSD de 256GB; Tela HD de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e retroiluminação por LED; Teclado numérico - em Português (padrão ABNT2); Placa de rede 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 x 1; Bateria integrada de 3 células e 42 WH; Mochila para transporte. Mouse sem fio. Garantia 12 meses.	LENOVO	IDEAPAD I-7 16 GB SSD256	UNID	4,00	6.149,00	24.596,00
11	3	Suporte para notebook com cooler acoplado - Superfície de Metal - 4x Ângulos Ajustáveis: Cooler com 12,5cm - Led Luminoso - Velocidade do Cooler: 700~1500 Rpm - Taxa de Ruído: 15dBA; Tipo de conexões: 2x Portas Usb Dimensões: Para Notebooks de 9" a 17"	MULTILASER	AC166	UNID	8,00	120,00	960,00
12	1	Monitor 18,5 led widescreen Tamanho da imagem visível (diagonal): 47 cm Pixel	AOC	E970	UNID	8,00	584,00	4.672,00
		pitch: 0,3 mm Brilho: 200 cd/m2 Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1 Tempo de resposta: 5 ms Ângulo de visão horizontal / vertical: 90O / 65O Frequência de varredura Horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz / Vertical: 55 ~ 75 Hz Largura de banda: 85 MHz Compatibilidade: Windows, MAC Resolução máxima / recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) / 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Suporte de cores: Maior que 16 Milhões Conectores: Analógico (RGB) DCB (Ampli&_64257; cação Dinâmica de Cores) DCR (Relação de Contraste Dinâmico) Compatível com Windows Vista e Windows 7 Consumo: Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Fonte: Interna - 90~240V - 50/60 Hz Plug & Play: DDC 2B/CI Energy Star (EPA)						
12	2	Monitor 21,5 led 1920X1080 widescreen full hd • Tamanho do painel: 21,5 Widescreen (painel LED); • Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 mm; • Pixel pitch:0,248 mm; • Brilho: 200 cd/m2; • Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1; • Tempo de resposta: 5 ms; • Ângulo de visão horizontal: 90o; • Ângulo de visão vertical: 50o; • Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 83 KHz; • Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz; • Largura de banda: 165 MHz; • Compatibilidade: Windows, MAC, Linux; • Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); • Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); • Suporte de cores: Maior	AOC	E2270	UNID	6,00	849,00	5.094,00
		que 16 Milhões; • Conectores: Analógico (RGB); • DCB (Amplificação Dinâmica de Cores); • DCR (Relação de Contraste Dinâmico); • Compatível com Windows; • Consumo Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt; • Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz; • Plug & Play: DDC 2B/CI; • Energy Star: Sim; • Controles manuais Power; • Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu; • Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm 558 x 108 x 394; • VESA; Peso bruto: 3,450Kg; Dimensão: 39,40cm x 10,80cm x 55,80cm (Altura x Largura x Comprimento)						
12	3	Monitor 23,6" led led full HD Widescreen 1920x1080 16:9 entrada de áudio/vídeo Analógica (RBG)/Digital (DVI), painel antirreflexivo, ângulo de visão vertical/horizontal 178°; Incluso monitor e todos os acessórios para funcionamento	AOC	M2470	UNID	8,00	1.019,00	8.152,00
12	4	Monitor led mínimo 19" Com rotação da base de 90° para uso na vertical Conexões obrigatórias: VGA; Relação largura-altura: 16:9; Resolução igual ou superior: 1366x768@60Hz; Relação de Contraste igual ou superior: 5.000.000: 1. (dinâmico); Número de cores ou superior: 16,7M; Tempo de resposta ou menor: 8 ms; Alimentação: Bivolt; Compatibilidade: Windows 7 e superiores; Itens Inclusos: Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor	AOC	PWH19 POL	UNID	8,00	900,00	7.200,00
12	5	Suporte para monitor com 2 gavetas em	SOUZA	1015686	UN	20,00	95,00	1.900,00
		MDF Material feito de mdf 3/6 e 9mm; Pintado com tinta laka black piano e branco laka; Medidas: 35x25cm (CxP) Cada gaveta deverá ter no máximo um vão de 1 cm						
13	1	Impressora matricial Tecnologia de impressão: Matriz de pontos de impacto serial, 9 agulhas [Velocidade de impressão] Rascunho ultrarrápido: 680 cps (12 cpi) / 556 cps (10 cpi) Rascunho em alta velocidade: 559 cps (10 cpi) Rascunho: 419 cps (10 cpi) Qualidade carta: 104 cps (10 cpi) Direção de impressão: Busca lógica bidirecional para impressão de texto e gráficos. A impressão unidirecional de texto ou gráficos pode ser selecionada usando comandos do software. [Caracteres e linhas] Conjuntos de caractere: 13 tabelas de caracteres / 13 conjuntos de caracteres internacionais [Fontes residentes bitmap] Rascunho ultrarrápido: 10, 12 cpi Rascunho em alta velocidade: 10, 12, 15, 17, 20 cpi Rascunho: 10, 12, 15, 17, 20 cpi NLQ (Roman / Sans Serif): 10, 12, 15, 17, 20 cpi, proporcional Fontes de código de barra: EAN-13, EAN-8, Intercalado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5 Formatando: 1/6 pol ou programável em incrementos de 1/432 pol. Espaçamento entre linhas: 6 linhas por polegada padrão Nível do som: 55 dBA (padrão ISO 7779). Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	EPSON	LX350	UNID	1,00	3.499,00	3.499,00
14	1	Impressora Laser com Velocidade de impressão A4: Até 20 ppm; Saída da primeira página, preto: Em até 8,3 segundos, Resolução de impressão: Preto; (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi, Tecnologia de impressão: Laser, Tecnologias de resolução de impressão: ReCP, Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto), Capacidade de impressão móvel(16): Certificação Mopria; Impressão via Wi-Fi Direct, Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 10,000 páginas, Volume mensal de páginas recomendado: 100 a 1.500, Tipos de Suportes de Impressão comportados: Simples, grosso, fino, algodão, colorido, préimpresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope, Peso suportado da mídia 60 a 163 g/m², Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm, Tamanhos personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm, Manuseamento de papel: Bandeja de entrada para 150 folhas, Escaninho de saída para 100 folhas, Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver), Bandejas para Papel Standard: 1, Capacidades de entrada: Até 150 folhas Padrão Transparências etiquetas ofício, Capacidades de saída: Até 100 folhas Padrão, Até 10 envelopes Transparências etiquetas ofício, Idiomas padrão de impressora: SPL, Memória:	HP	M404DW	UNID	6,00	2.549,00	15.294,00
		Padrão: 64 MB, Máximo: 64 MB, Processador: Velocidade: 400 MHz						
14	2	Impressora Laser Monocromática com funções de Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail, Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Digitalização com base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS), Resolução de Digitalização de Hardware: Até 1200 x 1200 dpi e Ótica: Até 1200 x 1200 dpi, Formatos digitalizados PDF, JPG, TIFF, Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana), Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), Até 20 ppm/34 ipm (cores), Digitalização para nuvem, digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, configurações rápida, Velocidade de cópia: Preto A4: Até 38 com, Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Número máximo de cópias: Até 999 cópias, Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%, Conectividade padrão: USB de alta velocidade 2.0, 1 x host USB	BROTHER	2740DW	UNID	6,00	3.149,00	18.894,00
		traseiro, 1 x porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T, Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ, Capacidades de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas, Ethernet com autocrossover, Autenticação via 802.1X, Capacidade sem fio: Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do processador: 1200 MHz, Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000, Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Opções de frente e verso: Automático (padrão), Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas), Bandejas para papel Standard: 2, Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes, Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes, Tela de toque colorida de 2,7" tela de toque colorida intuitiva (CGD), Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)						
14	3	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) - Que esteja em linha de produção pelo fabricante; - Tecnologia Laser ou Led; - Padrão de Cor monocromático; - Tipo Multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); - memória 128 MB; - Resolução de impressão 600x600 DPI; - Resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; - Resolução de cópia 600 x 600; - Velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; - Capacidade da bandeja 150 páginas; - Ciclo mensal 30.000 páginas; - fax 33.6kbps opcional; - interfaces USB; - Rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; - frente e verso automático.	BROTHER	2740DW	UNID	8,00	3.149,00	25.192,00
14	4	Impressora multifuncional laser monocromática, copiadora, scanner Visor LCD, USB 2.0. Scanner base plana, formatos digitalizados JPEG, PDF, PNG, resolução Até 600 dpi (cores, mesa); Até 1200 dpi (monocromático, mesa), velocidade digitalização 12ppm, volume mensal de digitalização 250 a 2500 páginas. Mínimo de impressão 22 ppm, velocidade da primeira impressão máximo de 8 segundos. Ciclo de trabalho mensal mínimo (A4) 18000 páginas; memória de 128 MB; Bandeja para no mínimo 140 páginas para entrada e de no mínimo 100 páginas para saída. Mídias suportadas mínimo A4, A5, A6, B5, (JIS); gramatura suportada de 60 a 163 g/m2; velocidade de cópia preto e branco mínimo 22cpm; resolução 600x400dpi; Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%),	HP	M132NW	UNID	6,00	1.700,00	10.200,00
		60/50 Hz, 4,8 A Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
15	1	Filtro de linha 10a 6 tomadas novo padrão brasileiro - Cor: Preto - Corrente: 10A - Número de Tomadas: 6 (NBR) - Tensão: Bivolt - Padrão Brasileiro - Comprimento do Cabo: 1,0m - Tipo de Cabo: H05VV-F 3x0,75mm² VDE - Dimensões aprox. do produto: 251 x 58 x 35mm Informações adicionais: - Botão: liga/desliga com LED - Fusível de Segurança - Energia Dissipada: 85J - Aprovado pelo INMETRO	NTC	PTE0206	UN	60,00	39,90	2.394,00
15	2	Filtro de linha com 5 tomadas potência 1.270W em rede 127V e 2.200W em rede 220V, Tensão: entrada 115/127 ou 220V~	CIRCUIT BRAKE	ASC DF B089	UNID	40,00	39,90	1.596,00
		com tensão de saída igual a tensão de entrada, Tomadas: 04 de saída no padrão NBR14136 (2P + T), Circuit Breaker: Circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição de fusível, Comprimento do cabo: 1,3 metro						
16	1	Servidor em torre Processador Quad Core de 3,7Ghz, cache de 8MB, 4 núcleos/8 segmentos, turbo (72W). 16gb memória 2400 MT/s, ECC. 2 HD de 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive. Com Windows server 2016 Essentials, instalado de fábrica, kit de mídia, 2SKT, sem CAL. 4 HDDs de 3,5" cabeados, 1 licença do Windows Server 2016, 2012, CALs de dispositivo. Chassi altura máxima 40 cm, largura máxima 20 cm, profundidade máxima 45 cm. PSU cabeada de 290 W. Controlador de Hardware: PERC H330, H730 e H830. HDDs SATA empresariais de 3,5" e 7.200 rpm HDDs SAS nearline de 3,5" e 7.200 rpm Unidades SATA básicas de 3,5" e 7.200 rpm; 4 slots: 1 PCIe 3.0 x8 (conector x16) 1 PCIe 3.0 x4 (conector x8) 1 PCIe 3.0 x4 (conector x8) 1 PCIe 3.0 x1 (conector x1); Gerenciamento Compatível com IPMI 2.0; Gerenciamento remoto: iDRAC8 com Lifecycle Controller, iDRAC8 Express com placa de rede dedicada, iDRAC8 Enterprise (atualização), Mídia vFlash de 8 GB (atualização), Mídia vFlash de 16 GB (atualização). Comunicação Dois LOMs de 1 GbE; Total de 8 portas USB: USB traseiras: 2 USB 3.0 e 4 USB 2.0 USB	LENOVO	TS150	UNID	1,00	11.940,00	11.940,00
		frontais: 1 USB 2.0 e 1 USB 3.0. Suporte a hypervisors: Microsoft Windows Server com Hyper-V®; VMware® vSphere® ESXi®; Placa de vídeo de 16MB de memória. Deve ser entregue e instalado pelo proponente, sendo que a instalação deverá incluir o backup do banco de dados do servidor atual da prefeitura e a transposição para o novo aparelho, colocando todos os computadores da prefeitura interligados ao novo servidor instalado						
17	1	Tablet Pen Octa-Core 1.8 GHz Wi-Fi 3G 4G Tela 8" Android 9.1 GPS Preto tela imersiva de 8" LCD TFT, 32GB de memória interna e 3GB de RAM, reconhecimento facial e ainda tem câmera 8MP AF + 5MP FF. Vem com Caneta embutida. Bateria Íons de Lítio 4200mAh. Embalagem com Aparelho, Caneta Pen, Carregador, Cabos de Dados, Fone de ouvido, Extrator de Chip. Bluetooth, USB Conector Tipo C, Resolução 8 MP (f1.9), Zoom Digital 4x, Estabilizador Óptico de Imagem (OIS), Modo de Foto Automático, Beleza, Panorama, Foto Sequencial, Pro, Selfie, Selfie Focus, Social, Adesivos, Wide Selfie, Flash LED	SANSUNG	T290	UNID	20,00	1.390,00	27.800,00
18	1	Disco rígido 1,5tb 5400 rpm sata II - 5v±5%, +12v±10% Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	SEAGATE	BARRACUDA 2TB	UNID	44,00	319,90	14.075,60
18	2	Disco rígido 1tb sata - 1TB de Memória; - SATA; - 6Gbs; - 64MB; - 3 5in; 12 meses de garantia; - Tipo Interno; - Padrão SATA; - Capacidade 1TB; - Taxa de Transferência 6000MB/s	SEAGATE	BARRACUDA ST1000	UNID	24,00	289,90	6.957,60
		(Máximo)RPM7200rpm; - Medidas embalagem (L/A/P) 130 / 205 / 25 mm; Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
18	3	Disco rígido 2tb sata III 7200rpm 64mb cache 6gbg/s Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	SEAGATE	SUVERLANCE	UNID	40,00	519,00	20.760,00
18	4	Disco rígido 500gb sata III 32mb cache 7200rpm Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	SEAGATE	PIPELINE	UNID	40,00	239,00	9.560,00
19	1	Computador Desktop i5 Ssd 480gb 16gb Windows 10 original instalado Conexões e Redes: - Conexão USB (Quantidade): 06 (4 USB na Placa Mãe e 2 USB Frontal); - Conexão USB (Versão): USB 2.0 e 3.0; - Interfaces (Entradas): DC-in / Entrada USB / Fones de ouvido / Microfone / RJ-45; - Interfaces (Saídas): HDMI / VGA; - Entrada de Rede: 10/100/1000 Mbps; - Áudio de alta definição (HD Áudio). i5 3,2GHz Quad Core - Vídeo Integrado; Cooler CPU TDP: 75W 2000rpm; Fonte 230W Reais Bivolt; Acompanha cabo de força. Leitor de CD/DVD. Garantia 12 meses.	CENTRIUM	I5 16 GB SSD480 WIN10	UNID	12,00	4.299,00	51.588,00
20	1	Computador (Desktop-Básico) - Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador Desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 Ghz; possui 1 disco de 1 TB ou SSD 240GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 Mhz ou superior, operando em modalidade dual	CENTRIUM	I-3 8GB SSD240 WIN10	UNID	12,00	4.890,00	58.680,00
		CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.						
21	1	Serviços de manutenção, instalação e configuração - horas técnicas De computadores, roteadores, periféricos - impressoras jato de tinta e laser - e rede de internet, incluindo configuração de programas (antivírus, entre outros), servidor, banco de dados, configuração de computadores e impressoras em rede, entre outros serviços necessários para o pleno funcionamento das divisões públicas do município de Indianópolis/PR. A empresa contratada deverá atender ao chamado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da comunicação do defeito em condições normais e em até 12 (doze) horas para atendimentos de emergência. Como horário de atendimento deverá ser considerado o horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de Indianópolis. Realizar as manutenções preferencialmente no local e, não havendo a possibilidade, deverá levar o equipamento até o laboratório próprio na sede da empresa e entregá-lo no mesmo local de origem. As retiradas de equipamentos deverão ser documentadas e devidamente assinadas pela contratada; A contratada se responsabilizará pelo deslocamento e recuperação dos equipamentos e por sua devolução. Fornecer e encaminhar relação das peças necessárias à perfeita execução dos serviços, sempre que necessário. A contratada se responsabilizará com toda e qualquer despesa com seus técnicos, incluindo deslocamento e alimentação. A	SERVIÇO	PRESTAÇÃO SERVIÇO	HR	850,00	90,00	76.500,00

		contratada será responsável também pelo fornecimento de todas as ferramentas e instrumentos necessários à manutenção, instalação e configuração de equipamentos. Condições para a prestação do serviço: Fornecimento de pelo menos um número de telefone fixo e um endereço de correio eletrônico para abertura de chamados; Apresentação de relação de funcionários autorizados a prestar serviço nas dependências da contratante, informando, de imediato, substituições; A contratante poderá pedir a substituição dos prestadores de serviço, a seu critério, caso esses demonstrem conduta nociva ou incapacidade técnica. Deverá ser fornecido, junto à nota fiscal, relatório constando os detalhes de cada visita e/ou chamado, trazendo data, turno e serviços realizados. Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a reclamações que possam surgir durante a execução do contrato.						

no valor total de R$ 767.738,10 (Setecentos e Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Dez Centavos).

Indianópolis, Paraná, em 17 de maio de 2021

Juliano Trevisan Cordeiro
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 – 3674 1560 – CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 20/2021

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Nº 20/2021, destinado à Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais, equipamentos e serviços de informática cujo critério de julgamento foi menor preço, observando os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e os princípios que norteiam a Lei 8.666/93 e suas alterações;

ADJUDICAMOS o objeto da licitação às seguintes licitantes:

EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Cabo de rede/lan 4 pares cat5e azul Revestimento: Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor azul; Classificação anti-chama CMX conforme UL444; Tipo: CAT5E. Bitola: 5,0mm; Blindagem: Condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Cor: Azul; Impedância: Resistência ôhmica (20°C) / 100m - 9,38 máx. - Marcação sequencial métrica - Padrão TIA/EIA-568-B (prevê duas montagens para os cabos denominadas 568A e 568B) - 4 pares, cada via de 24 AWG (0,50 mm2) 10/100 Mbps frequência 100 MHz fast ethernet - Núcleo protegido por uma capa termoplástica	FURUKAWA	CAT5	M	800,00	2,16	1.728,00
1	2	Capa flexível para conector RJ45 macho (unidade) - várias cores	NETWORKBOX	CAT5/CAT6	UNID	400,00	0,49	196,00
1	3	Conector RJ45	MYMAX	,G´Ç-RJ45 CAT5E	UNID	400,00	1,20	480,00
1	4	Drive dvd-rw sata preto gravação 24x/leitura 16x dvd • Read Speed DVD: 16x max. CD: 48x max; • Write Speed DVD-R: 24x max. DVD+R: 24x max.; • DVD-RW: 6x max. DVD+RW: 8x max.; • DVD-R DL: 12x max. DVD+R9: 12x max.; • DVD-RAM: 12x max. • CD-R: 48x max. CD-RW: 32x max; • Access time DVD: 160 ms CD: 140 ms; • Mechanism Motorized tray load mechanism for horizontal and vertical use; • Interface S-ATA; • Burst transfer rate 150 MByte/s • Cache 1 MByte; • Media supported DVD-ROM, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R9, DVD+RW, CD-ROM, CD-R and CD-RW with 80mm and 120mm diameter; • Modes supported DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I Ready, CD-Bridge, PhotoCD, VideoCD, CD-DA, CD Extra, CD Text; • Writing methods DAO, SAO, TAO with zero gap, variable or fixed packet, multisession; • Compatibility MultiRead, PC2001, Microsoft® Windows 7 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	LITE ON	CD DVD	UNID	8,00	139,90	1.119,20
1	5	Fonte atx 500w com cooler de 120mm Especificações: - Dimensões da Fonte: C=150 / L=140 / A=86 mm; - Cor: Preta; - Potência máxima total de pico de 500W; - Potência máxima entre 5V, 3.3V: 260W; - Potência máxima nos 12V: 280W; -	WICASE	WSCW	UNID	24,00	94,90	2.277,60

		Cooler interno de 120 mm; - Comprimento dos cabos internos: 34 cm; - Funciona c/ todas as placas mãe ATX de todos os processadores; - Filtro de linha interno; - Chave manual seletora de tensão; 115/230 V; Conectores: - Possui conector da placa mãe com 20 pinos mais 4 para placas de 24 pinos; - Possui conector auxiliar de 4 pinos para máquinas Pentium 4; - 3 Conectores para disco rígido serial Sata; - 1 Conectores para disco rígido IDE ou CD-ROM; - 1 Conector para drive tipo floppy ou ZIP; - 1 conector para disco rígido Serial ATA; Conteúdo da Embalagem: - 1 Fonte 500W; Garantia: 12 meses de garantia						
1	6	Fonte ATX Com Seleção Automática de Voltagem Corrente de 6/4A, Fonte ATX Com Seleção Automática de Voltagem Corrente de 6/4A, Frequência de 50/60Hz, Potência real de 230W, suportando picos de 450W, Pinagem 20/24 Pinos, Material: Aluminio com Cabo de Força	POSITIVO	127W	UNID	24,00	179,00	4.296,00
1	7	Gabinete Micro ATX Com Fonte 300W Compatível com placa mãe Micro ATX. Bordas internas dobradas. Fácil instalação e manutenção. Fabricado em aço galvanizado. Ventilação lateral TAC 2.0. Sistema para cabo anti-furto. Ventilação (mm) Traseira: 80x80 ou 92x92. Placa mãe: Micro ATX. Portas I/O: 2 portas USB + Audio. Dimensões(mm): 330 (A) x 170 (L) x 350 (P). 2 x baias 5.25" externas; 1 x baia 3.5" externas; 2 x baias 3.5" internas; 4 x slots de expansão	VCOM	RJA70	UNID	8,00	219,90	1.759,20
1	8	Memoria 1gb ddr2 800mhz - Latência:	KINGSTONE	KVR800- 1	UNID	20,00	90,00	1.800,00

		CL6 - Velocidade: DDR2 800MHz - Tensão: 1,8V - Padrão: DDR2-SDRAM (240 pinos) Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.		GB				
1	9	Memória 2048mb pc ddr3 1333 mhz Capacidade: 2GB Tecnologia: DDR3 - DIMM Frequência: 1333MHz Numero de Vias: 240-pin CL(IDD): 9 ciclos Potência de operação máxima: 2.100W Temperatura de Operação: 0°C a 85°C Temperatura de armazenamento: -55°C a +100°C Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	MICRON	MVR1333 2 GB	UNID	16,00	134,90	2.158,40
1	10	Memória 4gb Ddr3-1333 RoHS; Padrão DDR3; 4GB de capacidade; Modelo de perfil baixo. - Latência: 9-9-9 - Velocidade: DDR3 1.333MHz - Tensão: 1,5V - Padrão: DDR3-SDRAM (240 pinos) - Outras informações: SPD: 9-9-9 / 1.333MHz / 1,5V Temperatura: 0 ~ 85°C (Em operação) / -55 ~ 100°C (Armazenado) Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	MULTILASER	DDR3 4 GB	UNID	24,00	165,00	3.960,00
1	11	Placa de rede PCI 32 bts chipset 10/100 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	TF3200	UNID	16,00	81,90	1.310,40
1	12	Placa de rede PCI 32 bts chipset realtek 10/100/1000 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	D-LINK	DGE528T	UNID	16,00	104,90	1.678,40
1	13	Placa de rede wireless pci-e 150 mbps Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	WN751ND	UNID	16,00	124,90	1.998,40
1	14	Placa de video 1024mb 1gb e 256bits Desempenho: 112 núcleos de processamento; RAMDAC de 400 MHz;	GEFORCE	GT560	UNID	20,00	350,00	7.000,00

		Memória: 1024 MB, 256 bits 1800 MHz (efetivos) 57,6 GB / s de largura de banda da memória; Interface: PCI-E 2.0 16x; DVI-I, DVI-I, HDTV-7; SLI Capable. Resolução e renovação: Taxa de atualização de 240Hz Max 2048x1536 Analog Max 2560x1600 Max. Digital. Suporte ao Sistema Operacional: 32/64 Windows 7, Windows 32/64 Vista, Windows XP 32/64 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
1	15	Placa mãe CPUs Compatíveis: - Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Memória: - 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC - Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Gráficos: - Integrated Graphics Processor - Multi-VGA output support : DVI/RGB ports - Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz - Maximum shared memory of 1696 MB Áudio: - Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC - Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Anti-pop Function LAN: - Realtek® 8111F-VB-CG, 1 x Gigabit LAN Controller(s) Slots de Expansão: - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 - 2 x PCIe 2.0 x1 - 1 x PCI Portas USBs: Built-in Controller : - 8 x USB 2.0 port(s)	GIGABYTE	H61 1155M	UNID	18,00	549,00	9.882,00

		(4 at back panel, black, 4 at mid-board) Built-in Controller : - 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, , 2 at mid-board) Armazenamento: Intel® B75 chipset : - 5 x SATA 3Gb/s port(s), blue - 1 x SATA 6Gb/s port(s), gray Conectores Internos I/O: - 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) - 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) - 1 x SATA 6Gb/s connector(s) - 5 x SATA 3Gb/s connector(s) - 1 x CPU Fan connector(s) - 1 x Chassis Fan connector(s) - 1 x 24-pin EATX Power connector(s) - 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) - 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) - 1 x Internal speaker connector(s) - 1 x System panel(s) Conectores do Painel Traseiro: - 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) - 1 x DVI-D - 1 x D-Sub - 1 x LAN (RJ45) port(s) - 2 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0 - 3 x Audio jack(s) BIOS: - 128 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2 - ASUS CrashFree BIOS 3 Formato: - mATX Form Factor - 9.6 inch x 6.9 inch (24.4 cm x 17.5 cm) Garantia: 12 meses de garantia Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
1	16	Placa mãe completa Placa mãe atx para processadores pentium core i3/i5/i7, 4x ddr3 2133mhz, som/rede gbe, 4x sata 2, 2x sata 3, raid, hdmi • Soquete: 1155 • Processador: Core™ i7 series/Core™ i5 series/Core™ i3 series • System bus: DMI	AS ROCK	1155 INTEL H61	UNID	16,00	485,00	7.760,00

		20Gb/s • North Bridge: Z68 • Slots memória: 4 DIMM • Capacidade Máxima: 32 GB • Frequência: DDR3, 2133+ • Tipo: Dual Channel DDR3 • Portas SATA 2: 4 • Portas SATA 3: 2 • RAID: 0/1/5/10 • Controlador de vídeo: Integrado a CPU • Saída HDMI: 1 • PCI Express x16 slot: 1 • PCI: 2 • PCI Express x1 slot: 3 • PCI Express x8 slot: 1 • Controlador de audio: Realtek ALC889/(co lay 898) • Canais: 7.1 • Conectores: 6 Conectores de Audio • USB2.0 - Painel Traseiro: 8 - Pinos Internos: 3/suporta 6 portas • USB3.0 - Painel Traseiro: 2 - Pinos Internos: 1/suporta 2 portas • Controlador de rede: Realtek 8111E, 1 • Especificação: Gigabit • Portas: 1 • Formato: ATX • Tamanho: 305x244mm • Porta Serial: 1 (conector Interno) • DualBIOS: SIM • Peso bruto: 1,680Kg Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
1	17	Processador 3.0 Ghz - nº of Cores 4 - nº of Threads 4 - Clock Speed 3 GHz - Frequência Maxima Turbo 3.2 GHz - Cache 6 MB - Bus/Core Ratio 30 - DMI 5 GT/s - Instruction Set 64-bit - Instruction Set Extensions SSE4.1/4.2, AVX - Lithography 22 nm - Max TDP 77 W - Especificações de Memória - Tamanho Máximo Memória 32 GB - Tipo Memória DDR3-1333/1600 - nº canais memória 2 - Max Memória Bandwidth 25.6 GB/s - Suporta Memória ECC Sim - Especificações Gráficas - Frequência Gráfica Base 650 MHz - Frequência Gráfica Dinamica Max 1.05 GHz - 3D	INTEL	I5-3330	UNID	16,00	578,00	9.248,00

		Technology - Wireless Display - Flexible Display Interface - Clear Video HD Technology - nº monitores suportados 3 - Opções expansão - PCI Express Revisão 3.0 - PCI Express Configurações 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 - Especificações do pacote - Sockets FCLGA1155 - Opções de halogêneo baixa disponível Ver MDDS - Tecnologias avançadas - Tecnologia Turbo Boost 2.0 - Estados ociosos - Tecnologia Monitoração térmica - Acesso rápido de memória - Memória Acesso Flex - Execute Disable Bit; Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
1	18	Servidor de impressão com 01 porta paralela + 01 porta usb Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	TL-PS110P	UNID	6,00	359,90	2.159,40
1	19	Servidor de impressão com 01 porta usb Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	TL-PS110U	UNID	6,00	334,00	2.004,00
1	20	SSD 480 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 480GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	KINGSTONE	SA400S37/480	UNID	12,00	549,00	6.588,00
1	21	Ssd kit desktop 120G V300 2.5" SATA II Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	KINGSTONE	SA400S37/120	UNID	20,00	219,90	4.398,00
1	22	Ssd kit desktop 240G V300 2.5" SATA III Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	KINGSTONE	SA400S37/240	UNID	8,00	319,90	2.559,20
2	1	Computador Desktop i7 16GB SSD	CENTRIUM	ELITE TOP I7	UNID	8,00	5.190,00	41.520,00

		960GB Windows 10 original instalado 6 entradas USB, 5 entradas de áudio, Áudio HD 5.1 canais, Saída de vídeo HDMI Full HD, Saída de vídeo VGA. Gabinete de alto padrão com sistema interno de ventilação. Conexões frontais: 2 USB e 2 conexões de áudio (microfone e saída de som). Fonte Premium de alimentação bivolt de 250W de potência reais. Dupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, 5 Conexões de áudio HD: 3x traseiras e 2x frontais, Conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 e Conexão PS2: Para a instalação de mouse e teclado. 12 meses de garantia. Softwares para escritório, segurança, entretenimento, comunicação e redes sociais. Leitor de CD/DVD.		16 GB SSD 960 WINDOW10				
3	1	Apresentador multimídia wireless com laser com receptor usb possui alcance de até 10 metros, conexão USB e teclas de atalhos Tela Escura e Play/Stop. apontador laser e alojamento interno para o adaptador USB. Totalmente plug-and-play. Conexão: USB - Alimentação: Via porta USB - Cor do Laser: Vermelho - Funções: Tela Escura / Laser Point / Play - Stop Slides / Avançar Slides / Retroceder Slides Transmissor: - Frequência = 2.400GHz2.483GHz - Distância Comunicação = 10 até 15 metros (Max). - Potência de saída RF = 1 mW máx. - Consumo de energia = 30 mA máx. Receiver: - Frequência = 2.400GHz2.483GHz - Interface (Conexão)	MULTILASER	AC251	UNID	4,00	103,90	415,60

		= USB 1.1 ou USB 2.0 - Alimentação = Via porta USB 5Volts DC Requerimentos do sistema: - 01 Porta USB disponível Sistema operacional: - Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10 - 01 Receptor UltraSlim - 01 Pilha AAA - 01 Manual do usuário						
3	2	Banner fotográfico com tripé regulável 1,50m por 1,00m fundo de cor branco fosco; Tripé com regulagem de altura. Porta-Banner tripé, com pintura industrial em Epox de cor preta, hastes duplas e ajustáveis para mídias com a altura de até 2,0 metros. - Tripés de diâmetro ajustável	TBT	TPTPS70	UNID	2,00	479,00	958,00
3	3	Projetor com 3200 ANSI Lumens, HDMI, SVGA e Controle Remoto Resolução SVGA (800 x 600) Luminosidade 3200 ANSI Lumens Contraste 13.000:1 Conexão RGB sim Conexão DVI não Conexão HDMI sim Conexão USB não Conexão mini USB sim Conexão S-Video sim Conexão Video Componente sim Conexão Video Composto sim Sistema de cor NTSC, PAL, SECAM Potência da lâmpada 190W Consumo de energia Normal 270W, Eco 220W, Standby < 0.5W Cor branco Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo: - Protetor de lente - Controle remoto com bateria - Cabo de força - Manual do usuário em CD e Declarações regulamentares - Guia de início rápido - Cartão de garantia - Cabo VGA (D-sub 15pin) Garantia 24 meses Características Gerais - Quantidade de Cores: 1.07 Bilhões de Cores - Lentes: F=2.56-2.8,	BENQ	MS524B	UNID	2,00	3.248,00	6.496,00

		f=21-23.1mm - Índice de Projeção: 1.86-2.04 (53"@2m) - Tamanho da Imagem: 36"-300" - Zoom: 1.1:1 - Lâmpada: 4500 / 6000 / 6500 / 10000 horas - Correção do Trapézio: 1D, Vertical ± 40 graus - Compensação Projetada (offset): 120% ± 5% - Resolução Suportada: VGA (640 x 480) até UXGA (1600 x 1200) - Frequência Horizontal: 15-102 KHz - Frequência Vertical: 23-120 Hz - HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p - Nível de ruído: 32 / 30 dBA (Modo Normal / Econômico) - Voltagem: AC 100 to 240 V, 50 to 60 Hz - Idiomas do Menu: Árabe, Alemão, Búlgaro, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Coreano, Croata, Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hindu, Holandês, Húngaro, Indonésio, Inglês, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romano, Russo, Sueco, Tcheco, Tailandês, Turco Interface - D-sub in 15pin x 2 - D-sub out 15pin x 1 - Video Componente (RCA) x 1 - S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 - HDMI x 1 - Audio in (Mini Jack) x 1 - Audio out (Mini Jack) x 1 - Speaker 2W x 1 - Mini USB (Type B) x 1 - RS232 (DB-9pin) x 1 - IR Receiver x 1 (Front)						
3	4	Projetor multimídia (datashow) Resolução Nativa: SVGA 800 x 600 pixels - Resoluções suportadas: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+; - Brilho de no mínimo 3200	BENQ	MS524B	UNID	2,00	3.480,00	6.960,00

		ANSI LUMENS; - Taxa de contraste de 15000:1; -Conectividade wireless; - Conexão HDMI, VGA, USB, S-Video, Video Composto; - Bivolt.						
3	5	Tela de projeção retrátil de acionamento manual - Permite fixação do estojo na parede ou no teto; - Mecanismo de travamento do tecido, permitindo o ajuste da altura no ponto desejado; - Acabamento do estojo em pintura eletrostática, conferindo maior resistência a riscos e corrosão; - Superfície de projeção do tipo Matte White (branco opaco) com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes e bordas pretas para realçar o contraste na projeção; - Dimensões mínimas do estojo de proteção 14 x 180 cm (h x l); - Dimensões mínimas da superfície de projeção 180 x 180 cm (h x l) 4:3.	TES	TMM180SC	UNID	8,00	429,00	3.432,00
4	1	Roteador wireless 150 mbps Padrões: Tecnologia: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Segurança Wireless: WEP/WPA/WPA2/WPS. Firewall: SPI firewall e gestão de controle de acesso Internet: PPPoE, Dynamic/Static IP, L2TP/PPTP Client. Qualidade de transmissão: WMM QoS, WDS (Bridge/Repeater). Protocolos: IP, MAC, TCP, UDP, DDNS, NAT/PAT*; Taxa de Transferência: 150Mbps; Portas LAN/Ethernet: 1x Fast-Ethernet 10/100M	TP-LINK	150 MPS	UNID	8,00	144,90	1.159,20

		MDI/MDIX RJ-45. LAN: 4x Fast-Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45; Canais: Wireless - 2,4GHz, potência 20dBm (100mW), antena onidirecional removível de 5dBi; Wireless; Bivolt; Conteúdo da Embalagem: Roteador, Cabo de Rede Ethernet, Fonte de Alimentação, Antena 5dBi destacada, Manual, CD de Instalação & Termo de Garantia; Peso líq. aproximado do produto (kg): 218g; Garantia: 60 meses						
4	2	Roteador wireless 300 mbps 941ND Padrões: 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g e 802.11n.; Portas LAN/Ethernet: 4 portas LAN; 1 porta WAN 10/100M autonegociáveis MDI/MDIX.; Wireless; Voltagem: 110V; Conteúdo da Embalagem: 1 Roteador, 3 antenas, 1 Fonte de Alimentação, 1 Guia Rápido e Manual de Instruções.; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 2,8x14x20cm; Peso líq. aproximado do produto (kg): 405g Garantia do Fornecedor: 36 meses; Modelo: 802.11N	MERCUSYS	MW305	UNID	8,00	219,90	1.759,20
4	3	Roteador wireless 450Mbps 3 antenas de 8 dbi ? Compatível com redes sem fio nos padrões 802.11b / g / n (2,4GHz), switch integrado com 4 portas Ethernet 10/100Mbps, segurança com firewall SPI e criptografia WEP / WPA / WPA2, suporte as tecnologias UPnP / WPS Velocidade wireless de 450Mbps em banda de 2.4GHz; ? Amplificadores de	TP-LINK	TL-WR949N	UNID	8,00	319,90	2.559,20

		alta potência independentes com potência transmissão significativamente aumentada com até 1000mw; ? Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps; ? 1 Porta WAN 10/100Mbps; ? Botões: Wireless Liga/Desliga, Botão RE, Botão WPS; ? Botão: Reset e Botão Liga/Desliga; ? Antena: 3 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA); ? Fonte de Alimentação Externa: 12VDC / 1.5°; ? Modo: Roteador, Repetidor de Sinal, Access Point; ? DNS Dinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP; ? VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) ? Redirecionamento de Portas; ? Gerenciamento do roteador ou repetidor através de dispositivos móves iOS ou Android						
4	4	Switch 08 portas 10/100/1000 Mbps - Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; - Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz; - Fan Quantity: Fanless; - Dimensões aprox. do produto: 165 x 108 x 28mm; - Método de Transferência: Armazena e Encaminha; - Tabela de MAC Address: 8K; - Certificações:FCC, CE, RoHs; Funções avançadas: - Economia de energia de até 80% - Controle de Fluxo 802.3x, - Back Pressure - Auto Up em cada porta; Ambiente - Temperatura de Operação: 0? ~ 40? (32? ~ 104?) - Temperatura de armazenamento: -40? ~ 70? (-40 °F ~ 158?) - Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação - Umidade de armazenamento: 5 % ~ 90%	TP-LINK	SG800C	UNID	8,00	192,00	1.536,00

		sem condensação Requisitos do Sistema - Microsoft Windows 98SE - NT / 2000 - XP / Vista ou Windows 7 - MAC OS / NetWare - UNIX ou Linux						
4	5	Switch 16 portas gigabit 10/100/1000 - Solução Fast Ethernet para SOHO / SMB; - Auto MDI / MDIX em todas as portas; - Full / half-duplex para velocidades Ethernet / Fast Ethernet; - Controle de Fluxo IEEE 802.3x - Instalação plug-and-play - 3.2 Gbps switching fabric - RAM Buffer: 256K Bytes (2M bits) - Potência: 100 ~ 240V AC 50/60 Hz fonte de alimentação universal interna MTBF: 840.221 horas - Certificações: FCC Classe A, ICES-003 Classe A, CE Classe A, C-Tick Class A, cUL, LVD, todas as 16 portas suportam auto mdi/mdix	TP-LINK	SF1600D	UNID	4,00	519,90	2.079,60
4	6	Switch 24 portas 10/100/1000 Mbps Suporta IEEE 802.3x controle de fluxo para o modo Full Duplex e contrapressão para modo half duplex. Non-blocking arquitetura de comutação que encaminha e filtros de pacotes em plena wire-speed para máximo rendimento. 10K quadro Jumbo melhora o desempenho de grandes transferências de dados. Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos crossover. Suporta MAC address auto-aprendizagem e auto-envelhecimento. Armazenar e sistema de comutação para a frente. Auto-negociação nas portas proporcionam uma integração inteligente entre 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps Hardware. Plug and play com design que simplifica a instalação. Auto Negociação portas RJ45	TP-LINK	SG2400QR	UNID	8,00	579,90	4.639,20

		(Auto MDI / MDIX). Rede 10Base-T de UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m), EIA/TIA-568 100Û STP (maximum 100m), 100Base-Tx de UTP category 5, 5e cable (maximum 100m), EIA/TIA-568 100Û STP (maximum 100m), 1000Base-T de UTP category 5, 5e cable (maximum 100m). Método de transferência de armazenamento e encaminhamento. 802.3X Flow Control, Back Pressure, Auto-Uplink Every Port. Certificação FCC, CE, RoHs. Itens Inclusos: Switch 24 portas gigabit. Adaptador de energia. Guia do usuário. Acompanha suporte. Características: Fonte de alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz Interface: 24 portas 10/100/1000 Mbps Capacidade de comutação: 48 Gbps						
5	1	Base para mouse com apoio para pulso em gel	MULTILASER	AC021	UNID	80,00	30,00	2.400,00
5	2	Caixa de som 10w rms usb preta Alto Falante: 2x2; RMS: 5Wx2; Resposta de frequência: 200hz - 18khz; Sensibilidade de entrada: 350mV; Voltagem: USB 5V OU DC 5V; Conexão: USB e P2; Voltagem: USB 5V	GENIUS	SW-2.1 385	PAR	24,00	67,90	1.629,60
5	3	Caixa de som 3w rms Compacto com 6.5cm - Conexão USB - Compatível com PC e Notebook - Potência de saída: 1.5 W x 2 RMS - Frequência de resposta: 200 Hz-20000 kHz	GENIUS	SP-U120	PAR	40,00	61,00	2.440,00
5	4	Cartão de memória 16gb com adaptador - Velocidade: taxa de leitura até 6 MB/s - Taxa de gravação até 1,5 MB/s	KINGSTONE	SDC4/16GB	CJ	28,00	35,00	980,00
5	5	Cd-r 80 min/700mb 52x	MULTILASER	CD-R 52X700	UNID	1.000,00	0,85	850,00

5	6	Cd-rw 80 min / 700 mb	ELGIN	CD-RW 12X700 MB	UNID	600,00	3,70	2.220,00
5	7	Dvd-r gravável tubo com 50 unidades Capacidade de gravação: 4,7GB 120 minutos para vídeo Disco para uso em gravadores compatíveis com padrão DVD+RW - Velocidade de gravação: 1-16x	ELGIN	DVD-R	UNID	20,00	66,00	1.320,00
5	8	Dvd-rw tubo com 50 unidades Mídia virgem DVD RW Ridata pino com 50 unidades. DVD RW, pode ser gravado várias vezes, indicado para uso doméstico ou profissional em gravação de dados, imagens, vídeos e multimídia. Capacidade: 4,7 GB de dados e 120 min. de vídeo no formato DVD-Vídeo Pode ser regravado diversas vezes Velocidade de gravação: 1X ~ 4X Pino com 50 unidades de DVD RW	ELGIN	DVD-RW 4,7 GBH	TB	20,00	240,00	4.800,00
5	9	Envelope para cd branco visor em acetato 125x125mm	CELUCAT	126 X 126 MM	UNID	1.000,00	0,20	200,00
5	10	HD externo 1tb usb 3.0 5400 rpm garantia 12 meses	WESTER DIGITAL	HDD EXT 1TB 3.0	UNID	8,00	449,00	3.592,00
5	11	HD externo 2tb portátil usb 3.0	SEAGATE	HDD EXT 2 TB 3.0	UN	4,00	499,00	1.996,00
5	12	HD externo 4tb usb portátil usb 3.0/compatível com usb 2.0 Permite Backup automático, proteção por senha	SEAGATE	HDD EXT 4 TB 3.0	UNID	4,00	874,00	3.496,00
5	13	Mouse óptico 3 Botões Scroll Compatível com Windows 7, Windows Vista, Windows 98/2000/XP/Pro/Home/Media Center Edition/Tablet PC Edition - Interface: USB - Cor: Preto - Botões personalizáveis - Design ergonômico - 3 Botões Scroll	HARDLAINE	FM-04 USB	UNID	100,00	24,90	2.490,00

5	14	Mouse sem fio 3 botões preto Em formato de concha e aderência de borracha arredondada, rastreamento óptico de LED azul e formato para uso ambidestro. Compatibilidade de hardware Windows XP/Vista/7/8/ Mac OSX Resolução: 1.600 dpi	MULTILASER	MO138	UN	60,00	44,90	2.694,00
5	15	Pen drive 04gb conector retrátil ou tampa retrátil	MULTILASER	TWISTE 4 GB 686	UNID	80,00	44,00	3.520,00
5	16	Pen drive 08gb conector retratil ou tampa retratil	MULTILASER	TWISTE 8 GB PD787	UNID	80,00	47,00	3.760,00
5	17	Pen drive 16gb conector retratil ou tampa retratil	MULTILASER	TWISTE 16 GB PD588	UNID	80,00	48,00	3.840,00
5	18	Pen drive 32gb conector retratil ou tampa retratil	MULTILASER	TWISTE 32 GB PD	UNID	80,00	55,00	4.400,00
5	19	Teclado para computador com fio padrão ABNT2, conexão usb na cor preta mínimo 105 teclas sendo obrigatório o "Ç"	K-MEX	KM8B-8B28	UNID	60,00	59,90	3.594,00
5	20	Teclado sem fio 2.4Ghz ABNT2 Preto - Tecnologia: 2.4GHZ - Permite o uso em até 8 metros de distância - Alcance sem fio (metros): 8 - Recursos extras: 1 teclas de atalho - Acesso rápido ao e-mail multimídia e outros - Alimentação: Pilhas AAA - Compatibilidade: Windows - Teclas de perfil baixo Soft Touch com Layout PT Portugues (Brasil) - Dimensões: 380 x 110 x 17 mm - Compacto e elegante	MULTILASER	TC162	UN	40,00	181,60	7.264,00
5	21	Webcam 15mp full hd 1080p Vídeo HD total de 1080p; Compressão AVC H.264; Gravação em Full HD de 1080p; Qualidade de videochamadas HD de 720p; Imagens nítidas e riqueza cromática; Foco	LOGITECH	C920	UN	4,00	684,00	2.736,00

		automático; - Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) com a versão mais recente do Skype para Windows; - Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte; - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado; - - Compactação de vídeo H.264; - Microfones duais estéreos incríveis com redução de ruído automática; - Correção automática de pouca luz; - USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0); - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT; - Câmara Web com cabo de 1,80 metro						
5	22	Webcam digital Resolução real do sensor de captura de vídeo de no mínimo 1080p (até 1920x1080 pixels); gravação de vídeo em FULL HD (até 1920 x 1080 pixels); taxa de quadros de no mínimo 30 fps; compactação de vídeo H.264; correção automática para pouca luz; lente com foco automático; zoom digital por software; microfone embutido; base para fixação em monitores e tripé; compatível com sistema operacional Microsoft Windows 7, 8.1 e 10 de 32/64 bits ou superior. Compatível com DirectX 9 ou superior; Interface USB 2.0 com detecção automática (Plug & Play) com respectivo cabo; Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; Possuir driver compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8.1 e 10 de 32/64	GENIUS	IDECAM F100	UNID	4,00	319,90	1.279,60

		bits ou superior						
6	1	Impressora jato de tinta térmico para papel A3, 04 cartuchos de tinta Processador de 500 mhz, 4 luzes de cartuchos de tinta, 4 botões com luzes (continuar, sem fio, ePrint e alimentação) e 2 botões (cancelar e configuração)1 luz indicadora de rede; Velocidade de Impressão Preto(geral): Até 33 ppm; Cor(geral): Até 29 ppm; Resolução de Impressão Preto (melhor): Até 600 x 1200 dpi Cor (melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores; volume mensal de 200 a 800 páginas; Ciclo Mensal A4: Até 12.000 páginas Conectividade padrão 1 USB 2.0 1 Ethernet 1 sem fio 802.11b/g Capcidade de Rede Ethernet e sem fio integrados (802.11b/g/n) Bandeja 1: A3+, A3, A4, A5, A6, B4(JIS), B5(JIS), Ficha A4, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, 10x15cm, 13x18cm; Sistemas Operacionais Compatíveis Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows 7 (32 bits e 64 bits), Windows Vista (32 bits e 64 bits), Windows XP (32bits) SP3 ou superior, Windows 10 (64 bits), Mac OSXv10.6, OSX Lion, OSX Mountain Lion, Linux; 110V; 12 meses de garantia. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	HP	OJ7110	UNID	1,00	3.899,00	3.899,00
6	2	Impressora multifuncional jato de tinta 110v Conexões1 USB 2.0 Velocidade em cores até 12 ppm Velocidade em preto até 16 ppm Resolução máxima em preto Em preto-e-branco (melhor): até 600 dpi Resolução máxima em cores Em cores	HP	2136	UN	4,00	449,00	1.796,00

		(melhor): até 4800 x 1200 dpi otimizados (a partir de 1200 dpi de entrada quando imprimindo de um computador para papel fotográfico) Consumo 10 watts no máximo Ciclo mensal de trabalho Até 1.000 páginas Capacidade da bandeja Bandeja de entrada para 60 folhas, bandeja de saída para 25 folhas Opções de impressão em frente e verso: Manual (suporte a driver fornecido; Capacidade de entrada: até 60 folhas Carta/Ofício; até 20 cartões; até 5 envelopes; até 10 etiquetas; até 15 transparências; até 20 folhas de papel fotográfico; Capacidade de saída: até 20 folhas Carta/Ofício; até 20 cartões; até 5 envelopes; até 10 etiquetas; até 10 transparências; até 20 folhas de papel fotográfico Tipo do Papel para Impressão Carta, Ofício, 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), envelopes No 10 Suprimentos. Embalagem cartucho preto e colorido, CD com o software, Guia de instalação, fonte de alimentação, cabo de alimentação. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
6	3	Impressora multifuncional laser color 110V Porta USB 2.0 de alta velocidade; Porta de rede Fast Ethernet 10/100; Base-TX incorporada; 1 cartucho de cada cor: preto, ciano, magenta, amarelo e 1 tambor de imagem. Ciclo mensal de trabalhoAté 20.000 páginas Tipo do Papel Papel (comum, folheto, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, liso, pré-impresso, perfurado, reciclado, não	HP	M180NW	UN	6,00	3.200,00	19.200,00

		tratado), cartões postais, transparências, etiquetas, envelopes Sistema Operacional Instalação completa de software suportada em: Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação de driver admitida somente em: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 ou superior), Mac OS X v 10.6.8 ou superior, Linux: consulte o suporte online Requisitos do Sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (Especificações de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD ou Internet; Porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel Core; 500 MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Conteúdo da Embalagem 1 Multifuncional cartuchos introdutórios: preto, ciano, amarelo e magenta pré-instalados; guia de instalação, guia de introdução, guia do usuário, folheto de suporte, guia de garantia, documentação e						

		software da impressora em CD e cabo de alimentação Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
6	4	Impressora multifuncional tanque de tinta wireless Imprima até 8.000 páginas, com um conjunto de frascos em cores, ou até 6.000 páginas, com um frasco de tinta preta. Imprima altos volumes com um custo extremamente baixo por página, graças a este sistema de tanques de tinta de alta capacidade. Sem sujar. Ou desperdiçar. É fácil recarregar o seu sistema de tanques de tinta, com frascos resseláveis que não respingam. Monitore os níveis de tinta facilmente e reabasteça a tinta original quando quiser. Reservatórios de tinta transparentes permitem imprimir com confiança. Qualidade excepcional com um texto mais escuro, mais nítido, sempre. Facilidade de impressão e digitalização móveis. Imprima de seu smartphone e digitalize e compartilhe a partir de praticamente qualquer lugar. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	EPSON	3150	UNID	6,00	1.690,00	10.140,00
7	1	Coletor de assinatura PAD de assinatura eletrônica com captura Touchpad identifica a pressão da ponta da caneta e transmite os dados para o computador de forma fácil e rápida, criando uma assinatura eletrônica mais precisa. Conjunto de softwares inclusos sem nenhum custo. Pacote de Softwares: • Adobe Acrobat • Microsoft Excel • SigPlus Pro Development Tools e outros softwares que fazem todo o processo de	TOPAZ	T-S460	UN	2,00	2.660,00	5.320,00

		análise de assinatura da pessoa. Softwares suportados Desenvolvimento Active X: Java, C++ .NET Plug-Ins: MS Word, Excel Adobe Acrobat pDoc® Signer App for PDFs OPOS Driver Ferramentas de Server/browser: eSign Emcee® SigPlusWeb™ Aplicações e utilidades: SigTool Imager Plus SignMeIn Verificação: SigCompare™ Autenticações: Qualidade forense. Dados SIG capazes de examinar e autenticar. • Interface / Conectividade: USB • Tipo do Sensor: Sensor de Pressão • Tipo da Caneta: Estilo Passivo • Tamanho da Área para Assinatura:110 x 35mm (L x A) • Dimensões (em mm): 152,40 x 17,78 x 93,98 • Conversão de Dados Rate: 377 pontos por segundo • Resolução de PPI: 410 pontos por polegada (reais) • Suporte: As atualizações são fornecidas gratuitamente. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
7	2	Leitor biométrico irradia um atrativo azul luminescente que proporciona uma discreta presença em ambientes de baixa luminosidade e não se assemelha com as cores padrão de sistemas de alarme. Para uma maior clareza, um "flash vermelho" indica que uma imagem da impressão digital foi capturada. O leitor se encarrega de criptografar os dados antes de enviá-los pela interface USB. • LED azul. • Tamanho super compacto • Excelente qualidade da imagem • Resistência ESD superior • Dados	FINGER PRINT	4500	UN	4,00	990,00	3.960,00

		biométricos criptografados • Rejeição de digitais latentes • Rejeição de digitais forjadas • Invariação à rotação do dedo • Robusto • Trabalha bem com digitais secas, úmidas ou ásperas • Compatível com Windows® Vista, XP Professional, 2000 e Windows Server 2000, 2003, 2008 e 10. ESPECIFICAÇÕES • Cor do LED: Azul Resolução: 512 dpi • Área de captura: 14.6 mm x 18.1 mm • Escala 8-bit (256 tons de cinza) • Tamanho: 65 mm x 36 mm x 15.56 mm • Interface: USB 1.0, 1.1 e 2.0 (Full Speed)						
7	3	Leitor de boletos tecnologia laser Captura da chave de acesso do Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica); Capturas em qualquer sistema de automação comercial Empresas de qualquer segmento, para controle patrimonial e inventário dos estoques. Iluminação: Diodo laser (650 nm) Taxa de contraste de impressão: Mínimo de 15% Interfaces de comunicação: USB Iluminação ambiente: 10.000 lux (fluorescente) Condições ambientais: Temperatura de operação: 0° a 50° C Temperatura armazenamento: -40° a 60° C Umidade relativa do ar: 5 a 95% (sem condensação) Decodificação: EAN-13, EAN-8, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Código 128, 2 de 5 Intercalado,2 de 5 Industrial, Código 39, Código 93 e Codabar 125 Resistência a impactos: Suporta quedas de até 1,5 m em chão de concreto Comprimento do cabo de comunicação: 1,8 m Alimentação de	ELGIN	QUICKSCAN 2120	UN	4,00	749,00	2.996,00

		entrada: DC +5 V ± 5% Consumo: 85 - 100 mA (operação) Desempenho de leitura: Resolução: 4 mils (0,10 mm) Velocidade de leitura: 100 scan/seg Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 162 x 68 x 98 mm Peso: 128 g (sem cabo) ou 198 g (com cabo)						
7	4	Leitor de código de barras Destinado à leitura de etiquetas com códigos de barras; tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) em múltiplas densidades e cores; ler código de barras com baixa qualidade e impressos em papel reciclável; Carcaça que resista quedas de no mínimo 1,5m em chão de concreto; apresentar acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes; Carcaça identificada com número de série, marca e modelo; suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho; Tempo médio entre falhas (MTBF) maior que 70.000 horas. Tecnologia Diodo Laser - Class II ou Linear Imager com 650nm +/- 5%; Acionamento através de gatilho e acionamento automático; indicações de leitura: sonora (beep) e luminosa (LED); Taxa de Leitura mínima de 70 scan/s; Condições de Contraste e Reflexão: mínimo de 20%; ler etiqueta impressa de densidade de 3 mils; ler etiqueta impressa com largura do código 1D de 15 cm a uma distância de 22 cm; alimentação fornecida pelo micro; deverá efetuar leitura precisa	MULTILASER	GA126	UNID	4,00	649,00	2.596,00

		do código de barras a uma luminosidade ambiente de 60.000 lux; interface USB compatível com padrões 2.0; cabo do equipamento deverá dispor de cabo de conexão à estação/notebook, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m; O equipamento deverá reconhecer os seguintes formatos de códigos de barras 1D: UPC, EAN 8/13, JAN, Code 25 - Intercalado 2 de 5. Compatível com sistema operacional Linux Kernel 2.6.x, última versão estável disponível; com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 / 8.1 Professional e 10. A homologação da solução será realizada em estação com um dos sistemas operacionais acima, a critério da CONTRATANTE e nas suas instalações; Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; fornecer cabos, softwares, bem como suporte técnico para os mesmos.						
7	5	Scanner Leitor Biométrico compacto, leve e rápido leitor biométrico, para uso em aplicativos integrados e móveis, para coleta e cadastramento de impressões digitais (pousadas ou roladas). O módulo possui certificação PIV-071006 e Apêndice F Mobile ID FAP 45 do FBI. permite capturar impressões digitais simples ou duplas pousadas, ou impressões digitais simples roladas. Completa SDK para ser integrado em aplicações que exigem imagens de alta qualidade. O módulo de suporte para o	DISGISCAN	4 FINGERS FS	UNID	2,00	5.300,00	10.600,00

		sensor está incluído no MegaMatcher 12.1 SDK, MegaMatcher On Card 11.2 SDK e VeriFinger 12.1 SDK. O sensor é baseado na tecnologia proprietária da empresa Light Emitting Sensor (LES), que usa um método de captura patenteado. O fabricante especifica que o sensor tem pacote robusto IP65 e oferece pacote IP67 opcional (resistente a uso externo, exposto ao tempo). cumpre todos os requerimentos para aplicações de 10 digitais. Permite a captura de impressões digitais em aplicativos independentes e em combinação com smartphones e tablets comerciais. • Peso leve máximo 90 gramas com cabo USB curto e 150g com cabo USB de 1,5 metros; Digitalização plana dupla e digitalização de rolo de dedo único; Ideal para uso com computadores móveis ou dispositivos portáteis; Ergonomicamente fácil de usar; Impressões latentes não são reconhecidas; Excelente com dedos secos e sujos; Durável e resistente ao choque; Não gera luz quando usado na escuridão; Opera sob luz solar direta; Sempre em auto calibração automática; Sem membranas. Cabo USB 2.0, de 1,5 metros. Sistemas Operacionais compatíveis : Microsoft Windows (32 bits e 64 bits), Linux (32 bits e 64 bits), Android. Escalas de Cinza : 256 Faixas dinâmicas, em tons de cinza. Velocidade Processador : 10 FPS para Galaxy Nexus 1,2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 ou equivalente 17 FPS para processador Intel 2,8 GHz ou processador						

		equivalente. Área de captura de imagem (tamanho do cilindro) : 41 x 38 mm (1,6 "x 1,5") Tamanho da imagem : 800 x 750 pixels Tamanho do sensor : 61 x 60 x 34 mm (2,4 "x 2,4" x 1,3 ")						
8	1	Rack de Parede 19" 05USx370mm INT/EXT BEGE Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,91mm; Porta frontal com estrutura em aço SAE 1020 (espessura 1,20mm) e visor em Poliestireno, com fecho e chave; Laterais removíveis em aço SAE 1010 fixadas através de parafusos; 1 Plano de fixação em aço SAE 1010 (espessura de 1,50 mm) com furação de 9,0 mm para porca gaiola; Venezianas de ventilação nas laterais e fecho rápido; Kit de parafusos (4 furos de 5,00 mm) para fixação na parede; Abertura inferior de 127x25 mm para entrada e saída de cabos; Pintura: epóxi-pó texturizada bege; Dimensões: 39x30x56 (Prof-Alt-Larg);	DICOMP	19 5U X 370	UNID	1,00	319,00	319,00
8	2	Rack de parede 3U 300MM Cores Disponiveis - Preto ou Bege Altura útil 3U = 133,35mm Largura= 600mm Altura Externa =200mm Profundidade Externa =300mm Peso 5,20 Kg Fabricados em chapa Aço SAE 1010/20 #18(1,2mm) e #20(0,9mm). Tampas laterais removíveis por fecho plástico do tipo fenda preto. Porta frontal com abertura de 135° com fechadura e chave do tipo yale e visor em PS cristal transparente. Planos de fixação no padrão 19" fabricados em chapa #18 (1,2mm)	DICOMP	19 3U X 300	UNID	1,00	309,90	309,90

		deslocáveis na profundidade do rack. Aberturas para passagem de cabos na parte superior e inferior. Tampa superior fixa. Acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na parede. Acabamento em pintura eletrostática a pó (bege ou preto).						
8	3	Rack de parede fechado 8 Us x 450 mm profundidade - 19" com Porta Frontal de vidro temperado com fechadura e chave, Pintura epóxi Pó Preto,saída de cabos na parte superior e inferior.	DICOMP	19 8U X 450	UNID	1,00	419,00	419,00
8	4	Rack mini de parede 19 X 7us X 470mm Estrutura soldada em aço SAE 1020 chapa 0,75/0,9mm coluna esp.; Porta frontal com abertura de 135°, armação em aço 0,75mm de esp., com visor fumê 2,0mm de esp., com fecho e chave.; Laterais removíveis 0,75mm de esp. com aletas de ventilação e fecho rápido. Kit de 1º plano móvel 1,2mm de esp. com furos 9x9mm para porca gaiola. Pintura epóxi-pó texturizada Grafite. Medidas: Altura: 341mm Profundidade: 450 mm Largura: 19" Polegadas (Padrão de Todos os Equipamentos) Laterais removíveis, visor fumê, chapa reforçada, pintura epoxi-pó. Cor grafite. Inclui Visor Frontal Fumê Fechadura Integrada Com Duas Chaves Fixador Para Parede	DICOMP	19 7U X 470	UNID	2,00	389,00	778,00
9	1	Nobreak 1200va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão	SMS	STATION 1200	UNID	28,00	899,00	25.172,00

		de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0.5						
9	2	Nobreak 1400va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão	SMS	NET4 1400	UNID	16,00	1.120,00	17.920,00

		liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0,5						
9	3	Nobreak 1800va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 85 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de	SMS	NETWINNER 1800	UNID	6,00	1.500,00	9.000,00

		tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0.7.						
9	4	Nobreak 800va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0.5.	SMS	STATION 800	UNID	24,00	649,00	15.576,00

10	1	Licença "Kaspersky Endpoint Security Cloud" - 10 pcs - 01 ano Deve ser entregue e instalado pelo proponente, sendo que a instalação poderá ser eventual e fracionada, não obrigatoriamente ser todas licenças instaladas no mesmo momento	KASPERSKY	2021	CX	20,00	799,00	15.980,00
11	1	Fonte carregador universal para notebook 110/220 v contendo no mínimo 01 fonte carregador universal e 09 conectores. Funciona nos aparelhos das seguintes voltagens: 12v, 15v, 16v, 18v, 19v, 20v, 24v	POSITIVO	127W	CJ	24,00	119,90	2.877,60
11	2	Notebook i7 Windows 10 Home Single Language 64 bits em Português Placa de vídeo integrada; Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2400MHz; SSD de 256GB; Tela HD de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e retroiluminação por LED; Teclado numérico - em Português (padrão ABNT2); Placa de rede 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 x 1; Bateria integrada de 3 células e 42 WH; Mochila para transporte. Mouse sem fio. Garantia 12 meses.	LENOVO	IDEAPAD I-7 16 GB SSD256	UNID	4,00	6.149,00	24.596,00
11	3	Suporte para notebook com cooler acoplado - Superfície de Metal - 4x Ângulos Ajustáveis: Cooler com 12,5cm - Led Luminoso - Velocidade do Cooler: 700~1500 Rpm - Taxa de Ruído: 15dBA; Tipo de conexões: 2x Portas Usb Dimensões: Para Notebooks de 9" a 17"	MULTILASER	AC166	UNID	8,00	120,00	960,00
12	1	Monitor 18,5 led widescreen Tamanho da imagem visível (diagonal): 47 cm Pixel pitch: 0,3 mm Brilho: 200 cd/m2 Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1	AOC	E970	UNID	8,00	584,00	4.672,00

		Tempo de resposta: 5 ms Ângulo de visão horizontal / vertical: 90O / 65O Frequência de varredura Horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz / Vertical: 55 ~ 75 Hz Largura de banda: 85 MHz Compatibilidade: Windows, MAC Resolução máxima / recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) / 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Suporte de cores: Maior que 16 Milhões Conectores: Analógico (RGB) DCB (Amplif&_64257; cação Dinâmica de Cores) DCR (Relação de Contraste Dinâmico) Compatível com Windows Vista e Windows 7 Consumo: Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Fonte: Interna - 90~240V - 50/60 Hz Plug & Play: DDC 2B/CI Energy Star (EPA)						
12	2	Monitor 21,5 led 1920X1080 widescreen full hd • Tamanho do painel: 21,5 Widescreen (painel LED); • Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 mm; • Pixel pitch:0,248 mm; • Brilho: 200 cd/m2; • Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1; • Tempo de resposta: 5 ms; • Ângulo de visão horizontal: 90o; • Ângulo de visão vertical: 50o; • Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 83 KHz; • Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz; • Largura de banda: 165 MHz; • Compatibilidade: Windows, MAC, Linux; • Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); • Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); • Suporte de cores: Maior que 16 Milhões; • Conectores: Analógico (RGB); • DCB (Amplificação Dinâmica	AOC	E2270	UNID	6,00	849,00	5.094,00

		de Cores); • DCR (Relação de Contraste Dinâmico); • Compatível com Windows; • Consumo Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt; • Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz; • Plug & Play: DDC 2B/CI; • Energy Star: Sim; • Controles manuais Power; • Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu; • Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm 558 x 108 x 394; • VESA; Peso bruto: 3,450Kg; Dimensão: 39,40cm x 10,80cm x 55,80cm (Altura x Largura x Comprimento)						
12	3	Monitor 23,6" led led full HD Widescreen 1920x1080 16:9 entrada de áudio/vídeo Analógica (RBG)/Digital (DVI), painel antirreflexivo, ângulo de visão vertical/horizontal 178°; Incluso monitor e todos os acessórios para funcionamento	AOC	M2470	UNID	8,00	1.019,00	8.152,00
12	4	Monitor led mínimo 19" Com rotação da base de 90° para uso na vertical Conexões obrigatórias: VGA; Relação largura-altura: 16:9; Resolução igual ou superior: 1366x768@60Hz; Relação de Contraste igual ou superior: 5.000.000: 1. (dinâmico); Número de cores ou superior: 16,7M; Tempo de resposta ou menor: 8 ms; Alimentação: Bivolt; Compatibilidade: Windows 7 e superiores; Itens Inclusos: Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor	AOC	PWH19 POL	UNID	8,00	900,00	7.200,00
12	5	Suporte para monitor com 2 gavetas em MDF Material feito de mdf 3/6 e 9mm; Pintado com tinta laka black piano e	SOUZA	1015686	UN	20,00	95,00	1.900,00

		branco laka; Medidas: 35x25cm (CxP) Cada gaveta deverá ter no máximo um vão de 1 cm						
13	1	Impressora matricial Tecnologia de impressão: Matriz de pontos de impacto serial, 9 agulhas [Velocidade de impressão] Rascunho ultrarrápido: 680 cps (12 cpi) / 556 cps (10 cpi) Rascunho em alta velocidade: 559 cps (10 cpi) Rascunho: 419 cps (10 cpi) Qualidade carta: 104 cps (10 cpi) Direção de impressão: Busca lógica bidirecional para impressão de texto e gráficos. A impressão unidirecional de texto ou gráficos pode ser selecionada usando comandos do software. [Caracteres e linhas] Conjuntos de caractere: 13 tabelas de caracteres / 13 conjuntos de caracteres internacionais [Fontes residentes bitmap] Rascunho ultrarrápido: 10, 12 cpi Rascunho em alta velocidade: 10, 12, 15, 17, 20 cpi Rascunho: 10, 12, 15, 17, 20 cpi NLQ (Roman / Sans Serif): 10, 12, 15, 17, 20 cpi, proporcional Fontes de código de barra: EAN-13, EAN-8, Intercalado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5 Formatando: 1/6 pol ou programável em incrementos de 1/432 pol. Espaçamento entre linhas: 6 linhas por polegada padrão Nível do som: 55 dBA (padrão ISO 7779). Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	EPSON	LX350	UNID	1,00	3.499,00	3.499,00
14	1	Impressora Laser com Velocidade de impressão A4: Até 20 ppm; Saída da	HP	M404DW	UNID	6,00	2.549,00	15.294,00

		primeira página, preto: Em até 8,3 segundos, Resolução de impressão: Preto; (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi, Tecnologia de impressão: Laser, Tecnologias de resolução de impressão: ReCP, Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto), Capacidade de impressão móvel(16): Certificação Mopria; Impressão via Wi-Fi Direct, Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 10,000 páginas, Volume mensal de páginas recomendado: 100 a 1.500, Tipos de Suportes de Impressão comportados: Simples, grosso, fino, algodão, colorido, préimpresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope, Peso suportado da mídia 60 a 163 g/m², Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm, Tamanhos personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm, Manuseamento de papel: Bandeja de entrada para 150 folhas, Escaninho de saída para 100 folhas, Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver), Bandejas para Papel Standard: 1, Capacidades de entrada: Até 150 folhas Padrão Transparências etiquetas ofício, Capacidades de saída: Até 100 folhas Padrão, Até 10 envelopes Transparências etiquetas ofício, Idiomas padrão de impressora: SPL, Memória: Padrão: 64 MB, Máximo: 64 MB, Processador: Velocidade: 400 MHz						

14	2	Impressora Laser Monocromática com funções de Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail, Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Digitalização com base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS), Resolução de Digitalização de Hardware: Até 1200 x 1200 dpi e Ótica: Até 1200 x 1200 dpi, Formatos digitalizados PDF, JPG, TIFF, Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana), Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), Até 20 ppm/34 ipm (cores), Digitalização para nuvem, digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, configurações rápida, Velocidade de cópia: Preto A4: Até 38 com, Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Número máximo de cópias: Até 999 cópias, Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%, Conectividade padrão: USB de alta velocidade 2.0, 1 x host USB traseiro, 1 x porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet LAN	BROTHER	2740DW	UNID	6,00	3.149,00	18.894,00

		10/100/1000BASE-T, Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ, Capacidades de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas, Ethernet com autocrossover, Autenticação via 802.1X, Capacidade sem fio: Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do processador: 1200 MHz, Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000, Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Opções de frente e verso: Automático (padrão), Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas), Bandejas para papel Standard: 2, Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes, Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes, Tela de toque colorida de 2,7" tela de toque colorida intuitiva (CGD), Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)						
14	3	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) - Que	BROTHER	2740DW	UNID	8,00	3.149,00	25.192,00

		esteja em linha de produção pelo fabricante; - Tecnologia Laser ou Led; - Padrão de Cor monocromático; - Tipo Multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); - memória 128 MB; - Resolução de impressão 600x600 DPI; - Resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; - Resolução de cópia 600 x 600; - Velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; - Capacidade da bandeja 150 páginas; - Ciclo mensal 30.000 páginas; - fax 33.6kbps opcional; - interfaces USB; - Rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; - frente e verso automático.						
14	4	Impressora multifuncional laser monocromática, copiadora, scanner Visor LCD, USB 2.0. Scanner base plana, formatos digitalizados JPEG, PDF, PNG, resolução Até 600 dpi (cores, mesa); Até 1200 dpi (monocromático, mesa), velocidade digitalização 12ppm, volume mensal de digitalização 250 a 2500 páginas. Mínimo de impressão 22 ppm, velocidade da primeira impressão máximo de 8 segundos. Ciclo de trabalho mensal mínimo (A4) 18000 páginas; memória de 128 MB; Bandeja para no mínimo 140 páginas para entrada e de no mínimo 100 páginas para saída. Mídias suportadas mínimo A4, A5, A6, B5, (JIS); gramatura suportada de 60 a 163 g/m2; velocidade de cópia preto e branco mínimo 22cpm; resolução 600x400dpi; Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60/50 Hz, 4,8 A Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de	HP	M132NW	UNID	6,00	1.700,00	10.200,00

		espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
15	1	Filtro de linha 10a 6 tomadas novo padrão brasileiro - Cor: Preto - Corrente: 10A - Número de Tomadas: 6 (NBR) - Tensão: Bivolt - Padrão Brasileiro - Comprimento do Cabo: 1,0m - Tipo de Cabo: H05VV-F 3x0,75mm² VDE - Dimensões aprox. do produto: 251 x 58 x 35mm Informações adicionais: - Botão: liga/desliga com LED - Fusível de Segurança - Energia Dissipada: 85J - Aprovado pelo INMETRO	NTC	PTE0206	UN	60,00	39,90	2.394,00
15	2	Filtro de linha com 5 tomadas potência 1.270W em rede 127V e 2.200W em rede 220V, Tensão: entrada 115/127 ou 220V~ com tensão de saída igual a tensão de entrada, Tomadas: 04 de saída no padrão	CIRCUIT BRAKE	ASC DF B089	UNID	40,00	39,90	1.596,00

		NBR14136 (2P + T), Circuit Breaker: Circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição de fusível, Comprimento do cabo: 1,3 metro						
16	1	Servidor em torre Processador Quad Core de 3,7Ghz, cache de 8MB, 4 núcleos/8 segmentos, turbo (72W). 16gb memória 2400 MT/s, ECC. 2 HD de 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive. Com Windows server 2016 Essentials, instalado de fábrica, kit de mídia, 2SKT, sem CAL. 4 HDDs de 3,5" cabeados, 1 licença do Windows Server 2016, 2012, CALs de dispositivo. Chassi altura máxima 40 cm, largura máxima 20 cm, profundidade máxima 45 cm. PSU cabeada de 290 W. Controlador de Hardware: PERC H330, H730 e H830. HDDs SATA empresariais de 3,5" e 7.200 rpm HDDs SAS nearline de 3,5" e 7.200 rpm Unidades SATA básicas de 3,5" e 7.200 rpm; 4 slots: 1 PCIe 3.0 x8 (conector x16) 1 PCIe 3.0 x4 (conector x8) 1 PCIe 3.0 x4 (conector x8) 1 PCIe 3.0 x1 (conector x1); Gerenciamento Compatível com IPMI 2.0; Gerenciamento remoto: iDRAC8 com Lifecycle Controller, iDRAC8 Express com placa de rede dedicada, iDRAC8 Enterprise (atualização), Mídia vFlash de 8 GB (atualização), Mídia vFlash de 16 GB (atualização). Comunicação Dois LOMs de 1 GbE; Total de 8 portas USB: USB traseiras: 2 USB 3.0 e 4 USB 2.0 USB frontais: 1 USB 2.0 e 1 USB 3.0. Suporte a hypervisors: Microsoft Windows Server	LENOVO	TS150	UNID	1,00	11.940,00	11.940,00

		com Hyper-V®; VMware® vSphere® ESXi®; Placa de vídeo de 16MB de memória. Deve ser entregue e instalado pelo proponente, sendo que a instalação deverá incluir o backup do banco de dados do servidor atual da prefeitura e a transposição para o novo aparelho, colocando todos os computadores da prefeitura interligados ao novo servidor instalado						
17	1	Tablet Pen Octa-Core 1.8 GHz Wi-Fi 3G 4G Tela 8" Android 9.1 GPS Preto tela imersiva de 8" LCD TFT, 32GB de memória interna e 3GB de RAM, reconhecimento facial e ainda tem câmera 8MP AF + 5MP FF. Vem com Caneta embutida. Bateria Íons de Lítio 4200mAh. Embalagem com Aparelho, Caneta Pen, Carregador, Cabos de Dados, Fone de ouvido, Extrator de Chip. Bluetooth, USB Conector Tipo C, Resolução 8 MP (f1.9), Zoom Digital 4x, Estabilizador Óptico de Imagem (OIS), Modo de Foto Automático, Beleza, Panorama, Foto Sequencial, Pro, Selfie, Selfie Focus, Social, Adesivos, Wide Selfie, Flash LED	SANSUNG	T290	UNID	20,00	1.390,00	27.800,00
18	1	Disco rígido 1,5tb 5400 rpm sata II - 5v±5%, +12v±10% Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	SEAGATE	BARRACUDA 2TB	UNID	44,00	319,90	14.075,60
18	2	Disco rígido 1tb sata - 1TB de Memória; - SATA; - 6Gbs; - 64MB; - 3 5in; 12 meses de garantia; - Tipo Interno; - Padrão SATA; - Capacidade 1TB; - Taxa de Transferência 6000MB/s (Máximo)RPM7200rpm; - Medidas embalagem (L/A/P) 130 / 205 / 25 mm;	SEAGATE	BARRACUDA ST1000	UNID	24,00	289,90	6.957,60

		Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
18	3	Disco rígido 2tb sata III 7200rpm 64mb cache 6gbg/s Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	SEAGATE	SUVERLANCE	UNID	40,00	519,00	20.760,00
18	4	Disco rígido 500gb sata III 32mb cache 7200rpm Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	SEAGATE	PIPELINE	UNID	40,00	239,00	9.560,00
19	1	Computador Desktop i5 Ssd 480gb 16gb Windows 10 original instalado Conexões e Redes: - Conexão USB (Quantidade): 06 (4 USB na Placa Mãe e 2 USB Frontal); - Conexão USB (Versão): USB 2.0 e 3.0; - Interfaces (Entradas): DC-in / Entrada USB / Fones de ouvido / Microfone / RJ-45; - Interfaces (Saídas): HDMI / VGA; - Entrada de Rede: 10/100/1000 Mbps; - Áudio de alta definição (HD Áudio). i5 3,2GHz Quad Core - Vídeo Integrado; Cooler CPU TDP: 75W 2000rpm; Fonte 230W Reais Bivolt; Acompanha cabo de força. Leitor de CD/DVD. Garantia 12 meses.	CENTRIUM	I5 16 GB SSD480 WIN10	UNID	12,00	4.299,00	51.588,00
20	1	Computador (Desktop-Básico) - Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador Desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 Ghz; possuir 1 disco de 1 TB ou SSD 240GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 Mhz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou	CENTRIUM	I-3 8GB SSD240 WIN10	UNID	12,00	4.890,00	58.680,00

		MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.						
21	1	Serviços de manutenção, instalação e configuração - horas técnicas De	SERVIÇO	PRESTAÇÃO SERVIÇO	HR	850,00	90,00	76.500,00

		computadores, roteadores, periféricos - impressoras jato de tinta e laser - e rede de internet, incluindo configuração de programas (antivírus, entre outros), servidor, banco de dados, configuração de computadores e impressoras em rede, entre outros serviços necessários para o pleno funcionamento das divisões públicas do município de Indianópolis/PR. A empresa contratada deverá atender ao chamado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da comunicação do defeito em condições normais e em até 12 (doze) horas para atendimentos de emergência. Como horário de atendimento deverá ser considerado o horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de Indianópolis. Realizar as manutenções preferencialmente no local e, não havendo a possibilidade, deverá levar o equipamento até o laboratório próprio na sede da empresa e entregá-lo no mesmo local de origem. As retiradas de equipamentos deverão ser documentadas e devidamente assinadas pela contratada; A contratada se responsabilizará pelo deslocamento e recuperação dos equipamentos e por sua devolução. Fornecer e encaminhar relação das peças necessárias à perfeita execução dos serviços, sempre que necessário. A contratada se responsabilizará com toda e qualquer despesa com seus técnicos, incluindo deslocamento e alimentação. A contratada será responsável também pelo fornecimento de todas as ferramentas e						

		instrumentos necessários à manutenção, instalação e configuração de equipamentos. Condições para a prestação do serviço: Fornecimento de pelo menos um número de telefone fixo e um endereço de correio eletrônico para abertura de chamados; Apresentação de relação de funcionários autorizados a prestar serviço nas dependências da contratante, informando, de imediato, substituições; A contratante poderá pedir a substituição dos prestadores de serviço, a seu critério, caso esses demonstrem conduta nociva ou incapacidade técnica. Deverá ser fornecido, junto à nota fiscal, relatório constando os detalhes de cada visita e/ou chamado, trazendo data, turno e serviços realizados. Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a reclamações que possam surgir durante a execução do contrato.						
TOTAL								767.738,10

Que seja encaminhado o processo para a autoridade superior analisá-lo, tomando então a decisão que ao seu parecer julgar correto.

Indianópolis, Estado do Paraná, 17 de maio de 2021.

LEONARDO BEUMER CARDOSO **Pregoeiro**	**MARCELO RODRIGUES DA SILVA** **Pregoeiro**

ATA DE CREDENCIAMENTO, JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DE HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES DO EDITAL MODALIDADE Pregão Nº 20/2021

Aos dezessete dias de maio de 2021, as 08:00, no Edifício da Prefeitura Municipal de Indianópolis, com endereço à Praça Caramuru, 150, nesta cidade, reuniu-se a Comissão De Pregão da Municipalidade com o objetivo de julgar a Licitação Publica, sob a modalidade Pregão, Nº 20/2021, que tem por objeto Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais, equipamentos e serviços de informática. Para início dos trabalhos foi credenciada a proponente

EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ 04.001.066/0001-57
AVENIDA BRASIL, 721 EDIF ANGELLUS - CEP: 87200169 - BAIRRO: ZONA 01 CIDADE/UF: Cianorte/PR
REPRESENTANTE: VALMIR GALINDO NICIOLI LOPES
CPF: 558.767.909-82

Foi então decidida a abertura dos envelopes contendo a proposta exigida no Processo nº 55/2021, que após receber as rubricas autenticatorias pertinentes, ficou constatada a não desclassificação de nenhuma das proponentes e a renúncia expressa dos licitantes participantes do direito de recurso desta fase. Decidiu-se pela abertura da fase de lances, sendo registrados os seguintes lances:

Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Lote1 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	76.360,20	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	76.360,20	04.001.066/0001-57	Sim
Lote2 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	41.520,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	41.520,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote3 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	18.261,60	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	18.261,60	04.001.066/0001-57	Sim
Lote4 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	13.732,40	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	13.732,40	04.001.066/0001-57	Sim
Lote5 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	61.501,20	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	61.501,20	04.001.066/0001-57	Sim
Lote6 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	35.035,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	35.035,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote7 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	25.472,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	25.472,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote8 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.825,90	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.825,90	04.001.066/0001-57	Sim
Lote9 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	67.668,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	67.668,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote10 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	15.980,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	15.980,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote11 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	28.433,60	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	28.433,60	04.001.066/0001-57	Sim
Lote12 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	27.018,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	27.018,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote13 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.499,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.499,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote14 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	70.380,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	70.380,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote15 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.990,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	3.990,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote16 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	11.940,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	11.940,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote17 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	27.800,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	27.800,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote18 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	51.353,20	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	51.353,20	04.001.066/0001-57	Sim
Lote19 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	51.588,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	51.588,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote20 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	58.680,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	58.680,00	04.001.066/0001-57	Sim
Lote21 - Exclusiva participação de ME/EPP/MEI benefício 10% região AMENORTE do PR				
Rodada	Fornecedor	Valor	Documento	Selecionado
Inicial	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	76.500,00	04.001.066/0001-57	Sim
1	EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	76.500,00	04.001.066/0001-57	Sim

Após a fase de lances, passou-se a abertura dos envelopes contendo a documentação exigida de cada uma das empresas consideradas habilitadas neste procedimento, dando-se conhecimento aos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que eram rubricadas. Ao exame dos documentos, constatou-se novamente a não desclassificação de nenhum dos licitantes participantes e, a renúncia expressa do direito de recurso desta fase. Diante dos elementos constantes dos documentos, atendendo-se aos critérios de interesse público neste Processo de Licitação, o Pregoeiro, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração, julgou esta licitação pela classificação:

EN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Cabo de rede/lan 4 pares cat5e azul Revestimento: Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor azul; Classificação anti-chama CMX conforme UL444; Tipo: CAT5E. Bitola: 5,0mm; Blindagem: Condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Cor: Azul; Impedância: Resistência ôhmica (20ºC) / 100m - 9,38 máx. - Marcação sequêncial métrica - Padrão TIA/EIA-568-B (prevê duas montagens para os cabos denominadas 568A e 568B) - 4 pares, cada via de 24 AWG (0,50 mm2) 10/100 Mbps frequência 100 MHz fast ethernet - Núcleo protegido por uma capa termoplástica	FURUKAWA	CAT5	M	800,00	2,16	1.728,00
1	2	Capa flexível para conector RJ45 macho (unidade) - várias cores	NETWORKBOX	CAT5/CAT6	UNID	400,00	0,49	196,00
1	3	Conector RJ45	MYMAX	,G'Ç-RJ45 CAT5E	UNID	400,00	1,20	480,00
1	4	Drive dvd-rw sata preto gravação 24x/leitura 16x dvd • Read Speed DVD: 16x max. CD: 48x max; • Write Speed DVD-R: 24x max. DVD+R: 24x max.; • DVD-RW: 6x max. DVD+RW: 8x max.; • DVD-R DL: 12x max. DVD+R9: 12x max.; • DVD-RAM: 12x max. • CD-R: 48x max. CD-RW: 32x max; • Access time DVD: 160 ms CD: 140 ms; • Mechanism Motorized tray load mechanism for horizontal and vertical use; • Interface S-ATA; • Burst transfer rate 150 MByte/s • Cache 1 MByte; • Media supported DVD-ROM, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R9, DVD+RW, CD-ROM, CD-R and CD-RW with 80mm and 120mm diameter; • Modes supported DVD-ROM, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I Ready, CD-Bridge, PhotoCD, VideoCD, CD-DA, CD Extra, CD Text; • Writing methods DAO, SAO, TAO with zero gap, variable or fixed packet, multisession; • Compatibility MultiRead, PC2001, Microsoft® Windows 7 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	LITE ON	CD DVD	UNID	8,00	139,90	1.119,20
1	5	Fonte atx 500w com cooler de 120mm Especificações: - Dimensões da Fonte: C=150 / L=140 / A=86 mm; - Cor: Preta; - Potência máxima total de pico de 500W; - Potência máxima entre 5V, 3.3V: 260W; - Potência máxima nos 12V: 280W; - Cooler interno de 120 mm; - Comprimento dos cabos internos: 34 cm; - Funciona c/ todas as placas mãe ATX de todos os processadores; - Filtro de linha interno; - Chave manual seletora de tensão; 115/230 V; Conectores: - Possui conector da placa mãe com 20 pinos mais 4 para placas de 24 pinos; - Possui conector auxiliar de 4 pinos para	WICASE	WSCW	UNID	24,00	94,90	2.277,60
		máquinas Pentium 4; - 3 Conectores para disco rígido serial Sata; - 1 Conectores para disco rígido IDE ou CD-ROM; - 1 Conector para drive tipo floppy ou ZIP; - 1 conector para disco rígido Serial ATA; Conteúdo da Embalagem: - 1 Fonte 500W; Garantia: 12 meses de garantia						
1	6	Fonte ATX Com Seleção Automática de Voltagem Corrente de 6/4A, Fonte ATX Com Seleção Automática de Voltagem Corrente de 6/4A, Frequência de 50/60Hz, Potência real de 230W, suportando picos de 450W, Pinagem 20/24 Pinos, Material: Alumínio com Cabo de Força	POSITIVO	127W	UNID	24,00	179,00	4.296,00
1	7	Gabinete Micro ATX Com Fonte 300W Compatível com placa mãe Micro ATX. Bordas internas dobradas. Fácil instalação e manutenção. Fabricado em aço galvanizado. Ventilação lateral TAC 2.0. Sistema para cabo anti-furto. Ventilação (mm) Traseira: 80x80 ou 92x92. Placa mãe: Micro ATX. Portas I/O: 2 portas USB + Audio. Dimensões(mm): 330 (A) x 170 (L) x 350 (P). 2 x baias 5.25" externas; 1 x baia 3.5" externas; 2 x baias 3.5" internas; 4 x slots de expansão	VCOM	RJA70	UNID	8,00	219,90	1.759,20
1	8	Memoria 1gb ddr2 800mhz - Latência: CL6 - Velocidade: DDR2 800MHz - Tensão: 1,8V - Padrão: DDR2-SDRAM (240 pinos) Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	KINGSTONE	KVR800- 1 GB	UNID	20,00	90,00	1.800,00
1	9	Memória 2048mb pc ddr3 1333 mhz Capacidade: 2GB Tecnologia: DDR3 - DIMM Frequência: 1333MHz Numero de Vias: 240-pin CL(IDD): 9 ciclos Potência de operação máxima: 2.100W Temperatura de Operação: 0°C a 85°C Temperatura de armazenamento: -55°C a +100°C Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	MICRON	MVR1333 2 GB	UNID	16,00	134,90	2.158,40
1	10	Memória 4gb Ddr3-1333 RoHS; Padrão DDR3; 4GB de capacidade; Modelo de perfil baixo. - Latência: 9-9-9 - Velocidade: DDR3 1.333MHz - Tensão: 1,5V - Padrão: DDR3-SDRAM (240 pinos) - Outras informações: SPD: 9-9-9 / 1.333MHz / 1,5V Temperatura: 0 ~ 85ºC	MULTILASER	DDR3 4 GB	UNID	24,00	165,00	3.960,00
		(Em operação) / -55 ~ 100ºC (Armazenado) Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
1	11	Placa de rede PCI 32 bts chipset 10/100 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	TF3200	UNID	16,00	81,90	1.310,40
1	12	Placa de rede PCI 32 bts chipset realtek 10/100/1000 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	D-LINK	DGE528T	UNID	16,00	104,90	1.678,40
1	13	Placa de rede wireless pci-e 150 mbps Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	WN751ND	UNID	16,00	124,90	1.998,40
1	14	Placa de video 1024mb 1gb e 256bits Desempenho: 112 núcleos de processamento; RAMDAC de 400 MHz; Memória: 1024 MB, 256 bits 1800 MHz (efetivos) 57,6 GB / s de largura de banda da memória; Interface: PCI-E 2.0 16x; DVI-I, DVI-I, HDTV-7; SLI Capable. Resolução e renovação: Taxa de atualização de 240Hz Max 2048x1536 Analog Max 2560x1600 Max. Digital. Suporte ao Sistema Operacional: 32/64 Windows 7, Windows 32/64 Vista, Windows XP 32/64 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	GEFORCE	GT560	UNID	20,00	350,00	7.000,00
1	15	Placa mãe CPUs Compatíveis: - Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors Memória: - 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2200(O.C.)/2000(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC - Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Gráficos: - Integrated Graphics Processor - Multi-VGA output support : DVI/RGB ports - Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz - Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz - Maximum shared memory of 1696 MB Áudio: - Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC - Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Anti-pop Function LAN: - Realtek® 8111F-VB-CG, 1 x	GIGABYTE	H61 1155M	UNID	18,00	549,00	9.882,00
		Gigabit LAN Controller(s) Slots de Expansão: - 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 - 2 x PCIe 2.0 x1 - 1 x PCI Portas USBs: Built-in Controller : - 8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board) Built-in Controller : - 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, , 2 at mid-board) Armazenamento: Intel® B75 chipset : - 5 x SATA 3Gb/s port(s), blue - 1 x SATA 6Gb/s port(s), gray Conectores Internos I/O: - 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) - 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) - 1 x SATA 6Gb/s connector(s) - 5 x SATA 3Gb/s connector(s) - 1 x CPU Fan connector(s) - 1 x Chassis Fan connector(s) - 1 x 24-pin EATX Power connector(s) - 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) - 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) - 1 x Internal speaker connector(s) - 1 x System panel(s) Conectores do Painel Traseiro: - 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) - 1 x DVI-D - 1 x D-Sub - 1 x LAN (RJ45) port(s) - 2 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0 - 3 x Audio jack(s) BIOS: - 128 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2 - ASUS CrashFree BIOS 3 Formato: - mATX Form Factor - 9.6 inch x 6.9 inch (24.4 cm x 17.5 cm) Garantia: 12 meses de garantia Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
1	16	Placa mãe completa Placa mãe atx para processadores pentium core i3/i5/i7, 4x ddr3 2133mhz, som/rede gbe, 4x sata 2, 2x sata 3, raid, hdmi • Soquete: 1155 • Processador: Core™ i7 series/Core™ i5 series/Core™ i3 series • System bus: DMI 20Gb/s • North Bridge: Z68 • Slots memória: 4 DIMM • Capacidade Máxima: 32 GB • Frequência: DDR3, 2133+ • Tipo: Dual Channel DDR3 • Portas SATA 2: 4 • Portas SATA 3: 2 • RAID: 0/1/5/10 • Controlador de video: Integrado a CPU • Saída HDMI: 1 • PCI Express x16 slot: 1 • PCI: 2 • PCI Express x1 slot: 3 • PCI	AS ROCK	1155 INTEL H61	UNID	16,00	485,00	7.760,00
		Express x8 slot: 1 • Controlador de audio: Realtek ALC889/(co lay 898) • Canais: 7.1 • Conectores: 6 Conectores de Audio • USB2.0 - Painel Traseiro: 8 - Pinos Internos: 3/suporta 6 portas • USB3.0 - Painel Traseiro: 2 - Pinos Internos: 1/suporta 2 portas • Controlador de rede: Realtek 8111E, 1 • Especificação: Gigabit • Portas: 1 • Formato: ATX • Tamanho: 305x244mm • Porta Serial: 1 (conector Interno) • DualBIOS: SIM • Peso bruto: 1,680Kg Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
1	17	Processador 3.0 Ghz - nº of Cores 4 - nº of Threads 4 - Clock Speed 3 GHz - Frequência Maxima Turbo 3.2 GHz - Cache 6 MB - Bus/Core Ratio 30 - DMI 5 GT/s - Instruction Set 64-bit - Instruction Set Extensions SSE4.1/4.2, AVX - Lithography 22 nm - Max TDP 77 W - Especificações de Memória - Tamanho Máximo Memória 32 GB - Tipo Memória DDR3-1333/1600 - nº canais memória 2 - Max Memória Bandwidth 25.6 GB/s - Suporta Memória ECC Sim - Especificações Gráficas - Frequência Gráfica Base 650 MHz - Frequência Gráfica Dinamica Max 1.05 GHz - 3D Technology - Wireless Display - Flexible Display Interface - Clear Video HD Technology - nº monitores suportados 3 - Opções expansão - PCI Express Revisão 3.0 - PCI Express Configurações 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 - Especificações do pacote - Sockets FCLGA1155 - Opções de halogêneo baixa disponível Ver MDDS - Tecnologias avançadas - Tecnologia Turbo Boost 2.0 - Estados ociosos - Tecnologia Monitoração térmica - Acesso rápido de memória - Memória Acesso Flex - Execute Disable Bit; Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	INTEL	I5-3330	UNID	16,00	578,00	9.248,00
1	18	Servidor de impressão com 01 porta paralela + 01 porta usb Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TP-LINK	TL-PS110P	UNID	6,00	359,90	2.159,40
1	19	Servidor de impressão com 01 porta usb	TP-LINK	TL-PS110U	UNID	6,00	334,00	2.004,00
		Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
1	20	SSD 480 GB, Formato: 2,5 pol, Interface: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), Capacidades: 480GB, NAND: TLC, Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação	KINGSTONE	SA400S37/480	UNID	12,00	549,00	6.588,00
1	21	Ssd kit desktop 120G V300 2.5" SATA II Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	KINGSTONE	SA400S37/120	UNID	20,00	219,90	4.398,00
1	22	Ssd kit desktop 240G V300 2.5" SATA III Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	KINGSTONE	SA400S37/240	UNID	8,00	319,90	2.559,20
2	1	Computador Desktop i7 16GB SSD 960GB Windows 10 original instalado 6 entradas USB, 5 entradas de áudio, Áudio HD 5.1 canais, Saída de vídeo HDMI Full HD, Saída de vídeo VGA. Gabinete de alto padrão com sistema interno de ventilação. Conexões frontais: 2 USB e 2 conexões de áudio (microfone e saída de som). Fonte Premium de alimentação bivolt de 250W de potência reais. Dupla saída de vídeo: HDMI Full HD e VGA, 6 Conexões USB: 4x traseiras e 2x frontais, 5 Conexões de áudio HD: 3x traseiras e 2x frontais, Conexão de rede: Rede Gigabit de alta velocidade 10/100/1000 RJ45 e Conexão PS2: Para a instalação de mouse e teclado. 12 meses de garantia. Softwares para escritório, segurança, entretenimento, comunicação e redes sociais. Leitor de CD/DVD.	CENTRIUM	ELITE TOP I7 16 GB SSD 960 WINDOWS 10	UNID	8,00	5.190,00	41.520,00
3	1	Apresentador multimídia wireless com laser com receptor usb possui alcance de até 10 metros, conexão USB e teclas de atalhos Tela Escura e Play/Stop. apontador laser e alojamento interno para o adaptador USB. Totalmente plug-and-play. Conexão: USB - Alimentação: Via porta USB - Cor do Laser: Vermelho - Funções: Tela Escura / Laser Point / Play - Stop Slides / Avançar Slides / Retroceder Slides Transmissor: - Frequência = 2.400GHz2.483GHz - Distância Comunicação = 10 até 15	MULTILASER	AC251	UNID	4,00	103,90	415,60
		metros (Max). - Potência de saida RF = 1 mW máx. - Consumo de energia = 30 mA máx. Receiver: - Frequência = 2.400GHz2.483GHz - Interface (Conexão) = USB 1.1 ou USB 2.0 - Alimentação = Via porta USB 5Volts DC Requerimentos do sistema: - 01 Porta USB disponível Sistema operacional: - Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10 - 01 Receptor UltraSlim - 01 Pilha AAA - 01 Manual do usuário						
3	2	Banner fotográfico com tripé regulável 1,50m por 1,00m fundo de cor branco fosco; Tripé com regulagem de altura. Porta-Banner tripé, com pintura industrial em Epox de cor preta, hastes duplas e ajustáveis para mídias com a altura de até 2,0 metros. - Tripés de diâmetro ajustável	TBT	TPTPS70	UNID	2,00	479,00	958,00
3	3	Projetor com 3200 ANSI Lumens, HDMI, SVGA e Controle Remoto Resolução SVGA (800 x 600) Luminosidade 3200 ANSI Lumens Contraste 13.000:1 Conexão RGB sim Conexão DVI não Conexão HDMI sim Conexão USB não Conexão mini USB sim Conexão S-Vídeo sim Conexão Vídeo Componente sim Conexão Vídeo Composto sim Sistema de cor NTSC, PAL, SECAM Potência da lâmpada 190W Consumo de energia Normal 270W, Eco 220W, Standby < 0.5W Cor branco Tensão/Voltagem bivolt Conteúdo: - Protetor de lente - Controle remoto com bateria - Cabo de força - Manual do usuário em CD e Declarações regulamentares - Guia de início rápido - Cartão de garantia - Cabo VGA (D-sub 15pin) Garantia 24 meses Características Gerais - Quantidade de Cores: 1.07 Bilhões de Cores - Lentes: F=2.56-2.8, f=21-23.1mm - Índice de Projeção: 1.86-2.04 (53"@2m) - Tamanho da Imagem: 36"-300" - Zoom: 1.1:1 - Lâmpada: 4500 / 6000 / 6500 / 10000 horas - Correção do Trapézio: 1D, Vertical ± 40 graus - Compensação Projetada (offset): 120% ± 5% - Resolução Suportada: VGA (640 x 480)	BENQ	MS524B	UNID	2,00	3.248,00	6.496,00
		até UXGA (1600 x 1200) - Frequência Horizontal: 15-102 KHz - Frequência Vertical: 23-120 Hz - HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p - Nível de ruído: 32 / 30 dBA (Modo Normal / Econômico) - Voltagem: AC 100 to 240 V, 50 to 60 Hz - Idiomas do Menu: Árabe, Alemão, Búlgaro, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Coreano, Croata, Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hindu, Holandês, Húngaro, Indonésio, Inglês, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romano, Russo, Sueco, Tcheco, Tailandês, Turco Interface - D-sub in 15pin x 2 - D-sub out 15pin x 1 - Video Componente (RCA) x 1 - S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 - HDMI x 1 - Audio in (Mini Jack) x 1 - Audio out (Mini Jack) x 1 - Speaker 2W x 1 - Mini USB (Type B) x 1 - RS232 (DB-9pin) x 1 - IR Receiver x 1 (Front)						
3	4	Projetor multimídia (datashow) Resolução Nativa: SVGA 800 x 600 pixels - Resoluções suportadas: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+; - Brilho de no mínimo 3200 ANSI LUMENS; - Taxa de contraste de 15000:1; -Conectividade wireless; - Conexão HDMI, VGA, USB, S-Video, Vídeo Composto; - Bivolt.	BENQ	MS524B	UNID	2,00	3.480,00	6.960,00
3	5	Tela de projeção retrátil de acionamento manual - Permite fixação do estojo na parede ou no teto; - Mecanismo de travamento do tecido, permitindo o ajuste da altura no ponto desejado; - Acabamento do estojo em pintura eletrostática, conferindo maior resistência a riscos e corrosão; - Superfície de projeção do tipo Matte White (branco opaco) com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes e bordas pretas para realçar o contraste na projeção; - Dimensões mínimas do estojo de proteção 14 x 180 cm (h x l); - Dimensões mínimas da superfície de projeção 180 x 180 cm (h x l) 4:3.	TES	TMM180SC	UNID	8,00	429,00	3.432,00
4	1	Roteador wireless 150 mbps Padrões: Tecnologia: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Segurança Wireless: WEP/WPA/WPA2/WPS. Firewall: SPI firewall e gestão de controle de acesso Internet: PPPoE, Dynamic/Static IP, L2TP/PPTP Client. Qualidade de transmissão: WMM QoS, WDS (Bridge/Repeater). Protocolos: IP, MAC, TCP, UDP, DDNS, NAT/PAT"; Taxa de Transferência: 150Mbps; Portas LAN/Ethernet: 1x Fast-Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45. LAN: 4x Fast-Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45; Canais: Wireless - 2,4GHz, potência 20dBm (100mW), antena onidirecional removível de 5dBi; Wireless; Bivolt; Conteúdo da Embalagem: Roteador, Cabo de Rede Ethernet, Fonte de Alimentação, Antena 5dBi destacada, Manual, CD de Instalação & Termo de Garantia; Peso líq. aproximado do produto (kg): 218g; Garantia: 60 meses	TP-LINK	150 MPS	UNID	8,00	144,90	1.159,20
4	2	Roteador wireless 300 mbps 941ND Padrões: 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g e 802.11n.; Portas LAN/Ethernet: 4 portas LAN; 1 porta WAN 10/100M autonegociáveis MDI/MDIX.; Wireless; Voltagem: 110V; Conteúdo da Embalagem: 1 Roteador, 3 antenas, 1 Fonte de Alimentação, 1 Guia Rápido e Manual de Instruções.; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 2,8x14x20cm; Peso líq. aproximado do produto (kg): 405g Garantia do Fornecedor: 36 meses; Modelo: 802.11N	MERCUSYS	MW305	UNID	8,00	219,90	1.759,20
4	3	Roteador wireless 450Mbps 3 antenas de 8 dbi ? Compatível com redes sem fio nos padrões 802.11b / g / n (2,4GHz), switch integrado com 4 portas Ethernet 10/100Mbps, segurança com firewall SPI e criptografia WEP / WPA / WPA2, suporte as tecnologias UPnP / WPS Velocidade wireless de 450Mbps em banda de 2.4GHz; ? Amplificadores de alta potência independentes com potência	TP-LINK	TL-WR949N	UNID	8,00	319,90	2.559,20
		transmissão significativamente aumentada com até 1000mw; ? Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps; ? 1 Porta WAN 10/100Mbps; ? Botões: Wireless Liga/Desliga, Botão RE, Botão WPS; ? Botão: Reset e Botão Liga/Desliga; ? Antena: 3 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA); ? Fonte de Alimentação Externa: 12VDC / 1.5"; ? Modo: Roteador, Repetidor de Sinal, Access Point; ? DNS Dinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP; ? VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) ? Redirecionamento de Portas; ? Gerenciamento do roteador ou repetidor através de dispositivos móves iOS ou Android						
4	4	Switch 08 portas 10/100/1000 Mbps - Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; - Fonte de alimentação externa: 100-240V CA, 50/60Hz; - Fan Quantity: Fanless; - Dimensões aprox. do produto: 165 x 108 x 28mm; - Método de Transferência: Armazena e Encaminha; - Tabela de MAC Address: 8K; - Certificações:FCC, CE, RoHs; Funções avançadas: - Economia de energia de até 80% - Controle de Fluxo 802.3x, - Back Pressure - Auto Up em cada porta; Ambiente - Temperatura de Operação: 0? ~ 40? (32? ~ 104?) - Temperatura de armazenamento: -40? ~ 70? (-40 °F ~ 158?) - Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação - Umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação Requisitos do Sistema - Microsoft Windows 98SE - NT / 2000 - XP / Vista ou Windows 7 - MAC OS / NetWare - UNIX ou Linux	TP-LINK	SG800C	UNID	8,00	192,00	1.536,00
4	5	Switch 16 portas gigabit 10/100/1000 - Solução Fast Ethernet para SOHO / SMB; - Auto MDI / MDIX em todas as portas; - Full / half-duplex para velocidades Ethernet / Fast Ethernet; - Controle de Fluxo IEEE 802.3x - Instalação plug-and-play - 3.2 Gbps switching fabric - RAM Buffer: 256K Bytes (2M bits) - Potência: 100 ~ 240V AC 50/60 Hz fonte	TP-LINK	SF1600D	UNID	4,00	519,90	2.079,60
		de alimentação universal interna MTBF: 840.221 horas - Certificações: FCC Classe A, ICES-003 Classe A, CE Classe A, C-Tick Class A, cUL, LVD, todas as 16 portas suportam auto mdi/mdix						
4	6	Switch 24 portas 10/100/1000 Mbps Suporta IEEE 802.3x controle de fluxo para o modo Full Duplex e contrapressão para modo half duplex. Non-blocking arquitetura de comutação que encaminha e filtros de pacotes em plena wire-speed para máximo rendimento. 10K quadro Jumbo melhora o desempenho de grandes transferências de dados. Auto-MDI/MDIX elimina a necessidade de cabos crossover. Suporta MAC address auto-aprendizagem e auto-envelhecimento. Armazenar e sistema de comutação para a frente. Auto-negociação nas portas proporcionam uma integração inteligente entre 10Mbps, 100Mbps e 1000Mbps Hardware. Plug and play com design que simplifica a instalação. Auto Negociação portas RJ45 (Auto MDI / MDIX). Rede 10Base-T de UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m), EIA/TIA-568 100Ü STP (maximum 100m), 100Base-Tx de UTP category 5, 5e cable (maximum 100m), EIA/TIA-568 100Ü STP (maximum 100m), 1000Base-T de UTP category 5, 5e cable (maximum 100m). Método de transferência de armazenamento e encaminhamento. 802.3X Flow Control, Back Pressure, Auto-Uplink Every Port. Certificação FCC, CE, RoHs. Itens Inclusos: Switch 24 portas gigabit. Adaptador de energia. Guia do usuário. Acompanha suporte. Características: Fonte de alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz Interface: 24 portas 10/100/1000 Mbps Capacidade de comutação: 48 Gbps	TP-LINK	SG2400QR	UNID	8,00	579,90	4.639,20
5	1	Base para mouse com apoio para pulso em gel	MULTILASER	AC021	UNID	80,00	30,00	2.400,00
5	2	Caixa de som 10w rms usb preta Alto Falante: 2x2; RMS: 5Wx2; Resposta de frequência: 200hz - 18khz; Sensibilidade de entrada: 350mV; Voltagem: USB 5V OU DC 5V; Conexão: USB e P2;	GENIUS	SW-2.1 385	PAR	24,00	67,90	1.629,60
		Voltagem: USB 5V						
5	3	Caixa de som 3w rms Compacto com 6.5cm - Conexão USB - Compatível com PC e Notebook - Potência de saída: 1.5 W x 2 RMS - Frequência de resposta: 200 Hz-20000 kHz	GENIUS	SP-U120	PAR	40,00	61,00	2.440,00
5	4	Cartão de memória 16gb com adaptador - Velocidade: taxa de leitura até 6 MB/s - Taxa de gravação até 1,5 MB/s	KINGSTONE	SDC4/16GB	CJ	28,00	35,00	980,00
5	5	Cd-r 80 min/700mb 52x	MULTILASER	CD-R 52X700	UNID	1.000,00	0,85	850,00
5	6	Cd-rw 80 min / 700 mb	ELGIN	CD-RW 12X700 MB	UNID	600,00	3,70	2.220,00
5	7	Dvd-r gravável tubo com 50 unidades Capacidade de gravação: 4,7GB 120 minutos para vídeo Disco para uso em gravadores compatíveis com padrão DVD+RW - Velocidade de gravação: 1-16x	ELGIN	DVD-R	UNID	20,00	66,00	1.320,00
5	8	Dvd-rw tubo com 50 unidades Mídia virgem DVD RW Ridata pino com 50 unidades. DVD RW, pode ser gravado várias vezes, indicado para uso doméstico ou profissional em gravação de dados, imagens, vídeos e multimídia. Capacidade: 4,7 GB de dados e 120 min. de vídeo no formato DVD-Vídeo Pode ser regravado diversas vezes Velocidade de gravação: 1X ~ 4X Pino com 50 unidades de DVD RW	ELGIN	DVD-RW 4,7 GBH	TB	20,00	240,00	4.800,00
5	9	Envelope para cd branco visor em acetato 125x125mm	CELUCAT	126 X 126 MM	UNID	1.000,00	0,20	200,00
5	10	HD externo 1tb usb 3.0 5400 rpm garantia 12 meses	WESTER DIGITAL	HDD EXT 1TB 3.0	UNID	8,00	449,00	3.592,00
5	11	HD externo 2tb portátil usb 3.0	SEAGATE	HDD EXT 2 TB 3.0	UN	4,00	499,00	1.996,00
5	12	HD externo 4tb usb portátil usb 3.0/compatível com usb 2.0 Permite Backup automático, proteção por senha	SEAGATE	HDD EXT 4 TB 3.0	UNID	4,00	874,00	3.496,00
5	13	Mouse óptico 3 Botões Scroll Compatível com Windows 7, Windows Vista, Windows 98/2000/XP/Pro/Home/Media Center Edition/Tablet PC Edition - Interface: USB - Cor: Preto - Botões personalizáveis - Design ergonômico - 3 Botões Scroll	HARDLAINE	FM-04 USB	UNID	100,00	24,90	2.490,00
5	14	Mouse sem fio 3 botões preto Em formato de concha e aderência de borracha arredondada, rastreamento óptico de LED azul e formato para uso ambidestro. Compatibilidade de hardware Windows XP/Vista/7/8/ Mac OSX Resolução: 1.600 dpi	MULTILASER	MO138	UN	60,00	44,90	2.694,00
5	15	Pen drive 04gb conector retrátil ou tampa retrátil	MULTILASER	TWISTE 4 GB 686	UNID	80,00	44,00	3.520,00
5	16	Pen drive 08gb conector retrátil ou tampa retrátil	MULTILASER	TWISTE 8 GB PD787	UNID	80,00	47,00	3.760,00
5	17	Pen drive 16gb conector retrátil ou tampa retrátil	MULTILASER	TWISTE 16 GB PD588	UNID	80,00	48,00	3.840,00
5	18	Pen drive 32gb conector retrátil ou tampa retrátil	MULTILASER	TWISTE 32 GB PD	UNID	80,00	55,00	4.400,00
5	19	Teclado para computador com fio padrão ABNT2, conexão usb na cor preta mínimo 105 teclas sendo obrigatório o "Ç"	K-MEX	KM8B-8B28	UNID	60,00	59,90	3.594,00
5	20	Teclado sem fio 2.4Ghz ABNT2 Preto - Tecnologia: 2.4GHZ - Permite o uso em até 8 metros de distância - Alcance sem fio (metros): 8 - Recursos extras: 1 teclas de atalho - Acesso rápido ao e-mail multimídia e outros - Alimentação: Pilhas AAA - Compatibilidade: Windows - Teclas de perfil baixo Soft Touch com Layout PT Portugues (Brasil) - Dimensões: 380 x 110 x 17 mm - Compacto e elegante	MULTILASER	TC162	UN	40,00	181,60	7.264,00
5	21	Webcam 15mp full hd 1080p Vídeo HD total de 1080p; Compressão AVC H.264; Gravação em Full HD de 1080p; Qualidade de videochamadas HD de 720p; Imagens nítidas e riqueza cromática; Foco automático; - Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels) com a versão mais recente do Skype para Windows; - Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte; - Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado; - - Compactação de vídeo H.264; - Microfones duais estéreos incríveis com redução de ruído automática; - Correção automática de pouca luz; - USB 2.0 de alta velocidade	LOGITECH	C920	UN	4,00	684,00	2.736,00
		certificado (pronto para USB 3.0); - Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT; - Câmara Web com cabo de 1,80 metro						
5	22	Webcam digital Resolução real do sensor de captura de vídeo de no mínimo 1080p (até 1920x1080 pixels); gravação de vídeo em FULL HD (até 1920 x 1080 pixels); taxa de quadros de no mínimo 30 fps; compactação de vídeo H.264; correção automática para pouca luz; lente com foco automático; zoom digital por software; microfone embutido; base para fixação em monitores e tripé; compatível com sistema operacional Microsoft Windows 7, 8.1 e 10 de 32/64 bits ou superior. Compatível com DirectX 9 ou superior; Interface USB 2.0 com detecção automática (Plug & Play) com respectivo cabo; Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; Possuir driver compatível com sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8.1 e 10 de 32/64 bits ou superior	GENIUS	IDECAM F100	UNID	4,00	319,90	1.279,60
6	1	Impressora jato de tinta térmico para papel A3, 04 cartuchos de tinta Processador de 500 mhz, 4 luzes de cartuchos de tinta, 4 botões com luzes (continuar, sem fio, ePrint e alimentação) e 2 botões (cancelar e configuração)1 luz indicadora de rede; Velocidade de Impressão Preto(geral): Até 33 ppm; Cor(geral): Até 29 ppm; Resolução de Impressão Preto (melhor): Até 600 x 1200 dpi Cor (melhor): Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores; volume mensal de 200 a 800 páginas; Ciclo Mensal A4: Até 12.000 páginas Conectividade padrão 1 USB 2.0 1 Ethernet 1 sem fio 802.11b/g Capcidade de Rede Ethernet e sem fio integrados (802.11b/g/n) Bandeja 1: A3+, A3, A4, A5, A6, B4(JIS), B5(JIS), Ficha A4, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, 10x15cm, 13x18cm; Sistemas Operacionais Compatíveis Windows 8 (32 bits e 64 bits), Windows 7 (32 bits e 64 bits), Windows Vista (32 bits e 64 bits),	HP	OJ7110	UNID	1,00	3.899,00	3.899,00
		Windows XP (32bits) SP3 ou superior, Windows 10 (64 bits), Mac OSXv10.6, OSX Lion, OSX Mountain Lion, Linux; 110V; 12 meses de garantia. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
6	2	Impressora multifuncional jato de tinta 110v Conexões1 USB 2.0 Velocidade em cores até 12 ppm Velocidade em preto até 16 ppm Resolução máxima em preto Em preto-e-branco (melhor): até 600 dpi Resolução máxima em cores Em cores (melhor): até 4800 x 1200 dpi otimizados (a partir de 1200 dpi de entrada quando imprimindo de um computador para papel fotográfico) Consumo 10 watts no máximo Ciclo mensal de trabalho Até 1.000 páginas Capacidade da bandeja Bandeja de entrada para 60 folhas, bandeja de saída para 25 folhas Opções de impressão em frente e verso: Manual (suporte a driver fornecido; Capacidade de entrada: até 60 folhas Carta/Ofício; até 20 cartões; até 5 envelopes; até 10 etiquetas; até 15 transparências; até 20 folhas de papel fotográfico; Capacidade de saída: até 20 folhas Carta/Ofício; até 20 cartões; até 5 envelopes; até 10 etiquetas; até 10 transparências; até 20 folhas de papel fotográfico Tipo do Papel para Impressão Carta, Ofício, 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 13 x 18 cm (5 x 7 pol.), 20 x 25 cm (8 x 10 pol.), envelopes No 10 Suprimentos. Embalagem cartucho preto e colorido, CD com o software, Guia de instalação, fonte de alimentação, cabo de alimentação. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	HP	2136	UN	4,00	449,00	1.796,00
6	3	Impressora multifuncional laser color 110V Porta USB 2.0 de alta velocidade; Porta de rede Fast Ethernet 10/100; Base-TX incorporada; 1 cartucho de cada cor: preto, ciano, magenta, amarelo e 1 tambor de imagem. Ciclo mensal de trabalhoAté 20.000 páginas Tipo do Papel Papel (comum, folheto, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, liso, pré-impresso, perfurado, reciclado, não	HP	M180NW	UN	6,00	3.200,00	19.200,00
		tratado), cartões postais, transparências, etiquetas, envelopes Sistema Operacional Instalação completa de software suportada em: Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); Instalação de driver admitida somente em: Windows Server 2012, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32/64 bits) (SP1 ou superior), Windows XP (64 bits) (SP2 ou superior), Mac OS X v 10.6.8 ou superior, Linux: consulte o suporte online Requisitos do Sistema Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior); 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web); 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (Especificações de fábrica para Instalação Smart); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD ou Internet; Porta USB ou de rede; Mac OS X v 10.6; Processador PowerPC G4, G5, ou Intel Core; 500 MB de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; Porta USB ou de rede Conteúdo da Embalagem 1 Multifuncional cartuchos introdutórios: preto, ciano, amarelo e magenta pré-instalados; guia de instalação, guia de introdução, guia do usuário, folheto de suporte, guia de garantia, documentação e software da impressora em CD e cabo de alimentação Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
6	4	Impressora multifuncional tanque de tinta wireless Imprima até 8.000 páginas, com um conjunto de frascos em cores, ou até 6.000 páginas, com um frasco de tinta preta. Imprima altos volumes com um custo extremamente baixo por página, graças a este sistema de tanques de tinta de alta capacidade. Sem sujar. Ou desperdiçar. É fácil recarregar o seu	EPSON	3150	UNID	6,00	1.690,00	10.140,00
		sistema de tanques de tinta, com frascos reseláveis que não respingam. Monitore os níveis de tinta facilmente e reabasteça a tinta original quando quiser. Reservatórios de tinta transparentes permitem imprimir com confiança. Qualidade excepcional com um texto mais escuro, mais nítido, sempre. Facilidade de impressão e digitalização móveis. Imprima de seu smartphone e digitalize e compartilhe a partir de praticamente qualquer lugar. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
7	1	Coletor de assinatura PAD de assinatura eletrônica com captura Touchpad identifica a pressão da ponta da caneta e transmite os dados para o computador de forma fácil e rápida, criando uma assinatura eletrônica mais precisa. Conjunto de softwares inclusos sem nenhum custo. Pacote de Softwares: • Adobe Acrobat • Microsoft Excel • SigPlus Pro Development Tools e outros softwares que fazem todo o processo de análise de assinatura da pessoa. Softwares suportados Desenvolvimento Active X: Java, C++ .NET Plug-Ins: MS Word, Excel Adobe Acrobat pDoc® Signer App for PDFs OPOS Driver Ferramentas de Server/browser: eSign Emcee® SigPlusWeb™ Aplicações e utilidades: SigTool Imager Plus SignMeIn Verificação: SigCompare™ Autenticações: Qualidade forense. Dados SIG capazes de examinar e autenticar. • Interface / Conectividade: USB • Tipo do Sensor: Sensor de Pressão • Tipo da Caneta: Estilo Passivo • Tamanho da Área para Assinatura:110 x 35mm (L x A) • Dimensões (em mm): 152,40 x 17,78 x 93,98 • Conversão de Dados Rate: 377 pontos por segundo • Resolução de PPI: 410 pontos por polegada (reais) • Suporte: As atualizações são fornecidas gratuitamente. Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	TOPAZ	T-S460	UN	2,00	2.660,00	5.320,00
7	2	Leitor biométrico irradia um atrativo azul luminescente que proporciona uma	FINGER PRINT	4500	UN	4,00	990,00	3.960,00
		discreta presença em ambientes de baixa luminosidade e não se assemelha com as cores padrão de sistemas de alarme. Para uma maior clareza, um "flash vermelho" indica que uma imagem da impressão digital foi capturada. O leitor se encarrega de criptografar os dados antes de enviá-los pela interface USB. • LED azul. • Tamanho super compacto • Excelente qualidade da imagem • Resistência ESD superior • Dados biométricos criptografados • Rejeição de digitais latentes • Rejeição de digitais forjadas • Invariação à rotação do dedo • Robusto • Trabalha bem com digitais secas, úmidas ou ásperas • Compatível com Windows® Vista, XP Professional, 2000 e Windows Server 2000, 2003, 2008 e 10. ESPECIFICAÇÕES • Cor do LED: Azul Resolução: 512 dpi • Área de captura: 14.6 mm x 18.1 mm • Escala 8-bit (256 tons de cinza) • Tamanho: 65 mm x 36 mm x 15.56 mm • Interface: USB 1.0, 1.1 e 2.0 (Full Speed)						
7	3	Leitor de boletos tecnologia laser Captura da chave de acesso do Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica); Capturas em qualquer sistema de automação comercial Empresas de qualquer segmento, para controle patrimonial e inventário dos estoques. Iluminação: Diodo laser (650 nm) Taxa de contraste de impressão: Mínimo de 15% Interfaces de comunicação: USB Iluminação ambiente: 10.000 lux (fluorescente) Condições ambientais: Temperatura de operação: 0° a 50° C Temperatura armazenamento: -40° a 60° C Umidade relativa do ar: 5 a 95% (sem condensação) Decodificação: EAN-13, EAN-8, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Código 128, 2 de 5 Intercalado,2 de 5 Industrial, Código 39, Código 93 e Codabar 125 Resistência a impactos: Suporta quedas de até 1,5 m em chão de concreto Comprimento do cabo de comunicação: 1,8 m Alimentação de	ELGIN	QUICKSCAN 2120	UN	4,00	749,00	2.996,00
		entrada: DC +5 V ± 5% Consumo: 85 - 100 mA (operação) Desempenho de leitura: Resolução: 4 mils (0,10 mm) Velocidade de leitura: 100 scan/seg Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 162 x 68 x 98 mm Peso: 128 g (sem cabo) ou 198 g (com cabo)						
7	4	Leitor de código de barras Destinado à leitura de etiquetas com códigos de barras; tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) em múltiplas densidades e cores; ler código de barras com baixa qualidade e impressos em papel reciclável; Carcaça que resista quedas de no mínimo 1,5m em chão de concreto; apresentar acabamento externo com pintura em cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou parafusos salientes; Carcaça identificada com número de série, marca e modelo; suporte apropriado ao equipamento que possa ser fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho; Tempo médio entre falhas (MTBF) maior que 70.000 horas. Tecnologia Diodo Laser - Class II ou Linear Imager com 650nm +/- 5%; Acionamento através de gatilho e acionamento automático; indicações de leitura: sonora (beep) e luminosa (LED); Taxa de Leitura mínima de 70 scan/s; Condições de Contraste e Reflexão: mínimo de 20%; ler etiqueta impressa de densidade de 3 mils; ler etiqueta impressa com largura do código 1D de 15 cm a uma distância de 22 cm; alimentação fornecida pelo micro; deverá efetuar leitura precisa do código de barras a uma luminosidade ambiente de 60.000 lux; interface USB compatível com padrões 2.0; cabo do equipamento deverá dispor de cabo de conexão à estação/notebook, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m; O equipamento deverá reconhecer os seguintes formatos de códigos de barras 1D: UPC, EAN 8/13, JAN, Code 25 - Intercalado 2 de 5. Compatível com sistema operacional Linux Kernel 2.6.x, última versão estável disponível; com	MULTILASER	GA126	UNID	4,00	649,00	2.596,00
		sistemas operacionais Microsoft Windows 7 / 8.1 Professional e 10. A homologação da solução será realizada em estação com um dos sistemas operacionais acima, a critério da CONTRATANTE e nas suas instalações; Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de todos os componentes adquiridos; fornecer cabos, softwares, bem como suporte técnico para os mesmos.						
7	5	Scanner Leitor Biométrico compacto, leve e rápido leitor biométrico, para uso em aplicativos integrados e móveis, para coleta e cadastramento de impressões digitais (pousadas ou roladas). O módulo possui certificação PIV-071006 e Apêndice F Mobile ID FAP 45 do FBI. permite capturar impressões digitais simples ou duplas pousadas, ou impressões digitais simples roladas. Completa SDK para ser integrado em aplicações que exigem imagens de alta qualidade. O módulo de suporte para o sensor está incluído no MegaMatcher 12.1 SDK, MegaMatcher On Card 11.2 SDK e VeriFinger 12.1 SDK. O sensor é baseado na tecnologia proprietária da empresa Light Emitting Sensor (LES), que usa um método de captura patenteado. O fabricante especifica que o sensor tem pacote robusto IP65 e oferece pacote IP67 opcional (resistente a uso externo, exposto ao tempo). cumpre todos os requerimentos para aplicações de 10 digitais. Permite a captura de impressões digitais em aplicativos independentes e em combinação com smartphones e tablets comerciais. • Peso leve máximo 90 gramas com cabo USB curto e 150g com cabo USB de 1,5 metros; Digitalização plana dupla e digitalização de rolo de dedo único; Ideal para uso com computadores móveis ou dispositivos portáteis; Ergonomicamente fácil de usar; Impressões latentes não são reconhecidas; Excelente com dedos secos e sujos; Durável e resistente ao choque; Não gera	DISGISCAN	4 FINGERS FS	UNID	2,00	5.300,00	10.600,00

		luz quando usado na escuridão; Opera sob luz solar direta; Sempre em auto calibração automática; Sem membranas. Cabo USB 2.0, de 1,5 metros. Sistemas Operacionais compatíveis : Microsoft Windows (32 bits e 64 bits), Linux (32 bits e 64 bits), Android. Escalas de Cinza : 256 Faixas dinâmicas, em tons de cinza. Velocidade Processador : 10 FPS para Galaxy Nexus 1,2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 ou equivalente 17 FPS para processador Intel 2,8 GHz ou processador equivalente. Área de captura de imagem (tamanho do cilindro) : 41 x 38 mm (1,6 "x 1,5") Tamanho da imagem : 800 x 750 pixels Tamanho do sensor : 61 x 60 x 34 mm (2,4 "x 2,4" x 1,3 ")						
8	1	Rack de Parede 19" 05USx370mm INT/EXT BEGE Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,91mm; Porta frontal com estrutura em aço SAE 1020 (espessura 1,20mm) e visor em Poliestireno, com fecho e chave; Laterais removíveis em aço SAE 1010 fixadas através de parafusos; 1 Plano de fixação em aço SAE 1010 (espessura de 1,50 mm) com furação de 9,0 mm para porca gaiola; Venezianas de ventilação nas laterais e fecho rápido; Kit de parafusos (4 furos de 5,00 mm) para fixação na parede; Abertura inferior de 127x25 mm para entrada e saída de cabos; Pintura: epóxi-pó texturizada bege; Dimensões: 39x30x56 (Prof-Alt-Larg);	DICOMP	19 5U X 370	UNID	1,00	319,00	319,00
8	2	Rack de parede 3U 300MM Cores Disponiveis - Preto ou Bege Altura útil 3U = 133,35mm Largura= 600mm Altura Externa =200mm Profundidade Externa =300mm Peso 5,20 Kg Fabricados em chapa Aço SAE 1010/20 #18(1,2mm) e #20(0,9mm). Tampas laterais removíveis por fecho plástico do tipo fenda preto. Porta frontal com abertura de 135º com fechadura e chave do tipo yale e visor em PS cristal transparente. Planos de fixação no padrão 19" fabricados em chapa #18 (1,2mm)	DICOMP	19 3U X 300	UNID	1,00	309,90	309,90

		deslocáveis na profundidade do rack. Aberturas para passagem de cabos na parte superior e inferior. Tampa superior fixa. Acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na parede. Acabamento em pintura eletrostática a pó (bege ou preto).						
8	3	Rack de parede fechado 8 Us x 450 mm profundidade - 19" com Porta Frontal de vidro temperado com fechadura e chave, Pintura epóxi Pó Preto,saída de cabos na parte superior e inferior.	DICOMP	19 8U X 450	UNID	1,00	419,00	419,00
8	4	Rack mini de parede 19 X 7us X 470mm Estrutura soldada em aço SAE 1020 chapa 0,75/0,9mm coluna esp.; Porta frontal com abertura de 135º, armação em aço 0,75mm de esp., com visor fumê 2,0mm de esp., com fecho e chave.; Laterais removíveis 0,75mm de esp. com aletas de ventilação e fecho rápido. Kit de 1º plano móvel 1,2mm de esp. com furos 9x9mm para porca gaiola. Pintura epóxi-pó texturizada Grafite. Medidas: Altura: 341mm Profundidade: 450 mm Largura: 19" Polegadas (Padrão de Todos os Equipamentos) Laterais removíveis, visor fumê, chapa reforçada, pintura epoxi-pó. Cor grafite. Inclui Visor Frontal Fumê Fechadura Integrada Com Duas Chaves Fixador Para Parede	DICOMP	19 7U X 470	UNID	2,00	389,00	778,00
9	1	Nobreak 1200va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre.	SMS	STATION 1200	UNID	28,00	899,00	25.172,00

		Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0.5						
9	2	Nobreak 1400va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0,5	SMS	NET4 1400	UNID	16,00	1.120,00	17.920,00
9	3	Nobreak 1800va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 85 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade	SMS	NETWINNER 1800	UNID	6,00	1.500,00	9.000,00

		reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0.7.						
9	4	Nobreak 800va Fabricado em plástico ABS, possibilita ligar o nobreak mesmo na ausência de rede elétrica. Senoidal por aproximação - retangular PWM. entrada bivolt automático e saída 115V~. interativo com regulação on-line. Conexão de entrada Plugue NBR 14136. Autonomia 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6". Filtro de linha. Porta fusível externo com unidade reserva. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash. Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários. 6 saídas NBR 14136. Estabilizador interno. Formato torre. Alarme audiovisual. Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout), Ruído de rede elétrica, Sobretensão de rede elétrica, Subtensão de rede elétrica, Surtos de tensão na rede, Correção de variação da rede elétrica por degrau. Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor. Fator de potência de saída 0.5.	SMS	STATION 800	UNID	24,00	649,00	15.576,00

10	1	Licença "Kaspersky Endpoint Security Cloud" - 10 pcs - 01 ano Deve ser entregue e instalado pelo proponente, sendo que a instalação poderá ser eventual e fracionada, não obrigatoriamente ser todas licenças instaladas no mesmo momento	KASPERSKY	2021	CX	20,00	799,00	15.980,00
11	1	Fonte carregador universal para notebook 110/220 v contendo no mínimo 01 fonte carregador universal e 09 conectores. Funciona nos aparelhos das seguintes voltagens: 12v, 15v, 16v, 18v, 19v, 20v, 24v	POSITIVO	127W	CJ	24,00	119,90	2.877,60
11	2	Notebook i7 Windows 10 Home Single Language 64 bits em Português Placa de vídeo integrada; Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2400MHz; SSD de 256GB; Tela HD de 15,6" (1366 x 768), antirreflexo e retroiluminação por LED; Teclado numérico - em Português (padrão ABNT2); Placa de rede 802.11ac, WiFi e Bluetooth, 1 x 1; Bateria integrada de 3 células e 42 WH; Mochila para transporte. Mouse sem fio. Garantia 12 meses.	LENOVO	IDEAPAD I-7 16 GB SSD256	UNID	4,00	6.149,00	24.596,00
11	3	Suporte para notebook com cooler acoplado - Superfície de Metal - 4x Ângulos Ajustáveis: Cooler com 12,5cm - Led Luminoso - Velocidade do Cooler: 700~1500 Rpm - Taxa de Ruído: 15dBA; Tipo de conexões: 2x Portas Usb Dimensões: Para Notebooks de 9" a 17"	MULTILASER	AC166	UNID	8,00	120,00	960,00
12	1	Monitor 18,5 led widescreen Tamanho da imagem visível (diagonal): 47 cm Pixel pitch: 0,3 mm Brilho: 200 cd/m2 Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1 Tempo de resposta: 5 ms Ângulo de visão horizontal / vertical: 90O / 65O Frequência de varredura Horizontal: 30 KHz ~ 60 KHz / Vertical: 55 ~ 75 Hz Largura de banda: 85 MHz Compatibilidade: Windows, MAC Resolução máxima / recomendada 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) / 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) Suporte de cores: Maior que 16 Milhões Conectores: Analógico (RGB) DCB (Ampli&_64257; cação Dinâmica de Cores) DCR (Relação de Contraste	AOC	E970	UNID	8,00	584,00	4.672,00

		Dinâmico) Compatível com Windows Vista e Windows 7 Consumo: Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt Fonte: Interna - 90~240V - 50/60 Hz Plug & Play: DDC 2B/CI Energy Star (EPA)						
12	2	Monitor 21,5 led 1920X1080 widescreen full hd • Tamanho do painel: 21,5 Widescreen (painel LED); • Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 mm; • Pixel pitch:0,248 mm; • Brilho: 200 cd/m2; • Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1; • Tempo de resposta: 5 ms; • Ângulo de visão horizontal: 90o; • Ângulo de visão vertical: 50o; • Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 83 KHz; • Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 Hz; • Largura de banda: 165 MHz; • Compatibilidade: Windows, MAC, Linux; • Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); • Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD); • Suporte de cores: Maior que 16 Milhões; • Conectores: Analógico (RGB); • DCB (Amplificação Dinâmica de Cores); • DCR (Relação de Contraste Dinâmico); • Compatível com Windows; • Consumo Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt; • Fonte Interna - 100~240V - 50/60 Hz; • Plug & Play: DDC 2B/CI; • Energy Star: Sim; • Controles manuais Power; • Função OSD (On Screen Display): OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu; • Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm 558 x 108 x 394; • VESA; Peso bruto: 3,450Kg; Dimensão: 39,40cm x 10,80cm x 55,80cm (Altura x Largura x Comprimento)	AOC	E2270	UNID	6,00	849,00	5.094,00
12	3	Monitor 23,6" led led full HD Widescreen 1920x1080 16:9 entrada de áudio/vídeo Analógica (RBG)/Digital (DVI), painel antirreflexivo, ângulo de visão vertical/horizontal 178°; Incluso monitor e todos os acessórios para funcionamento	AOC	M2470	UNID	8,00	1.019,00	8.152,00
12	4	Monitor led mínimo 19" Com rotação da base de 90° para uso na vertical Conexões obrigatórias: VGA; Relação largura-altura: 16:9; Resolução igual ou	AOC	PWH19 POL	UNID	8,00	900,00	7.200,00

		superior: 1366x768@60Hz; Relação de Contraste igual ou superior: 5.000.000: 1. (dinâmico); Número de cores ou superior: 16,7M; Tempo de resposta ou menor: 8 ms; Alimentação: Bivolt; Compatibilidade: Windows 7 e superiores; Itens Inclusos: Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor						
12	5	Suporte para monitor com 2 gavetas em MDF Material feito de mdf 3/6 e 9mm; Pintado com tinta laka black piano e branco laka; Medidas: 35x25cm (CxP) Cada gaveta deverá ter no máximo um vão de 1 cm	SOUZA	1015686	UN	20,00	95,00	1.900,00
13	1	Impressora matricial Tecnologia de impressão: Matriz de pontos de impacto serial, 9 agulhas [Velocidade de impressão] Rascunho ultrarrápido: 680 cps (12 cpi) / 556 cps (10 cpi) Rascunho em alta velocidade: 559 cps (10 cpi) Rascunho: 419 cps (10 cpi) Qualidade carta: 104 cps (10 cpi) Direção de impressão: Busca lógica bidirecional para impressão de texto e gráficos. A impressão unidirecional de texto ou gráficos pode ser selecionada usando comandos do software. [Caracteres e linhas] Conjuntos de caractere: 13 tabelas de caracteres / 13 conjuntos de caracteres internacionais [Fontes residentes bitmap] Rascunho ultrarrápido: 10, 12 cpi Rascunho em alta velocidade: 10, 12, 15, 17, 20 cpi Rascunho: 10, 12, 15, 17, 20 cpi NLQ (Roman / Sans Serif): 10, 12, 15, 17, 20 cpi, proporcional Fontes de código de barra: EAN-13, EAN-8, Intercalado 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matrix 2 de 5 Formatando: 1/6 pol ou programável em incrementos de 1/432 pol. Espaçamento entre linhas: 6 linhas por polegada padrão Nível do som: 55 dBA (padrão ISO 7779). Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	EPSON	LX350	UNID	1,00	3.499,00	3.499,00
14	1	Impressora Laser com Velocidade de impressão A4: Até 20 ppm; Saída da	HP	M404DW	UNID	6,00	2.549,00	15.294,00

		primeira página, preto: Em até 8,3 segundos, Resolução de impressão: Preto; (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi, Tecnologia de impressão: Laser, Tecnologias de resolução de impressão: ReCP, Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto), Capacidade de impressão móvel(16): Certificação Mopria; Impressão via Wi-Fi Direct, Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: Até 10,000 páginas, Volume mensal de páginas recomendado: 100 a 1.500, Tipos de Suportes de Impressão comportados: Simples, grosso, fino, algodão, colorido, préimpresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope, Peso suportado da mídia 60 a 163 g/m², Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Ofício; Envelope (DL, C5); 76 x 127 a 216 x 356 mm, Tamanhos personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm, Manuseamento de papel: Bandeja de entrada para 150 folhas, Escaninho de saída para 100 folhas, Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver), Bandejas para Papel Standard: 1, Capacidades de entrada: Até 150 folhas Padrão Transparências etiquetas ofício, Capacidades de saída: Até 100 folhas Padrão, Até 10 envelopes Transparências etiquetas ofício, Idiomas padrão de impressora: SPL, Memória: Padrão: 64 MB, Máximo: 64 MB, Processador: Velocidade: 400 MHz						
14	2	Impressora Laser Monocromática com funções de Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail, Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm, Digitalização com base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS), Resolução de Digitalização de Hardware: Até 1200 x 1200 dpi e Ótica: Até 1200 x	BROTHER	2740DW	UNID	6,00	3.149,00	18.894,00

		1200 dpi, Formatos digitalizados PDF, JPG, TIFF, Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana), Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), Até 20 ppm/34 ipm (cores), Digitalização para nuvem, digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, configurações rápida, Velocidade de cópia: Preto A4: Até 38 com, Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Número máximo de cópias: Até 999 cópias, Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%, Conectividade padrão: USB de alta velocidade 2.0, 1 x host USB traseiro, 1 x porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T, Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ, Capacidades de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas, Ethernet com autocrossover, Autenticação via 802.1X, Capacidade sem fio: Banda dupla Wi-Fi integrada, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth Low-Energy, Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Velocidade do processador: 1200 MHz, Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000, Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Opções de frente e verso: Automático (padrão), Capacidade do alimentador automático de documentos:						

		Padrão (50 folhas), Bandejas para papel Standard: 2, Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes, Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes, Tela de toque colorida de 2,7" tela de toque colorida intuitiva (CGD), Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)						
14	3	Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) - Que esteja em linha de produção pelo fabricante; - Tecnologia Laser ou Led; - Padrão de Cor monocromático; - Tipo Multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); - memória 128 MB; - Resolução de impressão 600x600 DPI; - Resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; - Resolução de cópia 600 x 600; - Velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; - Capacidade da bandeja 150 páginas; - Ciclo mensal 30.000 páginas; - fax 33.6kbps opcional; - interfaces USB; - Rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; - frente e verso automático.	BROTHER	2740DW	UNID	8,00	3.149,00	25.192,00
14	4	Impressora multifuncional laser monocromática, copiadora, scanner Visor LCD, USB 2.0. Scanner base plana, formatos digitalizados JPEG, PDF, PNG, resolução Até 600 dpi (cores, mesa); Até 1200 dpi (monocromático, mesa), velocidade digitalização 12ppm, volume mensal de digitalização 250 a 2500 páginas. Mínimo de impressão 22 ppm, velocidade da primeira impressão máximo de 8 segundos. Ciclo de trabalho mensal mínimo (A4) 18000 páginas; memória de 128 MB; Bandeja para no mínimo 140 páginas para entrada e de no mínimo 100 páginas para saída. Mídias suportadas mínimo A4, A5, A6, B5, (JIS); gramatura suportada de 60 a 163 g/m2; velocidade de cópia preto e branco mínimo 22cpm; resolução 600x400dpi; Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60/50 Hz, 4,8 A Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de	HP	M132NW	UNID	6,00	1.700,00	10.200,00

		espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8 Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.						
15	1	Filtro de linha 10a 6 tomadas novo padrão brasileiro - Cor: Preto - Corrente: 10A - Número de Tomadas: 6 (NBR) - Tensão: Bivolt - Padrão Brasileiro - Comprimento do Cabo: 1,0m - Tipo de Cabo: H05VV-F 3x0,75mm² VDE - Dimensões aprox. do produto: 251 x 58 x 35mm Informações adicionais: - Botão: liga/desliga com LED - Fusível de Segurança - Energia Dissipada: 85J - Aprovado pelo INMETRO	NTC	PTE0206	UN	60,00	39,90	2.394,00
15	2	Filtro de linha com 5 tomadas potência 1.270W em rede 127V e 2.200W em rede 220V, Tensão: entrada 115/127 ou 220V~ com tensão de saída igual a tensão de entrada, Tomadas: 04 de saída no padrão NBR14136 (2P + T), Circuit Breaker: Circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição de fusível, Comprimento do cabo: 1,3 metro	CIRCUIT BRAKE	ASC DF B089	UNID	40,00	39,90	1.596,00
16	1	Servidor em torre Processador Quad Core de 3,7Ghz, cache de 8MB, 4 núcleos/8 segmentos, turbo (72W). 16gb memória 2400 MT/s, ECC. 2 HD de 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive. Com Windows server 2016 Essentials, instalado de fábrica, kit de mídia, 2SKT, sem CAL. 4 HDDs de 3,5" cabeados, 1 licença do Windows Server 2016, 2012, CALs de dispositivo. Chassi	LENOVO	TS150	UNID	1,00	11.940,00	11.940,00

		altura máxima 40 cm, largura máxima 20 cm, profundidade máxima 45 cm. PSU cabeada de 290 W. Controlador de Hardware: PERC H330, H730 e H830. HDDs SATA empresariais de 3,5" e 7.200 rpm HDDs SAS nearline de 3,5" e 7.200 rpm Unidades SATA básicas de 3,5" e 7.200 rpm; 4 slots: 1 PCIe 3.0 x8 (conector x16) 1 PCIe 3.0 x4 (conector x8) 1 PCIe 3.0 x4 (conector x8) 1 PCIe 3.0 x1 (conector x1); Gerenciamento Compatível com IPMI 2.0; Gerenciamento remoto: iDRAC8 com Lifecycle Controller, iDRAC8 Express com placa de rede dedicada, iDRAC8 Enterprise (atualização), Mídia vFlash de 8 GB (atualização), Mídia vFlash de 16 GB (atualização). Comunicação Dois LOMs de 1 GbE; Total de 8 portas USB: USB traseiras: 2 USB 3.0 e 4 USB 2.0 USB frontais: 1 USB 2.0 e 1 USB 3.0. Suporte a hypervisors: Microsoft Windows Server com Hyper-V®; VMware® vSphere® ESXi®; Placa de vídeo de 16MB de memória. Deve ser entregue e instalado pelo proponente, sendo que a instalação deverá incluir o backup do banco de dados do servidor atual da prefeitura e a transposição para o novo aparelho, colocando todos os computadores da prefeitura interligados ao novo servidor instalado						
17	1	Tablet Pen Octa-Core 1.8 GHz Wi-Fi 3G 4G Tela 8" Android 9.1 GPS Preto tela imersiva de 8" LCD TFT, 32GB de memória interna e 3GB de RAM, reconhecimento facial e ainda tem câmera 8MP AF + 5MP FF. Vem com Caneta embutida. Bateria Íons de Lítio 4200mAh. Embalagem com Aparelho, Caneta Pen, Carregador, Cabos de Dados, Fone de ouvido, Extrator de Chip. Bluetooth, USB Conector Tipo C, Resolução 8 MP (f1.9), Zoom Digital 4x, Estabilizador Óptico de Imagem (OIS), Modo de Foto Automático, Beleza, Panorama, Foto Sequencial, Pro, Selfie, Selfie Focus, Social, Adesivos, Wide Selfie, Flash LED	SAMSUNG	T290	UNID	20,00	1.390,00	27.800,00

18	1	Disco rígido 1,5tb 5400 rpm sata II - 5v±5%, +12v±10% Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	SEAGATE	BARRACUDA 2TB	UNID	44,00	319,90	14.075,60
18	2	Disco rígido 1tb sata - 1TB de Memória; - SATA; - 6Gbs; - 64MB; - 3 5in; 12 meses de garantia; - Tipo Interno; - Padrão SATA; - Capacidade 1TB; - Taxa de Transferência 6000MB/s (Máximo)RPM7200rpm; - Medidas embalagem (L/A/P) 130 / 205 / 25 mm; Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	SEAGATE	BARRACUDA ST1000	UNID	24,00	289,90	6.957,60
18	3	Disco rígido 2tb sata III 7200rpm 64mb cache 6gbg/s Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	SEAGATE	SUVERLANCE	UNID	40,00	519,00	20.760,00
18	4	Disco rígido 500gb sata III 32mb cache 7200rpm Deve ser colocado em pleno funcionamento na prefeitura.	SEAGATE	PIPELINE	UNID	40,00	239,00	9.560,00
19	1	Computador Desktop i5 Ssd 480gb 16gb Windows 10 original instalado Conexões e Redes: - Conexão USB (Quantidade): 06 (4 USB na Placa Mãe e 2 USB Frontal); - Conexão USB (Versão): USB 2.0 e 3.0; - Interfaces (Entradas): DC-in / Entrada USB / Fones de ouvido / Microfone / RJ-45; - Interfaces (Saídas): HDMI / VGA; - Entrada de Rede: 10/100/1000 Mbps; - Áudio de alta definição (HD Áudio). i5 3,2GHz Quad Core - Vídeo Integrado; Cooler CPU TDP: 75W 2000rpm; Fonte 230W Reais Bivolt; Acompanha cabo de força. Leitor de CD/DVD. Garantia 12 meses.	CENTRIUM	I5 16 GB SSD480 WIN10	UNID	12,00	4.299,00	51.588,00
20	1	Computador (Desktop-Básico) - Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador Desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 Ghz; possuir 1 disco de 1 TB ou SSD 240GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 Mhz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio	CENTRIUM	I-3 8GB SSD240 WIN10	UNID	12,00	4.890,00	58.680,00

		www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.						
21	1	Serviços de manutenção, instalação e configuração - horas técnicas De computadores, roteadores, periféricos - impressoras jato de tinta e laser - e rede de internet, incluindo configuração de programas (antivírus, entre outros), servidor, banco de dados, configuração de computadores e impressoras em rede, entre outros serviços necessários para o pleno funcionamento das divisões públicas do município de Indianópolis/PR. A empresa contratada deverá atender ao chamado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da comunicação do defeito em condições normais e em até 12 (doze) horas para atendimentos de	SERVIÇO	PREST. SERVIÇO	HR	850,00	90,00	76.500,00

		emergência. Como horário de atendimento deverá ser considerado o horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de Indianópolis. Realizar as manutenções preferencialmente no local e, não havendo a possibilidade, deverá levar o equipamento até o laboratório próprio na sede da empresa e entregá-lo no mesmo local de origem. As retiradas de equipamentos deverão ser documentadas e devidamente assinadas pela contratada; A contratada se responsabilizará pelo deslocamento e recuperação dos equipamentos e por sua devolução. Fornecer e encaminhar relação das peças necessárias à perfeita execução dos serviços, sempre que necessário. A contratada se responsabilizará com toda e qualquer despesa com seus técnicos, incluindo deslocamento e alimentação. A contratada será responsável também pelo fornecimento de todas as ferramentas e instrumentos necessários à manutenção, instalação e configuração de equipamentos. Condições para a prestação do serviço: Fornecimento de pelo menos um número de telefone fixo e um endereço de correio eletrônico para abertura de chamados; Apresentação de relação de funcionários autorizados a prestar serviço nas dependências da contratante, informando, de imediato, substituições; A contratante poderá pedir a substituição dos prestadores de serviço, a seu critério, caso esses demonstrem conduta nociva ou incapacidade técnica. Deverá ser fornecido, junto à nota fiscal, relatório constando os detalhes de cada visita e/ou chamado, trazendo data, turno e serviços realizados. Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a reclamações que possam surgir durante a execução do contrato.						
		TOTAL						767.738,10

Tendo em vista que estavam presentes a esta sessão todos os prepostos das proponentes, dá-se como feita a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, abrindo-se o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pelo Pregoeiro.

INDIANOPOLIS, PARANÁ, EM 17/05/2021

Leonardo Beumer Cardoso

Pregoeiro

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 – 3674 1560 – CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: gabinete@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 054/2021

Súmula: Dispõe sobre medidas de enfrentamento a pandemia de Covid-19 e dá outras providencias.

JULIANO TREVISAN CORDEIRO, Prefeito do Município de Indianópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto na Lei Federal Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do COVID-19;

Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

DECRETA:

Art. 1º - Fica proibido em todo o Município a realização de eventos, públicos ou particulares, com aglomeração acima de 30 (trinta) pessoas, realização de festas em chácaras ou afins, em locais públicos, casamentos e aniversários, ficando a fiscalização do cumprimento sob responsabilidade da Polícia Militar do Estado do Paraná, no período compreendido entre os dias 15/05/2021 e 31/05/2021.

§ 1º - Em caso de realização de eventos em discordância com as normativas definidas pelo presente Decreto, o dono do estabelecimento ou imóvel responsável pela realização do evento será responsabilizado civil e criminalmente.

§ 2º - O Município não concederá nenhum alvará para eventos de natureza que trata o presente artigo.

§ 3º - A fiscalização do cumprimento do presente Decreto compete a Secretaria Municipal de Saúde por meio do Departamento de Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar acerca de eventual descumprimento das normas sanitárias exercidas pelos estabelecimentos.

§ 4º - Os particulares que violarem a proibição ficarão sujeitos às sanções penais, civis e administrativas e comunicação ou encaminhamento à autoridade Policial e ao Ministério Público, conforme disposição da legislação vigente.

Art. 2º - A medida de isolamento será aplicada em casos de suspeita de contaminação e depende de indicação médica.

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 – 3674 1560 – CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: gabinete@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

§ 1º - O paciente com indicação de isolamento será notificado pelo Médico conforme modelo constante do anexo I da Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde e deverá assinar o termo de consentimento livre e esclarecido constante do anexo II da mesma Portaria.

§ 2º - O paciente que se recusar a cumprir com o isolamento será encaminhado compulsoriamente pela Secretaria Municipal de Saúde perante a Autoridade Policial, mediante requisição da força policial.

§ 3º - As pessoas que retornarem de viagem deverão permanecer em isolamento social voluntário pelo período de 10 (dez) dias, sendo que em caso de apresentarem sintomas relacionados à COVID- 19, deverá procurar atendimento médico especializado.

Art. 3º - Fica proibida a concessão de alvará para vendedores ambulantes não residentes no Município, cabendo a fiscalização aos Fiscais de Tributos desta Municipalidade e a Polícia Militar.

Art. 4º - Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços deverão:

a) Limitar a entrada de pessoas em 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público do estabelecimento ou com restrição do número de clientes, podendo, ainda, este fixar outras normas restritivas caso entenda necessário.

b) Controlar o acesso interno e externo ao seu estabelecimento respeitando a distância mínima de 1,50 (um e meio) metro por pessoa.

c) Disponibilizar aos clientes álcool 70% e recomendar a higienização das mãos na entrada e na saída do estabelecimento.

d) Disponibilizar aos funcionários álcool líquido 70% ou álcool gel 70% exigindo-lhes a higienização das mãos com frequência;

e) Não divulgar promoções que gerem o aumento exagerado da busca pelo estabelecimento.

f) Fornecer máscaras para a utilização dos funcionários durante o expediente de trabalho.

g) Higienizar frequentemente os equipamentos e objetos usados durante o trabalho, em especial as bancadas e máquinas de cartão.

h) Evitar que o funcionário do caixa exerça outra atividade dentro do estabelecimento.

Art. 5º - Os supermercados, mercados, distribuidora de água e gás, açougues, padarias, farmácias e consultórios, devem obedecer ao estipulado no Art. 4º quanto às medidas de controle de acesso e higienização, mas poderão encerrar o atendimento às 23h00min, de segunda a sábado, e às 16h00min no domingo.

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 – 3674 1560 – CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: gabinete@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

§ 1º - Fica obrigado realizar a higienização dos carrinhos de mercadorias com frequência, principalmente os puxadores.

§ 2º - As Farmácias poderão atuar em regime de plantão fora dos horários estipulados por este Decreto.

Art. 6º - Os salões de beleza, cabelereiros e afins, submetidos à regra especial devem obedecer ao estipulado no Art. 4º quanto às medidas de controle de acesso e higienização, mas poderão encerrar o atendimento às 23h00min, de segunda a sábado, e às 16h00min no domingo.

§ 1º - Referidos estabelecimentos deverão trabalhar mediante agendamento prévio, sendo vedada a permanência de acompanhantes.

Art. 7º - Os postos de combustíveis, submetidos à regra especial, devem obedecer ao estipulado no Art. 4º quanto às medidas de controle de acesso e higienização, mas poderá encerrar o atendimento às 23h00, todos os dias da semana.

Art. 8º - As organizações religiosas poderão funcionar, submetidos à regra especial, devendo obedecer ao estipulado no Art. 4º quanto às medidas de controle de acesso e higienização, mas poderá encerrar o atendimento às 23h00min, todos os dias da semana, desde que com 30 % de sua capacidade.

Parágrafo Único – Fica proibido a realização de atividades comunitárias, tais como congressos, acampamentos, encontros, retiros e demais atividades similares que envolvam a recepção de caravanas oriundas de outros municípios.

Art. 9º - As academias de ginastica e musculação, submetidos à regra especial devem obedecer ao estipulado no Art. 4º quanto às medidas de controle de acesso e higienização, mas poderá encerrar o atendimento às 23h00min, de segunda a sábado, sendo proibida a abertura aos domingos.

Art. 10 - As lanchonetes, conveniências e estabelecimentos similares, submetidos à regra especial devem obedecer ao estipulado no Art. 4º quanto às medidas de controle de acesso e higienização.

§ 1º - Até às 23h00min os estabelecimentos poderão proceder com a alocação de mesas e cadeiras, desde que se mantenha distanciamento de 1,50 metros entre as mesas, sendo também permitida a alocação de mesas nas calçadas, desde que as mesmas ocupem apenas parte do passeio, assegurando, desta forma, ao pedestre, uma faixa livre e contínua para circulação, onde cada mesa poderá comportar no máximo 4 (quatro) pessoas.

§ 2º - Após às 23h00min horas referidos estabelecimentos poderão somente atender na modalidade delivery, até às 24h00min horas.

Art. 11 - As aulas presencias na rede municipal de ensino serão realizadas no sistema hibrido, a partir de 17/05/2021, cabendo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, adotar todas as medidas para utilização do modelo, devendo seguir as orientações sanitárias dos órgãos de saúde quanto as medidas necessárias ao enfrentamento da Pandemia.

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 – 3674 1560 – CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: gabinete@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Educação deverá emitir Nota Técnica para regulamentação do Sistema Híbrido de aulas, contendo as determinações a serem seguidas.

Art. 12 – Os restaurantes, bares, sorveterias e estabelecimentos similares, submetidos à regra especial devem obedecer ao estipulado no Art. 4º quanto às medidas de controle de acesso e higienização.

§ 1º - Até às 23h00min os estabelecimentos poderão proceder com a alocação de mesas e cadeiras, desde que mantenha-se distanciamento de 1,50 metros entre as mesas, sendo também permitida a alocação de mesas nas calçadas, desde que as mesmas ocupem apenas parte do passeio, assegurando, desta forma, ao pedestre, uma faixa livre e contínua para circulação, onde cada mesa poderá comportar no máximo 4 (quatro) pessoas, devendo as sorveterias e restaurantes com serviço de self service disponibilizar luvas descartáveis para manuseio dos talheres de serviço ou funcionário específico para atendimento aos clientes.

§ 2º - Após às 23h00min horas referidos estabelecimentos poderão somente atender na modalidade delivery, com atendimento até às 24h00min horas.

Art. 13 - Fica permitido pelo período deste Decreto, a realização de eventos esportivos (jogos esportivos em geral) em clubes, associações recreativas e afins, áreas comuns, playground, salões de festas, piscinas, desde que limitado ao âmbito municipal, sendo vedada a realização de campeonatos e times visitantes.

Art. 14 - Após às 23h00min horas fica proibido a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e estabelecimentos comerciais.

Art. 15 - Fica determinado o toque de recolher diariamente a partir das 23h00min horas até às 05h00min horas do dia seguinte, enquanto perdurar esse Decreto.

Art. 16 - Fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, em ruas e logradouros públicos, pistas de caminhada, espaços de acesso aberto ao público, incluído os bens de uso comum da população e no interior de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços, por consumidores, fornecedores, clientes, empregados e colaboradores e em repartições públicas pela população, por agentes públicos, prestadores de serviço e particulares.

Art. 17 - O presente Decreto não se aplica as atividades industriais, que deverão obedecer a regras especificadas pela Secretaria de Estado de Saúde - SESA.

Art. 18 - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Nº 051/2021 de Primeiro de maio de 2021.

PAÇO MUNICIPAL "14 DE DEZEMBRO" DE INDIANÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de maio de 2021.

JULIANO TREVISAN CORDEIRO
Prefeito do Município de Indianópolis

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2021

O Município de Indianópolis, Estado do Paraná, através dos Pregoeiros Oficiais torna público que se encontra aberta a licitação pelo Edital na forma de Pregão Eletrônico n.º 26/2021, cujo objeto é **Registro de preços para aquisição fracionada e eventual de materiais e equipamentos diversos (eletrodomésticos, móveis, ferramentas, entre outros).**

DATA E HORÁRIO: A licitação ocorrerá no dia 02/06/2021 através da plataforma BLL (bllcompras.com), a partir das 08:30 horas.

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: Informações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas, na Prefeitura Municipal.

VALOR GLOBAL: R$ 2.055.834,85 (Dois Milhões, Cinqüenta e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Paço Municipal "14 de Dezembro" de Indianópolis, Estado do Paraná, em 17/05/2021.

LEONARDO BEUMER CARDOSO
PREGOEIRO

MARCELO RODRIGUES DA SILVA
PREGOEIRO

MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
Praça Caramuru, 150 - Centro - CEP 87 235 000
Fone/Fax 44 3674 1108 - 3674 1560 - CNPJ 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS - ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 25/2021

O Município de Indianópolis, Estado do Paraná, através dos Pregoeiros Oficiais torna público que se encontra aberta a licitação pelo Edital na forma de Pregão Eletrônico n.º 25/2021, cujo objeto é **Registro de preços objetivando a aquisição fracionada e eventual de materiais médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais para suprir as necessidades do município de Indianópolis.**

DATA E HORÁRIO: A licitação ocorrerá no dia 31/05/2021 através da plataforma BLL (bllcompras.com), a partir das 08:30 horas.

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: Informações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:00 horas, na Prefeitura Municipal.

VALOR GLOBAL: R$ 1.476.793,65 (Um Milhão, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Paço Municipal "14 de Dezembro" de Indianópolis, Estado do Paraná, em 14/05/2021.

LEONARDO BEUMER CARDOSO
PREGOEIRO

MARCELO RODRIGUES DA SILVA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANOEL DO PARANA

ESTADO DO PARANA
Praça Paraná, 50 - Fone/Fax (044) 3644-1114 e 3644-1100
e-mail: pmsmp@saomanoeldoparana.pr.gov.br – CGC – 80.909.617/0001-63
site: www.saomanoeldoparana.pr.gov.br
CEP 87.215-000 - São Manoel do Paraná - Paraná

DECRETO Nº 96/2021

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista autorização do artigo 7º da Lei Municipal nº 19/2020 de 06/11/2020 (LEI ORÇAMENTÁRIA) e o que dispõe o art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica suplementada no Orçamento do exercício financeiro corrente, a seguinte dotação orçamentária:

FONTE (ENTRADA)					
Proj/Ativ	Discriminação	Elem. Desp.	Fonte	Cód. Red.	Valor
10.001.10.122.0009.2039	Enfrentamento da Emergência COVID-19	339030	370	1531	6.189,35
ANULAÇÃO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO					
10.001.10.122.0009.2039	Enfrentamento da Emergência COVID-19	339039	370	1546	6.189,35

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Manoel do Paraná, 17 de maio de 2021.

AGNALDO TREVISAN
Prefeito Municipal
(assinado no original)

MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ

Estado do Paraná
Praça Paraná, 50 - Fone/Fax (044) 3644-1114 e 3644-1100
Site: www.saomanoeldoparana.pr.gov.br e e-mail: compras@saomanoeldoparana.pr.gov.br
CEP 87.215-000 - São Manoel do Paraná - Paraná
C N P J - 80.909.617/0001-63

A V I S O D E E D I T A L
EDITAL DE PREGÃO Nº 16/2021 – PMSMP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO, POR ITEM.

O presente procedimento licitatório seguirá o rito da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme estabelecido no art. 191 da Lei nº 14.133/2021.

O Município de São Manoel do Paraná torna Público para conhecimento dos interessados, que estará recebendo os envelopes para a realização de Licitação no dia **01/06/2021**, até às **08h00min**, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de São Manoel do Paraná, Praça Paraná, nº 50, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** natureza **Registro de Preço** do tipo: **MENOR PREÇO**, Tipo de Apuração: **POR ITEM**, conforme abaixo relacionado:

ESPECIFICAÇOES DOS OBJETOS	Nº DE ITENS	FORMA DE FORNECIMENTO	PRAZO DE FORNECIMENTO	VALOR TOTAL
A presente licitação tem por objeto o registro de preço para **futuras e eventuais aquisições de materiais para instalação de poços artesianos nesta municipalidade**, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.	6	PARCELADO	12 (meses)	R$ 29.272,77

Os itens supramencionados são partes integrantes do **Gabinete do Prefeito**. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço supramencionado no horário comercial e no **Site: www.saomanoeldoparana.pr.gov.br**. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos ao **Pregoeiro e aos Membros da Equipe de Apoio** no endereço acima mencionado ou pelo telefone **(44) 3644-1100, fax (44) 3644-1114** – "e-mail": compras@saomanoeldoparana.pr.gov.br.

Paço Municipal "**Treze de Setembro**" de São Manoel do Paraná, em **17 de maio de 2021**.

AGNALDO TREVISAN
Prefeito Municipal
(Original Assinado)